

SAR-POL

MASZyny BUDOWLANE I DROGOWE

CENNIK 2011/1



ISTNIEJEMY OD 1991 ROKU
SPRZEDAŻ ❖ SERWIS ❖ WYNAJEM



www.sarpol.pl

ŁADOWAKI KOŁOWE O STEROWANIU BURTOWYM

masa od 1,3 do 2,8 [t]



MODEL:	Bobcat S70	Bobcat S100	Bobcat S130	Bobcat S150	Bobcat S160	Bobcat S175
masa maszyny	1268 [kg]	1818 [kg]	2465 [kg]	2692 [kg]	2774 [kg]	2853 [kg]
udźwig statyczny	686 [kg]	907 [kg]	1195 [kg]	1407 [kg]	1497 [kg]	1872 [kg]
udźwig dynamiczny	343 [kg]	453 [kg]	590 [kg]	680 [kg]	726 [kg]	794 [kg]
silnik	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel
moc silnika	16.8 [kW]	25 [kW]	34.3 [kW]	34.3 [kW]	43.3 [kW]	34.3 [kW]
wysokość podnoszenia	3131 [mm]	3430 [mm]	3543 [mm]	3759 [mm]	3759 [mm]	3862 [mm]
wysokość wysypu	1891 [mm]	1971 [mm]	2100 [mm]	2197 [mm]	2197 [mm]	2310 [mm]
długość całkowita	2553 [mm]	2929 [mm]	3152 [mm]	3310 [mm]	3310 [mm]	3309 [mm]
wysokość całkowita	1814 [mm]	1878 [mm]	1964 [mm]	1938 [mm]	1938 [mm]	1938 [mm]
rozstaw osi	722 [mm]	818 [mm]	900 [mm]	1030 [mm]	1030 [mm]	1030 [mm]
maksymalny przepływ oleju	37 [l/min]	50 [l/min]	64 [l/min]	64 [l/min]	100 [l/min]	64 [l/min]
maksymalna prędkość jazdy	9.8 [km/h]	10.4 [km/h]	11.8 [km/h]	11.3 [km/h]	11.8 [km/h]	11.8 [km/h]

ŁADOWAKI KOŁOWE O STEROWANIU BURTOWYM

masa od 2,8 do 4,2 [t]



MODEL	Bobcat S185	Bobcat S205	Bobcat S630	Bobcat S650	Bobcat S850
masa maszyny	2821 [kg]	3023 [kg]	3496 [kg]	3777 [kg]	4540 [kg]
udźwig statyczny	1849 [kg]	2019 [kg]	2079 [kg]	2564 [kg]	3515 [kg]
udźwig dynamiczny	840 [kg]	930 [kg]	1040 [kg]	1282 [kg]	1758 [kg]
silnik	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel
moc silnika	43.3 [kW]	45.5 [kW]	55.4 [kW]	55.4 [kW]	68.60 [kW]
wysokość podnoszenia	3862 [mm]	3862 [mm]	3950 [mm]	4025 [mm]	4532 [mm]
wysokość wysypu	2310 [mm]	2310 [mm]	2367 [mm]	2447 [mm]	2951 [mm]
długość całkowita	3309 [mm]	3309 [mm]	3474 [mm]	3447 [mm]	3751 [mm]
wysokość całkowita	1938 [mm]	1938 [mm]	2065 [mm]	2065 [mm]	2118 [mm]
rozstaw osi	1030 [mm]	1030 [mm]	1150 [mm]	1150 [mm]	1342 [mm]
maksymalny przepływ oleju	100 [l/min]	62 [l/min]	115.5 [l/min]	115.50 [l/min]	140 [l/min]
maksymalna prędkość jazdy	11.8 [km/h]	11.75 [km/h]	19.8 [km/h]	19.80 [km/h]	19.80 [km/h]

ŁADOWAKI GĄSIENICOWE O STEROWANIU BURTOWYM



MODEL	T110	T140	T190	T650	T870
rodzaj podwozia	gąsienicowe	gąsienicowe	gąsienicowe	gąsienicowe	gąsienicowe
masa maszyny	2379 [kg]	3021 [kg]	3453 [kg]	4582 [kg]	5751 [kg]
udźwig statyczny	1443 [kg]	1834 [kg]	3108 [kg]	3632 [kg]	4306 [kg]
udźwig dynamiczny	505 [kg]	642 [kg]	1088 [kg]	1271 [kg]	1507 [kg]
silnik	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel	KUBOTA Diesel
moc silnika	31.2 [kW]	34.3 [kW]	45.5 [kW]	55.4 [kW]	74 [kW]
wysokość podnoszenia	3474 [mm]	3645 [mm]	3862 [mm]	4026 [mm]	4689 [mm]
wysokość wysypu	1999 [mm]	2104 [mm]	2310 [mm]	2447 [mm]	2728 [mm]
długość całkowita	2972 [mm]	3153 [mm]	3309 [mm]	3474 [mm]	3910 [mm]
wysokość całkowita	1882 [mm]	1967 [mm]	1938 [mm]	2065 [mm]	2118 [mm]
maksymalny przepływ oleju	47.5 [l/min]	64 [l/min]	61.6 [l/min]	115.5 [l/min]	141.5 [l/min]
maksymalna prędkość jazdy	8.4 [km/h]	11.8 [km/h]	11.4 [km/h]	10.6 [km/h]	18.3 [km/h]
szerokość gąsienic	250 [mm]	300 [mm]	320 [mm]	450 [mm]	450 [mm]

MINIKOPARKI GĄSIENICOWE



MODEL	E08	E10	E14	E16	E26	E32	E35
rodzaj podwozia	gąsienicowe	gąsienicowe	gąsienicowe	gąsienicowe	gąsienicowe	gąsienicowe	gąsienicowe
masa bez kabiny	1138 [kg]	1176 [kg]	1303 [kg]	1515 [kg]	2892 [kg]	3206 [kg]	3372 [kg]
masa z kabiną	-	-	1432 [kg]	1644 [kg]	3011 [kg]	3327 [kg]	3493 [kg]
silnik diesel	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
moc silnika	7.4 [kW]	7.4 [kW]	9.9 [kW]	9.9 [kW]	20.4 [kW]	24.8 [kW]	24.8 [kW]
wysokość podnoszenia	2685 [mm]	2685 [mm]	3398 [mm]	3616/3743 [mm]	4055 [mm]	4804 [mm]	4985 [mm]
głębokość kopania	1820 [mm]	1820 [mm]	2301 [mm]	2422 / 2602 [mm]	2555 [mm]	3117 [mm]	3417 [mm]
siła kopiąca	8294 [N]	8294 [N]	13140 [N]	16640 [N]	21200 [N]	31500 [N]	31500 [N]
max przepływ oleju	20 [l/min]	20 [l/min]	32.5 [l/min]	41.3 [l/min]	66.2 [l/min]	100.8 [l/min]	100.8 [l/min]
max prędkość jazdy	2.1 [km/h]	3.1 [km/h]	2.1 [km/h] opcja 3.5 [km/h]	2.9 [km/h] opcja 4.8 [km/h]	3.1 [km/h]	4.7 [km/h]	4.7 [km/h]
wymiary lemisza	710/1100 [mm]	710/1100 [mm]	980/1363 [mm]	980/1363 [mm]	1398x378 [mm]	1520x353 [mm]	1750x353 [mm]
rozsuwane gąsienice	710/1100 [mm]	710/1100 [mm]	980/1330 [mm]	980/1330 [mm]	-	-	-
szerokość gąsienic	180 [mm]	180 [mm]	200 [mm]	230 [mm]	320 [mm]	320 [mm]	320 [mm]

PODNOŚNIKI TELESKOPOWE



MODEL	T2250	TL360	TL470	T35100SL	T35120SL	T40140	T40170
masa maszyny	4695 [kg]	6110 [kg]	7130 [kg]	7890 [kg]	8240 [kg]	10000 [kg]	10970 [kg]
udźwig statyczny	2200 [kg]	3000 [kg]	3500 [kg]	3500 [kg]	3500 [kg]	4000 [kg]	4000 [kg]
silnik diesel	KUBOTA	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS
moc silnika	56 [kW]	74.5 [kW]	74.5 [kW]	74.5 [kW]	74.5 [kW]	74.5 [kW]	74.5 [kW]
max wysokość podnoszenia na	5250 [mm]	6010 [mm]	6957 [mm]	10000 [mm]	11620 [mm]	13430 [mm]	17430 [mm]
max zasięg w przód na oponach	3010 [mm]	3365 [mm]	4002 [mm]	6400 [mm]	8100 [mm]	9800 [mm]	13730 [mm]
udźwig przy max wysokości na	2200 [kg]	3000 [kg]	3000 [kg]	2000 [kg]	2300 [kg]	2500 [kg]	1250 [kg]
udźwig przy max zasięgu na oponach	1000 [kg]	1300 [kg]	1500 [kg]	600 [kg]	350 [kg]	250 [kg]	0 [kg]
siła odpajania	2100 [daN]	3600 [daN]	4000 [daN]	4600 [daN]	4600 [daN]	5000 [daN]	5000 [daN]
długość całkowita	5330 [mm]	4653 [mm]	4763 [mm]	6864 [mm]	6789 [mm]	7304 [mm]	7415 [mm]
wysokość całkowita	2185 [mm]	2374 [mm]	2374 [mm]	2610 [mm]	2610 [mm]	2701 [mm]	2701 [mm]
szerokość całkowita	1840 [mm]	2300 [mm]	2300 [mm]	2216 [mm]	2216 [mm]	2394 [mm]	2394 [mm]
prześwit	294 [mm]	430 [mm]	430 [mm]	419 [mm]	419 [mm]	503 [mm]	503 [mm]
maksymalny przepływ oleju	85 [l/min]	100 [l/min]	100 [l/min]	135 [l/min]	135 [l/min]	135 [l/min]	135 [l/min]
maksymalna prędkość jazdy	25 [km/h]	40 [km/h]	40 [km/h]	30 [km/h]	30 [km/h]	30 [km/h]	30 [km/h]

ROTACYJNE PODNOŚNIKI TELESKOPOWE



MODEL	TR35160	TR40250	TR45190	TR50210
masa maszyny	13100 [kg]	17500 [kg]	16400 [kg]	17200 [kg]
udźwig statyczny	3500 [kg]	4000 [kg]	4500 [kg]	5000 [kg]
silnik	IVECO Diesel	PERKINS Diesel	PERKINS Diesel	PERKINS Diesel
moc silnika	74 [kW]	106 [kW]	106 [kW]	106 [kW]
max wysokość podnoszenia na oponach	15500 [mm]	21100 [mm]	18400 [mm]	20300 [mm]
max zasięg w przód na oponach	13350 [mm]	13000 [mm]	12200 [mm]	12700 [mm]
udźwig przy max wysokości na oponach	1700 [kg]	1500 [kg]	1200 [kg]	1200 [kg]
udźwig przy max zasięgu na oponach	300 [kg]	400 [kg]	400 [kg]	400 [kg]
długość całkowita	6350 [mm]	8000 [mm]	6760 [mm]	7150 [mm]
wysokość całkowita	3000 [mm]	3020 [mm]	3020 [mm]	3030 [mm]
szerokość całkowita	2380 [mm]	2380 [mm]	2380 [mm]	2380 [mm]
maksymalny przepływ oleju	100 [l/min]	135 [l/min]	135 [l/min]	135 [l/min]
maksymalna prędkość jazdy	24 [km/h]	40 [km/h]	40 [km/h]	40 [km/h]

PRZYKŁADOWE OSPRZĘTY:


WIERTNICE

ŁYŻKI

PIŁY DO ASFALTU

PIŁY DO DRZEWA

MŁOTY

WIDŁY

GLEBOGRYZARKI

PŁUGI DO ŚNIEGU

FREZARKI ASFALTU

ZAMIATARKI

KOPARKI ŁAŃCUCHOWE

KOSIARKI BIJAKOWE

WALCE WIBRACYJNE

POMPY BETONU

RÓWNIARKI LASEROWE

GRABIE MECH.

FREZARKI DO PNI

PLATFORMY


UBIJAKI STOPOWE - SKOCZKI

webermł

Atlas Copco



MODEL	WEBER SRV 620	WEBER SRV 660	ATLAS COPCO LT 6004	ATLAS COPCO LT 7000	ENAR PC 80 H4T
Producent	WEBER	WEBER	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	ENAR
Waga	66 kg	75 kg	68 kg	78 kg	75 kg
Silnik	Honda GX 100	Robin Subaru EH 12	Honda GX 100	Honda GX 120	Honda GX 120
	4 - suw	4 - suw	4 - suw	4 - suw	4 - suw
Moc	3,4 KM	4,1 KM	3,4 KM	4,0 KM	4,0 KM
Siła wymuszająca	13 kN	16 kN	14,8 kN	18,6 kN	17,5 kN
Szerokość stopy	280 mm	280 mm	230/280 mm	280 mm	280 mm
CENA KATALOGOWA	8 800,00 zł	9 300,00 zł	8 400,00 zł	9 000,00 zł	7 300,00 zł

Oferta dotyczy fabrycznie nowych urządzeń które posiadają 12 lub 24 (Weber) miesięczną gwarancję, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

ZAGĘSZCZARKI JEDNOKIERUNKOWE – 100kg

webermł

PROJECT

Atlas Copco



MODEL	ATLAS COPCO LF 100	ATLAS COPCO LF 130	ATLAS COPCO LF 130 H	PROJECT ZGS 12	PROJECT ZGS 20	WEBER CF 2R
Producent	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	PROJECT	PROJECT	WEBER
Waga	95.0 [kg]	134.0 [kg]	138.0 [kg]	107.0 [kg]	130.0 [kg]	83.0 [kg]
Siła wymuszająca	17.0 [kN]	20.0 [kN]	20.0 [kN]	12.0 [kN]	20.0 [kN]	15.0 [kN]
Szerokość robocza	500.0 [mm]	500.0 [mm]	500.0 [mm]	500.0 [mm]	500.0 [mm]	450.0 [mm]
Prędkość robocza	25.0 [m/min]	22.0 [m/min]	22.0 [m/min]	20.0 [m/min]	20.0 [m/min]	26.0 [m/min]
Silnik	benzynowy	benzynowy	Diesel	benzynowy	benzynowy	benzynowy
Typ silnika	Honda	Honda	HATZ	Honda	Honda	Robin-Subaru
Moc silnika	5.5 [KM]	5.5 [KM]	4.2 [KM]	5.5 [KM]	5.5 [KM]	6.0 [KM]
CENA KATALOGOWA	4 700,00 zł	5 700,00 zł	9 000,00 zł	4 390,00 zł	4 590,00 zł	6 100,00 zł

Oferta dotyczy fabrycznie nowych urządzeń które posiadają 12 lub 24 (Weber) miesięczną gwarancję, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

ZAGĘSZCZARKI DWUKIERUNKOWE - 150kg

Atlas Copco

webermł



MODEL	WEBER CR 2 R	WEBER CR 2 Hd	WEBER CR 2 L	ATLAS COPCO LG 160 Hd	ATLAS COPCO LG 160 H
Producent	WEBER	WEBER	WEBER	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
Waga	132.0 [kg]	131.0 [kg]	146.0 [kg]	160.0 [kg]	175.0 [kg]
Siła wymuszająca	25.0 [kN]	25.0 [kN]	25.0 [kN]	28.0 [kN]	28.0 [kN]
Szerokość robocza	450.0 [mm]	450.0 [mm]	450.0 [mm]	450.0 [mm]	450.0 [mm]
Częstotliwość	100.0 [Hz]	100.0 [Hz]	100.0 [Hz]	80.0 [Hz]	80.0 [Hz]
Silnik	benzynowy	benzynowy	Diesel	benzynowy	Diesel
Typ silnika	Robin-Subaru	Honda	Lombardini	Honda	Hatz
Moc silnika	6.0 [KM]	5.5 [KM]	4.6 [KM]	5.50 [KM]	4.60 [KM]
Rozruch	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny
CENA KATALOGOWA	14 200,00 zł	14 200,00 zł	17 000,00 zł	16 600,00 zł	20 000,00 zł

Oferta dotyczy fabrycznie nowych urządzeń które posiadają 12 lub 24 (Weber) miesięczną gwarancję, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

ZAGĘSZCZARKI DWUKIERUNKOWE – 200kg

webermł

Atlas Copco

QPROJECT



MODEL	PROJECT ZGSR 25	WEBER CR 3 Hd	WEBER CR 3	ATLAS COPCO LG 200 Hd	ATLAS COPCO LG 200 Hatz
Producent	PROJECT	WEBER	WEBER	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
Waga	185.0 [kg]	203.0 [kg]	206.0 [kg]	217.0 [kg]	231.0 [kg]
Siła wymuszająca	25.0 [kN]	34.0 [kN]	34.0 [kN]	36.0 [kN]	36.0 [kN]
Szerokość robocza	500.0 [mm]	500.0 [mm]	500.0 [mm]	500.0 [mm]	500.0 mm
Częstotliwość	75.0 [Hz]	80.0 [Hz]	80.0 [Hz]	65.0 [Hz]	65.0 [Hz]
Silnik	benzynowy	benzynowy	Diesel	benzynowy	Diesel
Typ silnika	Honda	Honda	Hatz	Honda	Hatz
Moc silnika	6.50 [KM]	9.0 [KM]	4.6 [KM]	6.50 [KM]	4.6 [KM]
Rozruch	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny
CENA KATALOGOWA	10 450,00 zł	17 400,00 zł	20 900,00 zł	16 200,00 zł	21 500,00 zł

Oferta dotyczy fabrycznie nowych urządzeń które posiadają 12 lub 24 (Weber) miesięczną gwarancję, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

ZAGĘSZCZARKI DWUKIERUNKOWE – 300kg



MODEL	PROJECT ZGS 30	WEBER CR 5 Hd	WEBER CR 5 H	ATLAS COPCO LG 300 Hd	ATLAS COPCO LG 300 H
Producent	PROJECT	WEBER	WEBER	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
Waga	270.0 [kg]	273.0 [kg]	281.0 [kg]	265.0 [kg]	282.0 [kg]
Siła wymuszająca	30.0 [kN]	42.0 [kN]	42.0 [kN]	40.0 [kN]	40.0 [kN]
Szerokość robocza	500.0 [mm]	550.0 [mm]	550.0 [mm]	500/600 [mm]	500/600 [mm]
Częstotliwość	70.0 [Hz]	70.0 [Hz]	70.0 [Hz]	68.0 [Hz]	68.0 [Hz]
Silnik	benzynowy	benzynowy	Diesel	benzynowy	Diesel
Typ silnika	Honda	Honda	Hatz	Honda	Hatz
Moc silnika	13.0 [KM]	9.0 [KM]	7.6 [KM]	9.0 [KM]	7.6 [KM]
Rozruch	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny
CENA KATALOGOWA	11 960,00 zł	23 800,00 zł	28 500,00 zł	19 000,00 zł	25 000,00 zł

Oferta dotyczy fabrycznie nowych urządzeń które posiadają 12 lub 24 (Weber) miesięczną gwarancję, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

ZAGĘSZCZARKI DWUKIERUNKOWE – 400kg



MODEL	WEBER CR 6	WEBER CR 6 CCD	ATLAS COPCO LG 400 Hd	ATLAS COPCO LG 400 L
Producent	WEBER	WEBER	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
Waga	412.0 [kg]	416.0 [kg]	398.0 [kg]	436.0 [kg]
Siła wymuszająca	50.0 [kN]	50.0 [kN]	52.0 [kN]	52.0 [kN]
Szerokość robocza	600.0 [mm]	60.0 [mm]	650.0 [mm]	650.0 [mm]
Częstotliwość	72.5 [Hz]	72.5 [Hz]	60.0 [Hz]	60.0 [Hz]
Silnik	Diesel	Diesel	benzynowy	Diesel
Typ silnika	Lombardini	Lombardini	Honda	Lombardini
Moc silnika	10.0 [KM]	10.0 [KM]	13.0 [KM]	10.0 [KM]
Rozruch	elektryczny	elektryczny	ręczny	elektryczny
System pomiaru stopnia zagęszczenia	Nie dostępny	COMPATROL - TAK	Nie dostępny	Opcjonalnie
CENA KATALOGOWA	35 700,00 zł	39 900,00 zł	22 500,00 zł	30 500,00 zł

Oferta dotyczy fabrycznie nowych urządzeń które posiadają 12 lub 24 (Weber) miesięczną gwarancję, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

ZAGĘSZCZARKI DWUKIERUNKOWE – 500kg

webermł
Atlas Copco


MODEL	WEBER CR 7 Hd	WEBER CR 7 CCD	ATLAS COPCO LG 500	ATLAS COPCO LG 500 E
Producent	WEBER	WEBER	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
Waga	437.0 [kg]	480.0 [kg]	487.0 [kg]	502.0 [kg]
Siła wymuszająca	60.0 [kN]	60.0 [kN]	60.0 [kN]	60.0 [kN]
Szerokość robocza	600.0 [mm]	600.0 [mm]	550.0 [mm]	550.0 [mm]
Częstotliwość	65.0 [Hz]	65.0 [Hz]	60.0 [Hz]	60.0 [Hz]
Silnik	benzynowy	Diesel	Diesel	Diesel
Typ silnika	Honda	Lombardini	Hatz	Hatz
Moc silnika	13.0 [KM]	11.0 [KM]	12.0 [KM]	12.0 [KM]
Rozruch	ręczny	elektryczny	ręczny	elektryczny
System pomiaru stopnia zagęszczenia	Nie dostępne	COMPATROL - TAK	Nie dostępne	Nie dostępne
CENA KATALOGOWA	34 400,00 zł	44 200,00 zł	31 900,00 zł	36 500,00 zł

Oferta dotyczy fabrycznie nowych urządzeń które posiadają 12 lub 24 (Weber) miesięczną gwarancję, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

ZAGĘSZCZARKI DWUKIERUNKOWE – 600/700kg

webermł
Atlas Copco


MODEL	WEBER CR 8	WEBER CR 8 CCD	WEBER CR 8 MSM	ATLAS COPCO LH 700
Producent	WEBER	WEBER	WEBER	ATLAS COPCO
Waga	587.0 [kg]	589.0 [kg]	589.0 [kg]	780.0 [kg]
Siła wymuszająca	74.0 [kN]	74.0 [kN]	74.0 [kN]	95.0 [kN]
Szerokość robocza	700.0 [mm]	700.0 [mm]	700.0 [mm]	660.0 [mm]
Częstotliwość	64.0 [Hz]	64.0 [Hz]	64.0 [Hz]	53.0 [Hz]
Silnik	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Typ silnika	Hatz	Hatz	Hatz	Hatz
Moc silnika	15.0 [KM]	15.0 [KM]	15.00 [KM]	15.00 [KM]
Rozruch	elektryczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny
System pomiaru stopnia zagęszczenia	NIE DOSTĘPNE	COMPATROL - TAK	COMPATROL - TAK	NIE DOSTĘPNE
CENA KATALOGOWA	47 000,00 zł	51 600,00 zł	55 700,00 zł	52 000,00 zł

Oferta dotyczy fabrycznie nowych urządzeń które posiadają 12 lub 24 (Weber) miesięczną gwarancję, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.



SYSTEM POMIARU STOPNIA ZAGĘSZCZENIA COMPATROL



COMPATROL - CCD

- Zagęszczanie kontrolowane jest na całej powierzchni dzięki nawierzchniowemu pomiarowi. Zapewnia to równomierny efekt prac i wykluczenie miejsc, które mogą pozostać niedostatecznie zagęszczone.
- Oszczędność kosztów i nakładów pracy związanych z wykonywaniem robót dodatkowych i zbędnymi przejazdami maszyną na gruncie już zagęszczonym.
- Zapewnienie wysokiej jakości prac także na ograniczonych nawierzchniach (np. w wykopach lub na nasypach).
- Możliwość wyciągania wniosków co do nośności zagęszczanego gruntu.
- Mniejsze obciążenie obsługującego hałasem i wibracjami związane ze skróceniem czasu stosowania zagęszczarki.
- COMPATROL® sprawdza dodatkowo częstotliwość zagęszczarki.
- Wskazanie wyświetlacza jest dla użytkownika bardzo czytelne.

W płycie roboczej zagęszczarki zainstalowany jest sensor. Sensor ten podczas zagęszczania mierzy różnice częstotliwości płyty roboczej i na tej podstawie wykonuje analizę tak zwanego pasma częstotliwości w powiązaniu ze stopniem nośności podłoża. Wynik pokazywany jest obsługującemu na wbudowanym wyświetlaczu z szeregiem diod elektroluminescencyjnych. Jeżeli po kolejnym przejeździe zagęszczarką wyposażoną w technologię COMPATROL nie zapala się następna dioda w szeregu, obsługujący maszynę otrzymuje informację, że osiągnięte zostało maksymalne zagęszczenie gruntu w danym przypadku.



COMPATROL - MSM

- Nieprawidłowości są natychmiast wyświetlane i mogą być w porę usuwane. Łatwa diagnoza uszkodzeń poprzez podanie miejsca powstania ewentualnego defektu.
- Wskazanie miejsca obsługowego zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowej lub niedostatecznej konserwacji.
- Praca maszyny jest rejestrowana. Umożliwia to dokładne kontrolowanie okresów wynajmu.
- Chip „Start” łatwo uruchamia silnik. Po zakodowaniu maszyna dodatkowo chroniona jest przed kradzieżą.

Dzięki COMPATROL®-CCD praca na budowie staje się łatwiejsza. Bardziej zaawansowany COMPATROL®-MSM do kontroli stopnia zagęszczania gruntu dodaje możliwość śledzenia stanu maszyny i zarządzania jej serwisem. Parametry napięcia akumulatora, ciśnienia oleju, temperatury silnika, zanieczyszczenia filtra powietrza, częstotliwości wibratora lub obrotów silnika, nie mieszczące się w obszarze tolerancji sygnalizowane są na wyświetlaczu przez odpowiednie diody. Operator jest ostrzegany: może dojść do poważniejszego uszkodzenia, maszynę należy sprawdzić. COMPATROL®-MSM dodatkowo pokazuje w którym miejscu należy szukać defektu.

ZAGĘSZCZARKI HYDRAULICZNE

Atlas Copco



MODEL	ATLAS COPCO HC 103	ATLAS COPCO HC 308	ATLAS COPCO HC 409	ATLAS COPCO HC 920	ATLAS COPCO HC 2040	ATLAS COPCO HC 2041
Producent	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
Waga	160.0 [kg]	320.0 [kg]	430.0 [kg]	880.0 [kg]	1050.0 [kg]	1055.0 [kg]
Szerokość robocza	290.0 [mm]	455.0 [mm]	610.0 [mm]	710.0 [mm]	864.0 [mm]	864.0 [mm]
Masa maszyny nośnej	1-3 tony	3-8 ton	4-9 ton	9-20 ton	20-40 ton	20-40 ton
Ciśnienie robocze	150.0 [bar]	150.0 [bar]	150.0 [bar]	150.0 [bar]	150.0 [bar]	150.0 [bar]
Przepływ oleju	30.0 [l/min]	57.0 [l/min]	76.0 [l/min]	114.0 [l/min]	151.0 [l/min]	189.0 [l/min]
Siła wibracji	1.4 [t]	2.3 [t]	3.6 [t]	7.3 [t]	10.5 [t]	11.4 [t]
CENA KATALOGOWA	17 500,00 zł	19 500,00 zł	22 000,00 zł	33 500,00 zł	49 000,00 zł	52 000,00 zł

Maszyny posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Cena nie zawiera płyty adaptacyjnej, węży podłączeniowych i montażu. Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

WALCE WIBRACYJNE PROWADZONE

webermł
Atlas Copco


MODEL	WEBER DVH 655 E	ENAR REN 600 DH	ENAR REN 980 DH	ATLAS COPCO LP 6500
Producent	WEBER	ENAR	ENAR	ATLAS COPCO
Waga	732.0 [kg]	580.0 [kg]	1025.0 [kg]	696.0 [kg]
Siła wymuszająca	21.0 [kN]	12.0 [kN]	22.0 [kN]	21.0 [kN]
Szerokość robocza	650.0 [mm]	600.0 [mm]	700.0 [mm]	650.0 [mm]
Częstotliwość	62.0 [Hz]	60.0 [Hz]	55.0 [Hz]	61.0 [Hz]
Silnik	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Typ silnika	Lombardini	Hatz	Hatz	Hatz
Moc silnika	10.0 [KM]	4.6 [KM]	7.6 [KM]	7.6 [KM]
Rozruch	elektryczny	ręczny i elektryczny	ręczny i elektryczny	ręczny
Zróżnicowanie	2 - wałów	2 - wałów	2 - wałów	2 - wałów
CENA KATALOGOWA	48 800,00 zł	29 000,00 zł	43 000,00 zł	51 500,00 zł

Oferta dotyczy fabrycznie nowych urządzeń które posiadają 12 lub 24 (Weber) miesięczną gwarancję, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

WALCE WIBRACYJNE SAMOJEZDNE

DYNAPAC


MODEL	DYNAPAC CC 900	DYNAPAC CC 1000	DYNAPAC CC 1200	DYNAPAC CC 1300
Waga	1600.0 [kg]	1685.0 [kg]	2600.0 [kg]	3900.0 [kg]
Siła wymuszająca	17.0 [kN]	17.0 [kN]	27.0 [kN]	33.0 [kN]
Statyczny nacisk liniowy - przód	8.3 [kg/cm]	7.9 [kg/cm]	10.5 [kg/cm]	14.5 [kg/cm]
Statyczny nacisk liniowy - tył	8.3 [kg/cm]	7.9 [kg/cm]	11.2 [kg/cm]	15.4 [kg/cm]
Szerokość robocza	900.0 [mm]	1000.0 [mm]	1200.0 [mm]	1300.0 [mm]
Częstotliwość	70.0 [Hz]	70.0 [Hz]	58.0 [Hz]	52.0 [Hz]
Amplituda	0.4 [mm]	0.4 [mm]	0.5 [mm]	0.5 [mm]
Prędkość robocza	32.0 [m/min]	32.0 [m/min]	10.0 [m/min]	10.0 [m/min]
Silnik	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Typ silnika	Perkins	Perkins	Kubota	Kubota
Moc silnika	23.5 [KM]	23.5 [KM]	35.0 [KM]	45.0 [KM]
Rozruch	elektryczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny
Zróżnicowanie	2 - wałów	2 - wałów	2 - wałów	2 - wałów
CENA KATALOGOWA	18 500,00 €	19 000,00 €	21 600,00 €	25 000,00 €

Maszyny posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Ceny wyrażone w EURO, nie zawierają podatku VAT – 23%.

MŁOTY SPALINOWE



Atlas Copco

MODEL	ATLAS COPCO COBRA PRO	ATLAS COPCO COBRA TT	ATLAS COPCO COBRA Combi
typ	młot spalinowy - udarowy	młot spalinowy - udarowy	młot spalinowy udarowo-obrotowy
waga	24.0 [kg]	24.0 [kg]	25.5 [kg]
silnik	dwusuw, jednocylindrowy	dwusuw, jednocylindrowy	dwusuw, jednocylindrowy
moc silnika	2.7 [KM]	2.0 [KM]	2.7 [KM]
siła uderu	60.0 [Joule]	40.0 [Joule]	24.0 [Joule]
ilość uderzeń	720-1440 1/min	720-1620 1/min	2600 1/min
częstotliwość	12-24 Hz	12-27 Hz	43 Hz
uchwyt narzędzia	32x160 mm	32x160 mm	22x108 mm
CENA KATALOGOWA	14 900,00 zł	13 300,00 zł	14 000,00 zł

Młoty posiadają 12 miesięczną gwarancję, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

RĘCZNE MŁOTY PNEUMATYCZNE



Atlas Copco

MODEL	ATLAS COPCO TEX 03	ATLAS COPCO TEX 05P	ATLAS COPCO TEX 09 PS	ATLAS COPCO TEX 12 PS	ATLAS COPCO TEX 12 PE
waga	3.7 [kg]	5.5 [kg]	10.1 [kg]	10.6 [kg]	12.0 [kg]
ilość uderzeń	4080 [1/min]	2760 [1/min]	1800 [1/min]	1600 [1/min]	1620 [1/min]
ciśnienie robocze	6.0 [bar]	6.0 [bar]	6.0 [bar]	6.0 [bar]	6 [bar]
zapotrzebowanie na powietrze	6.9 [l/s]	9.5 [l/s]	18.5 [l/s]	21.3 [l/s]	20.0 [l/s]
rękojeści	szttywne (nie ergonomiczne)	szttywne (nie ergonomiczne)	szttywne (nie ergonomiczne)	szttywne (nie ergonomiczne)	amortyzowane (ergonomiczne)
uchwyt narzędzia	19x50 mm	19x50 mm	22x82,5 mm	22x82,5 mm	22x82,5 mm
długość całkowita	310 [mm]	380 [mm]	500 [mm]	550 [mm]	590.0 [mm]
poziom wibracji	-	-	-	-	2.5 [m/s2]
CENA KATALOGOWA	2 250,00 zł	2 400,00 zł	3 100,00 zł	3 300,00 zł	4 400,00 zł

Młoty posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

MŁOTY PNEUMATYCZNE



Atlas Copco

MODEL	ATLAS COPCO TEX 190 PE	ATLAS COPCO TEX 230 PE	ATLAS COPCO TEX 280 PE	ATLAS COPCO TEX P 60 S	ATLAS COPCO TEX P 90 S
waga	23.0 [kg]	27.0 [kg]	31.5 [kg]	33.0 [kg]	43.0 [kg]
ilość uderzeń	1470 [1/min]	1320 [1/min]	1230 [1/min]	1500 [1/min]	1260 [1/min]
ciśnienie robocze [bar]	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
zapotrzebowanie na powietrze	26.0 [l/s]	30.0 [l/s]	32.0 [l/s]	36.0 [l/s]	40.0 [l/s]
rękojeści	amortyzowane (ergonomiczne)	amortyzowane (ergonomiczne)	amortyzowane (ergonomiczne)	szttywne (nie ergonomiczne)	szttywne (nie ergonomiczne)
uchwyt narzędzia	25x108 mm	32x160 mm	32x160 mm	32x160 mm	32x160 mm
CENA KATALOGOWA	5 750,00 zł	5 900,00 zł	6 000,00 zł	4 750,00 zł	4 850,00 zł

Młoty posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ATLAS COPCO

WYDAJNOŚĆ 2 – 5,3 [m3/min] / CIŚNIENIE 7,0 bar



Atlas Copco

MODEL	ATLAS COPCO XAS 37 KD	ATLAS COPCO XAS 67 DD	ATLAS COPCO XAS 87 KD	ATLAS COPCO XAS 97 DD
wydajność	2.0 [m3/min]	3.7 [m3/min]	5,0 [m3/min]	5.3 [m3/min]
ciśnienie robocze	7.0 [bar]	7.0 [bar]	7 [bar]	7 [bar]
silnik	Kubota - diesel	Deutz - diesel	Kubota – diesel	Deutz - diesel
typ silnika	D 905	D2011L03	V1505-T	D2011L03
moc silnika	25.0 [KM]	43.5 [KM]	44.0 [KM]	48.0 [KM]
chłodzenie silnika	cieczą	cieczą	cieczą	cieczą
pojemność zbiornika paliwa	32 [l]	80 [l]	40 [l]	80 [l]
długość wraz z dyszlem	2700 [mm]	3300 [mm]	3327 [mm]	3300 [mm]
szerokość	1305 [mm]	1410 [mm]	1330 [mm]	1410 [mm]
wysokość	1151 [mm]	1258 [mm]	1244 [mm]	1258 [mm]
masa	565 [kg]	930 [kg]	740 [kg]	940 [kg]
poziom hałasu	70 [dB]	70 [dB]	72 [dB]	72 [dB]
CENA KATALOGOWA	35 700,00 zł	49 700,00 zł	57 800,00 zł	64 500,00 zł

Sprężarki posiadają 36 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

Atlas Copco

ZESTAW HYDRAULICZNY ATLAS COPCO - 1

Stacje hydrauliczne (agregat napędowy)

Symbol	LP 9 – 20 P
Silnik	Honda 9,0 KM
Max ciśnienie	150 bar
Wydajność	20 l/min
Masa całkowita	65 kg
Wymiary D x S x W	585x525x680 mm
Czujniki kontroli	oleju silnikowego i hydraulicznego
Wyposażenie	system odciążający wąż 7,0 m ze złączami

Młoty hydrauliczne (budowa ergonomiczna – uchwyt antywibracyjny)

Symbol	LH 230 E
Masa	26,5 kg
Długość	736 mm
Energia uderu	90,0 J
Częstotliwość	1500 1/min
Przepływ oleju	30 (20) l/min
Ciśnienie robocze	105 – 125 bar
Uchwyt narzędzia	32 x 160 mm
Wyposażenie	wąż 1,6 m, przecinak lub szpicak



CENA PROMOCYJNA : 14 900,00 PLN+VAT

Podane ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.
Wszystkie urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję.

Atlas Copco

ZESTAW HYDRAULICZNY ATLAS COPCO - 2

Stacje hydrauliczne (agregat napędowy)

Stacja hydrauliczna	LP 9 – 20 P
Silnik	Honda 9,0 KM
Max ciśnienie	150 bar
Wydajność	20 l/min
Masa całkowita	65 kg
Wymiary D x S x W	585x525x680 mm
Wyposażenie	system odciążający, wąż 7,0 m ze złączami

Młoty hydrauliczne (budowa ergonomiczna – uchwyt antywibracyjny)

Młot hydrauliczny	LH 230 E
Masa	26,5 kg
Długość	736 mm
Energia uderu	90,0 J
Częstotliwość	1500 1/min
Przepływ oleju	30 (20) l/min
Ciśnienie robocze	105 – 125 bar
Uchwyt narzędzia	32 x 160 mm
Wyposażenie	wąż 1,6 m, przecinak lub szpicak

Przecinarka hydrauliczna	LS 14
Masa	9,8 kg
Przepływ oleju	18 – 30 l/min
Ciśnienie	150 bar
Ilość obrotów	2500 – 4000 obr/min
Średnica tarczy	350 mm
Głębokość cięcia	130 mm



CENA PROMOCYJNA : 19 900,00 PLN+VAT

Podane ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT.
Wszystkie urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję.

Atlas Copco

ZESTAW HYDRAULICZNY ATLAS COPCO - 3

Stacje hydrauliczne (agregat napędowy)

Symbol	LP 13-30 P
Silnik	Honda 13,0 KM
Max ciśnienie	150 bar
Wydajność	30 l/min
Masa całkowita	94 kg
Wymiary DxDxW	705x600x745 mm
Czujniki kontroli	oleju silnikowego i hydraulicznego
Wypożyczenie	system odciążający wąż 7,0 m ze złączami

Młoty hydrauliczne (budowa ergonomiczna – uchwyt antywibracyjny)

Symbol	LH 230 E
Masa	26,5 kg
Długość	736 mm
Energia uderzenia	90,0 J
Częstotliwość	1950 1/min
Przepływ oleju	30 (20) l/min
Ciśnienie robocze	105 – 125 bar
Uchwyt narzędzia	32 x 160 mm
Wypożyczenie	wąż 1,6 m, przecinak lub szpicak



CENA PROMOCYJNA : 16 500,00 PLN+VAT

Podane ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.
Wszystkie urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję.

Atlas Copco

ZESTAW HYDRAULICZNY ATLAS COPCO - 4

Stacje hydrauliczne (agregat napędowy)

Stacja hydrauliczna	LP 13 – 30 P
Silnik	Honda 13,0 KM
Max ciśnienie	150 bar
Wydajność	30 l/min
Masa całkowita	94 kg
Wymiary DxDxW	705x605x745 mm
Wypożyczenie	system odciążający, wąż 7,0 m ze złączami

Młoty hydrauliczne (budowa ergonomiczna – uchwyt antywibracyjny)

Młot hydrauliczny	LH 230 E
Masa	26,5 kg
Długość	736 mm
Energia uderzenia	90,0 J
Częstotliwość	1950 1/min
Przepływ oleju	30 (20) l/min
Ciśnienie robocze	105 – 125 bar
Uchwyt narzędzia	32 x 160 mm
Wypożyczenie	wąż 1,6 m, przecinak lub szpicak

Przecinarka hydrauliczna	LS 14
Masa	9,8 kg
Przepływ oleju	18 – 30 l/min
Ciśnienie	150 bar
Ilość obrotów	2500 – 4000 obr/min
Średnica tarczy	350 mm
Głębokość cięcia	130 mm



CENA PROMOCYJNA : 22 000,00 PLN+VAT

Podane ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT.
Wszystkie urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję.

Atlas Copco OSPRZĘT HYDRAULICZNY

KAFARY HYDRAULICZNE

MODEL	LPD-T	LPD-RV
producent	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
masa	34.0 [kg]	32.0 [kg]
przepływ oleju	18-30 [l/min]	18-30 [l/min]
maksymalne ciśnienie	140.0 [bar]	140.0 [bar]
klasa EHTMA	C / D	C / D
częstotliwość uderzeń (przy 30 l/min)	1500.0 [1/min]	1500.0 [1/min]
wyposażenie	węże hydrauliczne podłączeniowe 0,4 m	węże hydrauliczne podłączeniowe 1,8 m i zawór sterujący
CENA KATALOGOWA	6 800,00 zł	6 800,00 zł



POMPY ZATAPIALNE

MODEL	LWP 2	LTP 3
producent	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
masa	10,25 [kg]	12,70 [kg]
przepływ oleju	18-24 [l/min]	26-38 [l/min]
maksymalne ciśnienie	150 [bar]	170 [bar]
Średnica wylotu	2,0"	3,0"
wydajność	840 [l/min]	1920 [l/min]
śred. zanieczyszczeń	10 [mm]	60 [mm]
CENA KATALOGOWA	5 500,00 zł	11 500,00 zł



Pompy wyposażone w wąż tłoczny 10 m

WIERTNICE RĘCZNE

MODEL	LCD 500	LCD 1500
producent	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
ciężar	8,2 [kg]	8,2 [kg]
średnica wiertła	50 – 202 [mm]	12 - 75 [mm]
prędkość obrotowa	600-900 [Obr/min]	1500-2250 [Obr/min]
przepływ oleju	20-30 [l/min]	20-30 [l/min]
ciśnienie oleju	80-170 [bar]	80-170 [bar]
CENA KATALOGOWA	8 300,00 zł	8 300,00 zł



WIERTNICE ZIEMNE

MODEL	LPHP	LPHP-M
producent	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
ciężar	20 [kg]	31 [kg]
średnica wiertła	90 – 350 [mm]	80 - 200 [mm]
prędkość obrotowa	90-188 [Obr/min]	80-200 [Obr/min]
przepływ oleju	15-30 [l/min]	20-60 [l/min]
ciśnienie oleju	100-140 [bar]	160 [bar]
CENA KATALOGOWA	4 700,00 zł	6 000,00 zł

Średnica [mm]	Długość [mm]	CENA netto zł
Ø 90	870	1 459,00
Ø 150	870	1 780,00
Ø 200	870	1 847,00
Ø 250	870	1 934,00
Ø 280	870	1 917,00
Ø 350	870	2 000,00
Żerdź przedłużająca	500	1 153,00



Maszyny posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

RĘCZNE PRZECINARKI SPALINOWE

 **Husqvarna**



MODEL	HUSQVARNA K 760	HUSQVARNA K 970 - 14"	HUSQVARNA K 970 - 16"	HUSQVARNA K 1250 - 16"
producent	HUSQVARNA	HUSQVARNA	HUSQVARNA	HUSQVARNA
głębokość cięcia	125 [mm]	125 [mm]	145 [mm]	145 [mm]
średnica tarczy	350 [mm]	350 [mm]	400 [mm]	400 [mm]
moc silnika	5,0 [KM]	6,5 [KM]	6,5 [KM]	7,9 [KM]
paliwo	Mieszanka 1:50	Mieszanka 1:50	Mieszanka 1:50	Mieszanka 1:50
silnik	2-suwowy	2-suwowy	2-suwowy	2-suwowy
masa maszyny	9,9 [kg]	11,0 [kg]	11,8 [kg]	14,4 [kg]
CENA KATALOGOWA	3 139,00 zł	3 749,00 zł	3 999,00 zł	4 599,00 zł

Maszyny posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

Nowy kompaktowy **wózek do przecina-**
rek K760 / K960 i K1260 Przecinarkę moż-
na bez trudu przymocować do wózka za po-
mocą wygodnych elementów mocujących.
W ergonomicznym wózku zastosowano
kilkę przydatnych rozwiązań, ułatwiających
użytkownikowi pracę.

CENA: 1 799,00 PLN netto



Husqvarna K 1260 Rail przeznaczony jest
do cięcia torów kolejowych, tramwajowych
czy metra. Imponująca moc wyjściowa 5,8
kW (7,8 KM) stawia ją wśród najpotężniej-
szych przecinarek na rynku. W połączeniu
z ramieniem RA10 maszyna staje się najlżej-
szą na rynku przecinarką spalinową do szyn.

CENA: 7 899,00 PLN netto



RĘCZNE PRZECINARKI HYDRAULICZNE WYMAGAJĄ ZASTOSOWANIA AGREGATU HYDRAULICZNEGO

 **Husqvarna**

Atlas Copco



MODEL	ATLAS COPCO LS 14	ATLAS COPCO LS 16	HUSQVARNA K 2500
producent	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	HUSQVARNA
głębokość cięcia	133 [mm]	160 [mm]	145 [mm]
średnica tarczy	350 [mm]	400 [mm]	400 [mm]
wymagany przepływ	20/30 [l/min]	30/40 [l/min]	30/40 [l/min]
wymagane ciśnienie	100 - 170 [bar]	100 - 170 [bar]	140 [bar]
masa maszyny	9,8 [kg]	10,6 [kg]	8,3 [kg]
CENA KATALOGOWA	6 000,00 zł	6 500,00 zł	4 399,00 zł

Maszyny posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

SPALINOWE PRZECINARKI DROGOWE



MODEL	NORTON CLIPPER C 51	TYROLIT FSG 357S	PROJECT PS-450	NORTON CLIPPER C 71	NORTON CLIPPER CS 451
Producent	NORTON CLIPPER	TYROLIT	PROJECT	NORTON CLIPPER	NORTON CLIPPER
Głębokość cięcia	125 [mm]	125 [mm]	155 [mm]	140 [mm]	170 [mm]
Średnica tarczy	350 [mm]	350 [mm]	450 [mm]	400 [mm]	450 [mm]
Silnik	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Moc	6,5 [KM]	6,5 [KM]	13,0 [KM]	13,0 [KM]	13,0 [KM]
Rodzaj silnika	GX 200	GX 200	GX 390	GX 390	GX 390
Wymiary	780 x 460 x 890 [mm]	740 x 360 x 940 [mm]	1040 x 550 x 1000 [mm]	950 x 520 x 980 [mm]	1180x528x1015 [mm]
Zbiornik wody	20 [litry]	20 [litry]	20 [litry]	20 [litry]	25 [litry]
Masa	76,0 [kg]	70 [kg]	115 [kg]	92 [kg]	112 [kg]
CENA KATALOGOWA	4 873,00 zł	4 290,00 zł	6 150,00 zł	6 823,00 zł	8 215,00 zł

Maszynty posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

SPALINOWE PRZECINARKI DROGOWE



MODEL	NORTON CLIPPER CS 501	TYROLIT FSG 620	NORTON CLIPPER CK 31	NORTON CLIPPER CK 61	NORTON CLIPPER CS 7,5 E
Ciężar	192.0 [kg]	200.0 [kg]	660.0 [kg]	760.0 [kg]	118.0 [kg]
Maksymalna śr. tarczy	500.0 [mm]	600.0 [mm]	700.0 [mm]	900.0 [mm]	800.0 [mm]
Głębokość cięcia	190.0 [mm]	217.0 [mm]	280.0 [mm]	360.0 [mm]	320.0 [mm]
Moc silnika	13.0 [KM]	20.0 [KM]	31.0 [KM]	61.0 [KM]	7.5 [kW]
Silnik	Honda	Honda	Deutz Diesel	Deutz Diesel	Elektryczny – 400V
Rozruch	ręczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny
CENA KATALOGOWA	10 500,00 zł	22 000,00 zł	76 700,00 zł	87 000,00 zł	25 760,00 zł

Maszynty posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

PRZECINARKI DO ŚWIEŻEGO BETONU

 **Husqvarna**


MODEL	Soff-Cut 150	Soff-Cut 2000e	Soff-Cut 4000	Soff-Cut 4200
Producent	HUSQVARNA	HUSQVARNA	HUSQVARNA	HUSQVARNA
Głębokość cięcia	30 [mm]	38 [mm]	76 [mm]	76 [mm]
Średnica tarczy	150 [mm]	250 [mm]	350 [mm]	350 [mm]
Silnik	ROBIN	ROBIN	KOHLER	KOHLER
Moc	4,5 [KM]	9,0 [KM]	20,0 [KM]	23,0 [KM]
Rodzaj silnika	spalinowy	spalinowy	spalinowy	spalinowy
Rozrusznik	ręczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny
Napęd	ręczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Masa	39,0 [kg]	144,0 [kg]	191,0 [kg]	221,0 [kg]
CENA KATALOGOWA	6 999,00 zł	28 499,00 zł	35 999,00 zł	54 999,00 zł

Maszyny posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

ELEKTRYCZNE PRZECINARKI STOLIKOWE

TYROLIT
 **Husqvarna**
NORTON


MODEL	TBE 350S	TS 350 E	JUMBO 651	JUMBO 900
Producent	TYROLIT	HUSQVARNA	NORTON CLIPPER	NORTON CLIPPER
Moc silnika	2.2 [kW]	2.2 [kW]	4.8 [kW]	7.5 [kW]
Ciężar	79 [kg]	75 [kg]	212 [kg]	360 [kg]
Maksymalna średnica tarczy	350 [mm]	350 [mm]	650 [mm]	900 [mm]
Głębokość cięcia	115 [mm]	115 [mm]	265 [mm]	370 [mm]
Długość cięcia	600 [mm]	580 [mm]	500 [mm]	720 [mm]
Silnik	elektryczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny
Możliwość cięcia pod kątem 45 st.	tak	tak	NIE	NIE
CENA KATALOGOWA	3 090,00 zł	3 690,00 zł	9 746,00 zł	11 836,00 zł

Maszyny posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

WIERTNICE ELEKTRYCZNE



MODEL	CDR 162	CDR 262	DRS160S	DME 24 SW	DME 32 SW
Producent	NORTON CLIPPER	NORTON CLIPPER	TYROLIT	TYROLIT	TYROLIT
Typ	wiertnica elektryczna	wiertnica elektryczna	wiertnica elektryczna	wiertnica elektryczna	wiertnica elektryczna
Moc silnika	2.2 [kW]	3.0 [kW]	2.0 [kW]	2.4 [kW]	3.2 [kW]
Maksymalna średnica wiertła	160 [mm]	250 [mm]	160 [mm]	250 [mm]	400 [mm]
Ciężar	14,5 [kg]	26,5 [kg]	18 [kg]	26 [kg]	30[kg]
Silnik	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny	Elektryczny
Typ statywu	CDR 162	CDR 252	DRS160S	HCCB 5	HCCB 6
Możliwość cięcia pod kątem 45 st.	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak
CENA KATALOGOWA	4 400,00 zł	6 530,00 zł	4 490,00 zł	9 900,00 zł	10 900,00 zł

Maszyny posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

WIERTŁA DIAMENTOWE

WIERTŁA KORONOWE ASFALT I BETON			
Średnica	Wymiary segmentu	Ilość segmentów	Cena zł NETTO
52	24 x 3,5 x 8,5	5	275,00
62	24 x 3,5 x 8,5	6	295,00
72	24 x 3,5 x 8,5	7	320,00
82	24 x 3,5 x 8,5	7	335,00
92	24 x 3,5 x 8,5	7	380,00
102	24 x 3,5 x 8,5	8	390,00
107	24 x 3,5 x 8,5	9	430,00
112	24 x 3,5 x 8,5	9	450,00
122	24 x 3,5 x 8,5	10	475,00
127	24 x 3,5 x 8,5	10	500,00
132	24 x 4,0 x 8,5	11	525,00
152	24 x 4,0 x 8,5	12	575,00
162	24 x 4,0 x 8,5	13	600,00
182	24 x 4,0 x 8,5	13	680,00
202	24 x 4,0 x 8,5	14	780,00
250	24 x 4,0 x 8,5	15	1100,00



**PROWADZIMY REGENERACJĘ WIERTŁ
OD Ø 52 mm 39,00 PLN za 1 segment**

Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

SoffCut	XL6-2000	XL10-2000	XL14-2000
Średnica	6 cali	10 cali	14 cali
Zastosowanie	Świeży beton	Świeży beton	Świeży beton
Mocowanie	SoffCut	SoffCut	SoffCut
Cena katalogowa	361,00 zł	820,00 zł	1 235,00 zł

TARCZE DIAMENTOWE DO BETONU			
	* DCU BASIC		
	Zastosowanie: • Beton • Kostka brukowa • Krawężnik NA MOKRO I NA SUCHO	115 mm	50,00 zł netto
		125 mm	55,00 zł netto
		150 mm	70,00 zł netto
		230 mm	120,00 zł netto
		300 mm	280,00 zł netto
		350 mm	370,00 zł netto
	** DCU STANDARD		
	Zastosowanie: • Beton • Beton zbrojony • Kostka brukowa • Krawężnik • Kostka granitowa NA MOKRO I NA SUCHO	115 mm	70,00 zł netto
		125 mm	90,00 zł netto
		150 mm	105,00 zł netto
		180 mm	150,00 zł netto
		230 mm	175,00 zł netto
		300 mm	485,00 zł netto
		350 mm	660,00 zł netto
		400 mm	760,00 zł netto
	450 mm	950,00 zł netto	
	*** DCU PREMIUM		
	Zastosowanie: • Beton • Beton zbrojony • Kostka brukowa • Krawężnik • Kostka granitowa • Kwarcyt NA MOKRO I NA SUCHO	115 mm	155,00 zł netto
		125 mm	160,00 zł netto
		150 mm	205,00 zł netto
		230 mm	395,00 zł netto
		300 mm	655,00 zł netto
		350 mm	870,00 zł netto
		400 mm	1 100,00 zł netto
		TARCZE DIAMENTOWE DO ASFALTU	
	* DCA BASIC		
	Zastosowanie: • Asfalt • Piaskowiec • Pustaki NA MOKRO I NA SUCHO	300 mm	280,00 zł netto
		350 mm	370,00 zł netto
	** DCA STANDARD		
	Zastosowanie: • Asfalt • Świeży beton • Piaskowiec • Pustaki NA MOKRO I NA SUCHO	300 mm	460,00 zł netto
		350 mm	660,00 zł netto
		400 mm	750,00 zł netto
		450 mm	950,00 zł netto
	*** DCA PREMIUM		
	Zastosowanie: • Asfalt • Asfalt na podłożu betonowym • Świeży beton • Piaskowiec • Pustaki NA MOKRO I NA SUCHO	350 mm	870,00 zł netto

Agregaty 1 ~ fazowe zakres mocy 2,2 – 5,8 kW



MODEL:	FOGO FH 2001	FOGO FH 3001	FOGO FH 5001	FOGO FH 7001
Moc znamionowa	2,2 kW	2,8 kW	4,3 kW	5,8 kW
Prąd znamionowy	10,0 (A)	12,1 (A)	18,6 (A)	25,2 (A)
Prądnica	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna
Silnik	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Moc silnika	5,5 (KM)	6,5 (KM)	9 (KM)	13 (KM)
Rodzaj silnika	GX 160	GX 200	GX 270	GX 390
Wymiary	520x405x415 mm	550x405x415 mm	650x470x510 mm	775x565x595 mm
Pojemność zbiornika	3,3 l	3,3 l	6 l	6,5 l
Masa	34,0 (kg)	38,0 (kg)	59,0 (kg)	76,0 (kg)
Rozruch	rewersyjny - linka	rewersyjny - linka	rewersyjny - linka	rewersyjny - linka
CENA KATALOGOWA	2 120,00 zł	2 270,00 zł	3 790,00 zł	4 480,00 zł

Agregaty posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

Agregaty 3 ~ fazowe zakres mocy 5,6 – 12,3 kVA



MODEL:	FOGO FH 5000	FOGO FH 7000	FOGO FV 10 000 E	FOGO FV 13 000 E
Moc znamionowa	5,6 kVA ~3	7,0 kVA ~3	10,0 kVA ~3	12,3 kVA ~3
Moc znamionowa	4,5 kW ~3	5,6 kW ~3	8,0 kW ~3	9,9 kW ~3
Moc jednofazowa	4,0 kW	4,0 kW	6,0 kW	6,0 kW
Prąd znamionowy	8,0 (A) ~3	10,1 (A) ~3	14,4 (A) ~3	17,8 (A) ~3
Prąd znamionowy	17,4 (A) ~1	17,4 (A) ~1	26 (A) ~1	26 (A) ~1
Prądnica	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna
Silnik	HONDA	HONDA	Vanguard	Vanguard
Moc silnika	9,0 (KM)	13,0 (KM)	16,0 (KM)	18,0 (KM)
Rodzaj silnika	GX 270	GX 390	HP 16	HP 18
Wymiary	775x565x595 mm	775x565x595 mm	900 x 645 x 620 mm	900 x 645 x 620 mm
Pojemność zbiornika	6 l	6,5 l	16 l	16 l
Masa	72 (kg)	78 (kg)	133 (kg)	149 (kg)
Rozruch	rewersyjny - linka	rewersyjny - linka	elektrostart oraz rewersyjny	elektrostart oraz rewersyjny
CENA KATALOGOWA	4 720,00 zł	5 030,00 zł	9 490,00 zł	10 950,00 zł

Agregaty posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

Agregaty 3 ~ fazowe z modułem spawalniczym

Prąd spawania 220A do 400A



MODEL :	FOGO FH 7220 S	FOGO FV 10 300 SE	FOGO FV 10 400 SE
Moc znamionowa	6,5 kVA ~3	10,0 kVA ~3	10,0 kVA ~3
Moc znamionowa	5,2 kVA ~3	8,0 kVA ~3	8,0 kVA ~3
Moc jednofazowa	3,5 kW	4,0 kW	4,0 kW
Max prąd spawania	220 A	300 A	400 A
Prąd znamionowy	9,4 (A) ~3	14,4 (A) ~3	14,3 (A) ~3
Prąd znamionowy	15,2 (A) ~1	17,3 (A) ~1	17,4 (A) ~1
Prądnica	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna
Silnik	HONDA	Vanguard	Vanguard
Moc silnika	13,0 (KM)	22,0 (KM)	31,0 (KM)
Rodzaj silnika	GX 390	HP 22	HP 31
Wymiary	775x565x595 mm	900x645x620 mm	1050x645x720 mm
Pojemność zbiornika	6,5 l	16 l	16 l
Masa	92,0 (kg)	167,0 (kg)	192,0 (kg)
Rozruch	rewersyjny - linka	elektrostart oraz rewersyjny	elektrostart
CENA KATALOGOWA	6 450,00 zł	18 460,00 zł	25 000,00 zł

Agregaty posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

Agregaty ze stabilizacją

Parametrów prądu 5 – 13,7 kVA



MODEL :	FOGO FH 5001 R	FOGO FH 7001 R	FOGO FV 10540 ER	FOGO FV 14540 ER
Moc znamionowa kVA ~3	-	-	10,0	13,7
Moc znamionowa kW ~3	-	-	8,0	11,0
Moc jednofazowa	4,3 kW	5,8 kW	6,0 kW	7,0 kW
Prąd znamionowy (A) ~3	-	-	14	19,8
Prąd znamionowy	18,2 (A) ~1	25,2 (A) ~1	21,7 (A) ~1	30,4 (A) ~1
Prądnica	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna
Silnik	HONDA	HONDA	Vanguard	Vanguard
Moc silnika	9,0 (KM)	13,0 (KM)	16,0 (KM)	20,0 (KM)
Rodzaj silnika	GX 270	GX 390	HP 16	HP 20
Wymiary	775x565x595 mm	775x565x595 mm	900 x 645 x 620 mm	900 x 645 x 620 mm
Pojemność zbiornika	6 l	6,5 l	16 l	16 l
Masa	68,0 (kg)	79,0 (kg)	147,0 (kg)	151,0 (kg)
Rozruch	rewersyjny - linka	rewersyjny - linka	elektrostart oraz rewersyjny	elektrostart oraz rewersyjny
Elektrostart w opcji	TAK	TAK	standard	standard
CENA KATALOGOWA	4 160,00 zł	4 720,00 zł	12 720,00 zł	14 500,00 zł

Agregaty posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STACJONARNE

AGREZAKRES MOCY : 15 – 1000 kVA



DO ZABUDOWY	W OBUDOWIE WYCISZONEJ
 Agregaty te wymagają wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjnej i spalinowej oraz dylatacji fundamentu.	 Agregaty te można stosować w warunkach zewnętrznych, ograniczając koszty instalacyjne do wykonania fundamentu. W przypadku instalacji w pomieszczeniu, wymagają także wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjnej i spalinowej. Obudowy wykonane są z blachy powlekanej alucynkiem.
W KONTENERZE	NA PODWOZIU JEZDNYM
 Kontenery są doskonałą alternatywą pomieszczenia dedykowanego dla agregatów przeznaczonych do zabudowy. Mogą występować w wersji wyciszonej lub niewyciszonej, w rozmiarach 20' i 40'. Znormalizowane wymiary ułatwiają ich transport lądowy i morski. Standardowo stosowane są do jednostek wyciszonych powyżej 700 kVA.	 Są to homologowane zabezpieczone antykorozyjnie podwozia, dostosowane do wagi i gabarytu agregatu. Mogą występować z dyszlem stałym lub regulowanym, z zaczepem oczkowym lub kulowym.

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE 20-100 kVA



MODEL :	FM 20	FM 30	FI 45	FI 60	FI 75	FI 85	FI 100
Moc znamionowa	16 kW	24 kW	36 kW	48 kW	60 kW	68 kW	80 kW
Moc maksymalna	22 kVA	33 kVA	49,5 kVA	66 kVA	82,5 kVA	93,5 kVA	110 kVA
Moc znamionowa	20 kVA	30 kVA	45 kVA	60 kVA	75 kVA	85 kVA	100 kVA
Napięcie znamionowe 50 Hz	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Prąd znamionowy (A) ~3	28,8	43,3	65	86,6	108,3	122,7	144,3
Prądnicą	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna
Silnik	Mitsubishi	Mitsubishi	Iveco	Iveco	Iveco	Iveco	Iveco
Moc silnika (kW)	20,3	30,5	44	59	72,7	85,2	96,2
Pojemność zbiornika ON	190 l	190 l	190 l	210 l	210 l	210 l	210 l
Dostępne wersje*	ASC GR	ASC GR	ASC GR	ASC GR	ASC GR	ASC GR	ASC GR

*WERSJE AGREGATÓW :

R – start ręczny (stacyjka)

G – grzałki bloku silnika

S – skrzynia SZR (niezbędna do zasilania awaryjnego)

A – automatyka sterująca

C – wersja wyciszona w obudowie

ZESTAWIENIE PREZENTUJE ZAKRES MOCY DO 100 kVA
– W SPRZEDAŻY DOSTĘPNE RÓWNIEŻ AGREGATY O MOCY DO 500 kVA

POMPY SPALINOWE - WIRNIKOWE



MODEL	FOGO SEH 50 X	FOGO SEH 80 X	FOGO SEH 80 T	FOGO KTH 80 X	FOGO KTH 100 X
Producent	FOGO	FOGO	FOGO	FOGO	FOGO
Zastosowanie	woda czysta	woda czysta	woda brudna	woda brudna i szlam	woda brudna i szlam
Waga	21 [kg]	29 [kg]	35 [kg]	58 [kg]	85 [kg]
Wydajność	600 [l/min]	900 [l/min]	900 [l/min]	1340 [l/min]	1600 [l/min]
Wysokość podnoszenia	30 [m]	27 [m]	26 [m]	27 [m]	25 [m]
Wysokość ssania	8 [m]	8 [m]	8 [m]	8 [m]	8 [m]
Maksymalna średnica zanieczyszczeń	5 [mm]	6 [mm]	9 [mm]	30 [mm]	30 [mm]
Króćce przyłączeniowe	2 [cal]	3 [cal]	3 [cal]	3 [cal]	4 [cal]
Silnik	Honda GX 120	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 240	Honda GX 340
Moc silnika	4.0 [KM]	5.5 [KM]	5.5 [KM]	8.0 [KM]	11.0 [KM]
CENA KATALOGOWA	1 790,00 zł	1 990,00 zł	3 400,00 zł	5 600,00 zł	8 900,00 zł

Pompy posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.

POMPY SPALINOWE WYSOKOCIŚNIENIOWE



MODEL	FOGO SERH 50	FOGO SERH 50 B	FOGO SERM 50 V
Producent	FOGO	FOGO	FOGO
Zastosowanie	woda brudna	woda zabrudzona	woda zabrudzona
Waga	46 [kg]	34 [kg]	34 [kg]
Wydajność	560 [l/min]	440 [l/min]	500 [l/min]
Wysokość podnoszenia	62 [m]	57 [m]	90 [m]
Wysokość ssania	8 [m]	8 [m]	8 [m]
Maksymalna średnica zanieczyszczeń	7 [mm]	6 [mm]	6 [mm]
Króćce przyłączeniowe	2 / 3 [cal]	2 [cal]	2 [cal]
Silnik	Honda GX 270	Honda GX 160	Mitsubishi GM182
Moc silnika	9.0 [KM]	5.5 [KM]	6.0 [KM]
CENA KATALOGOWA	6 000,00 zł	3 500,00 zł	4 100,00 zł

Pompy posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT- 23%.



POMPA SPALINOWA – PRZEPOŃOWA



POMPA PROJECT PSP – 250

- wydajność max: 250 dm³/min
- masa własna: 70 kg
- głębokość ssania max: 6,0 m
- max wysokość podnoszenia: 15,0 m
- silnik: HONDA GX160 [5,5 KM]

CENA KATALOGOWA: **5 590,00 PLN**

Wposażenie dodatkowe :

- Wąż tłoczny 1,0 mb – 17,40 PLN [15 m - 276,00 PLN]
- Wąż ssawny 1 mb – 34,00 PLN [6 m - 204,00 PLN]
- Ssak – 105,00 PLN
- Szybkozłączka – 199,75 PLN [2 szt. - 399,50 PLN]

Maszyna posiada 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

BUŁAWY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Zabezpieczenie termiczne zapobiega przed przegrzaniem. Wałki o długości 5 m, z 10 m kablem zasilającym.



MODEL :	ENAR M 35 AFP	ENAR M 5 AFP	ENAR M 6 AFP	ENAR M 7 AFP
Producent	ENAR	ENAR	ENAR	ENAR
Średnica robocza	36 mm	50 mm	58 mm	65 mm
Długość robocza	350 mm	380 mm	430 mm	395 mm
Obroty	12 000 obr/min	12 000 obr/min	12 000 obr/min	12 000 obr/min
Waga	12 kg	14 kg	15 kg	19 kg
Napięcie	8 A	12 A	12 A	22 A
Siła odśrodkowa	1 500 N	3 300 N	5 600 N	7 000 N
CENA KATALOGOWA	1 820,00 zł	2 060,00 zł	2 220,00 zł	2 350,00 zł

Nakładka elastomerowa na buławę – cena: 200,00 PLN netto

Maszyny posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.



MECHANICZNY WIBRATOR BUŁAWOWY ENAR >> DINGO

Uniwersalny jednofazowy silnik elektryczny wyposażony w cztery uchwyty w celu łatwego operowania i umożliwienie pracy w pionie. Podwójna obudowa, wewnętrzna podtrzymuje mechanizm, podczas gdy zewnętrzna amortyzuje uderzenia.

KOD	OPIS	MOC	CENA zł
296200	Uniwersalny Jednofazowy Silnik Elektryczny	2300 W 3 KM	1020,00

Wąłki giętkie ze wzmocnionymi końcówkami.

Proste i łatwe podłączenie do silnika.

KOD TDX	KOD TDXE	DŁUGOŚĆ	WAGA	CENA zł
296310	296311	1 m	3 kg	470,00
296315	296316	1,5 m	3,5 kg	490,00
296320	296321	2 m	4 kg	510,00
296330	296331	3 m	5 kg	560,00
296340	296341	4 m	6 kg	610,00
296350	296351	5 m	7 kg	660,00
296360	296361	6 m	8 kg	790,00

Pięć buław do wyboru, 6 m wał tylko do AX 38/AX48

Wytrzymałe mimośrodowe przewymiarowane, stalowe.

KOD	MODEL	ŚREDNICA	ODPOWIADAJĄCY WAŁEK	CENA zł
295300	AX 25	25 mm	TDXE	480,00
295500	AX 32	32 mm	TDXE	480,00
295100	AX 38	38 mm	TDX	480,00
295000	AX 48	48 mm	TDX	480,00
295200	AX 58	58 mm	TDX	500,00



**CENA SPECJALNA ZESTAWU
1 890,00 PLN NETTO**

Maszyna posiada 12 miesięczną gwarancję,
zapewniamy serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.
Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

PRZETWORNICE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI



MODEL :	AFE 1000M	AFE 2000	AFE 2000 MT	AFE 2500	AFE 3500
Producent	ENAR	ENAR	ENAR	ENAR	ENAR
Waga	17 kg	25 kg	45 kg	60 kg	65 kg
Moc	1,3 KW	3,3 KW	2,0 KW	4,0 KW	6,0 KW
Wejście	230 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz
Ilość gniazd	1	2	2	3	3
Prąd wyjściowy	13 A	24 A	24 A	38 A	48 A
CENA KATALOGOWA	2 630,00 zł	3 090,00 zł	3 540,00 zł	5 170,00 zł	6 080,00 zł

Maszyny posiadają 12 miesięczną gwarancję, ze swojej strony zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Ceny wyrażone w PLN, nie zawierają podatku VAT – 23%.

SAR-POL Sp. z o.o.
ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań
tel. 61/ 832 40 34, fax 61/ 832 92 05
sarpol@sarpol.pl

www.sarpol.pl

Oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych. Wszystkie ceny wyrażone w PLN lub EURO, nie zawierają podatku VAT – 23%.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.