

# Szlifierka podłogowa FGE515

1- lub 3-fazowa, maks. szerokość szlifowania 515 mm



Lekka, kompaktowa konstrukcja i rozkładalne elementy urządzenia zapewniają większą mobilność



Innowacyjny projekt przekładni zapewnia maksymalną wydajność produkcji i wymaga tylko minimalnej konserwacji



Wygodna obsługa dzięki cyfrowemu panelowi sterowania i ergonomicznym uchwytem prowadzenia

Profesjonalna, mocna szlifierka do podłóg FGE515 jest przeznaczona do przygotowywania podłoża oraz polerowania podłóg. Innowacyjny projekt przekładni gwarantuje najwyższą wydajność produkcji i wymaga tylko minimalnej jej konserwacji. Napęd planetarny zapewnia doskonale równomierny i ekonomiczny wynik szlifowania. Prosta, intuicyjna obsługa za pomocą cyfrowego panelu sterowania.

Ponadto zintegrowany zbiornik wody umożliwia również szlifowanie na mokro, przez co rozszerza obszar zastosowań tej szlifierki. Dzięki skutecznemu odciągowi pyłu urządzenie zapewnia czystą pracę przy małym zapyleniu. Kompaktowe wymiary, lekka konstrukcja oraz rozkładane elementy urządzenia zapewniają sprawny montaż i transport.

# System i akcesoria

## Dane techniczne

| Szlifierka podłogowa                    |                     | FGE515        |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe / częstotliwość     | 230 V / 50 Hz       | 400 V / 50 Hz |
| Nr artykułu                             | 11005200            | 11005400      |
| Maks. szerokość szlifowania             | 515 mm              |               |
| Tarcze do szlifowania                   | 3x 230 mm           |               |
| Moc silnika                             | 2,2 kW              | 4,0 kW        |
| Prąd znamionowy                         | 7,9 A               | 8,5 A         |
| Prędkość obrotowa tarczy do szlifowania | 385 - 1 150 1/min   |               |
| Nacisk podczas szlifowania              | 74/87/113 kg        | 92/107/131 kg |
| Chłodzenie silnika                      | Powietrze           |               |
| Zastosowanie                            | na sucho / na mokro |               |
| Zbiornik wody                           | 11 l                |               |
| Mocowanie narzędzia                     | Uchwyt EZ           |               |
| Liczba płyt szlifierskich               | 3 x 6 szt.          |               |

## Konstrukcja

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Koło zębate przekładni planetarnej        | • |
| Dodatkowe obciążniki 2 x 21,5 kg          | • |
| Zbiornik wody i zewnętrzne przyłącze wody | • |
| Zintegrowane lampy                        | • |
| Panel obsługowy z wyświetlaczem           | • |
| Rozkładalne elementy maszyny              | • |

## Wymiary i ciężar

|           |          |        |
|-----------|----------|--------|
| Długość   | 1325 mm  |        |
| Szerokość | 550 mm   |        |
| Wysokość  | 1145 mm  |        |
| Waga      | 126,5 kg | 182 kg |

## System i akcesoria

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 34567446 | EZ Uchwyt Ø 225 mm<br>- 3 szt. dla FGE515 |
|----------|-------------------------------------------|