

Instrukcja obsługi i Konserwacji



CR 5 E

0116252; 0116255

Spis treści

Wstęp	4
Instrukcje bezpieczeństwa	5
Widok ubijaka do zagęszczania	8
Opis urządzenia	9
Dane techniczne	10
Czynności przed rozpoczęciem pracy	12
Uruchomienie	13
Zagęszczanie gruntu	14
Wyłączenie	14
Przegląd konserwacji	15
Prace konserwacyjne	16
Materiały eksploatacyjne i ilości napełnienia	19
Wyszukiwanie uszkodzeń	19
Magazynowanie	20
Adresy kontaktowe	23

Wstęp

Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji powinna ułatwić użytkownikowi poznanie, konserwację i wykorzystanie możliwości użytkownika ubijaka do zagęszczania gruntu zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzeganie instrukcji obsługi i konserwacji pomaga uniknąć zagrożeń, zmniejszyć koszty napraw i awarii oraz zwiększyć niezawodność i trwałość ubijaka do zagęszczania gruntu.

Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji musi być zawsze dostępna w miejscu pracy ubijaka do zagęszczania gruntu.

W razie potrzeby użytkownik otrzyma dodatkowe informacje od autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy WEBER MT lub poprzez adresy kontaktowe na ostatniej stronie.

Informacje na temat zainstalowanego silnika wysokoprężnego Hatz oraz wykaz części zamiennych silnika dostępne są na stronie **www.hatz-diesel.com**

Każda maszyna dostarczana jest z aktualnie obowiązującą deklaracją zgodności.

Instrukcje bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać i przestrzegać, gdyż w przeciwnym wypadku może wystąpić

- zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika
- pogorszenie właściwości maszyny i innych wartości rzeczowych.

Oprócz instrukcji obsługi przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w danym kraju.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Ubijaka do zagęszczania gruntu wolno używać tylko w stanie całkowicie sprawnym technicznie oraz zgodnie z przeznaczeniem, ze świadomością bezpieczeństwa i zagrożeń oraz przestrzegając instrukcji obsługi. Unikać zakłóceń, które pogarszają bezpieczeństwo.

Ubijak do zagęszczania gruntu typu CR 5 E przeznaczony jest wyłącznie do zagęszczania

- piasku
- żwiru
- tłucznia
- częściowo związanego materiału mieszanego
- nawierzchni z kostki betonowej.

Każde inne zastosowanie ubijaka do zagęszczania uważa się za niezgodne z przeznaczeniem i wyłącznie użytkownik ponosi za nie odpowiedzialność. Za szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie tych postanowień wykluczona jest wszelka odpowiedzialność. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Racjonalnie możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie

Każde odmierne, niezgodne przeznaczeniem użycie.

Jazda

Ubijaki do zagęszczania mogą obsługiwać wyłącznie odpowiednie osoby w wieku przynajmniej 18 lat. Muszą być one przeszkolone w zakresie obsługi ubijaka do zagęszczania przez przedsiębiorcę lub jego pełnomocników.

Operator maszyny musi przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Jeśli osoby trzecie udzielają instrukcji niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa, obsługujący ma prawo nie stosować się do tych instrukcji.



Osobom nieupoważnionym zabrania się zatrzymywać w obszarze pracy ubijaka podczas zagęszczania gruntu.

Sprzęt ochronny

Ta maszyna może przekroczyć dopuszczalny poziom hałasu 80 dB(A). Podczas pracy maszyny mogą wystąpić inne zagrożenia dla użytkownika. Dlatego należy stosować środki ochrony osobistej.

Do sprzętu ochrony osobistej zaliczają się



Ochrona słuchu



Kask ochronny



Obuwie ochronne



Rękawice ochronne

Praca

Przed rozpoczęciem pracy eksploatator ubijaka do zagęszczania gruntu musi zapoznać się z warunkami pracy. Do warunków pracy zalicza się na przykład: przeszkody w obszarze pracy i ruchu drogowego, nośność podłoża, jak również niezbędne zabezpieczenie budowy w obszarze dróg publicznych i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Ubijaka do zagęszczania gruntu wolno używać wyłącznie ze wszystkimi urządzeniami zabezpieczającymi.

Wszystkie urządzenia zabezpieczające muszą być sprawne.

Przynajmniej raz na zmianę sprawdzać ubijak do zagęszczania gruntu pod kątem widocznych usterek. Jeśli widoczne są usterki, wyłączyć natychmiast ubijak do zagęszczania gruntu i zawiadomić kompetentną osobę. Przed ponownym uruchomieniem usunąć występujące usterki ubijaka do zagęszczania gruntu.

Zawsze zachowywać dostateczny odstęp od krawędzi wykopów budowlanych i skarp.

Nie jeździć po zboczu w kierunku poprzecznym, aby uniknąć przewrócenia się ubijaka do zagęszczania gruntu.

Po zakończeniu pracy ubijak do zagęszczania gruntu zabezpieczyć zgodnie z przepisami, szczególnie w obszarze dróg publicznych.

Praca w utrudnionych warunkach



Nigdy nie wdychać spalin, gdyż zawierają one tlenek węgla, gaz bezbarwny i bez zapachu, który jest bardzo niebezpieczny i w krótkim czasie może doprowadzić do utraty przytomności i śmierci.

Dlatego silnika nigdy nie uruchamiać w zamkniętych pomieszczeniach lub w miejscach niedostatecznie wentylowanych (tunele, jaskinie itd.). Szczególną uwagę należy zwrócić wtedy, gdy silnik pracuje w pobliżu ludzi i zwierząt użytkowych.

Prace konserwacyjne i naprawy

Podczas prac konserwacyjnych i napraw wolno używać wyłącznie **oryginalnych części zamiennych firmy Weber MT**, aby zapewnić niezawodną i bezpieczną pracę.

Zgodnie z zasadami techniki przewody hydrauliczne należy w regularnych odstępach czasu kontrolować lub w stosownych odstępach czasu wymieniać, także wtedy, gdy nie wykryto usterek istotnych dla bezpieczeństwa.

Prace nastawcze, konserwacyjne i kontrolne należy wykonywać terminowo zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji. Prace te może wykonywać wyłącznie poinstruowany personel.

Podczas prac naprawczych, konserwacyjnych i kontrolnych należy zabezpieczyć silnik ubijaka do zagęszczania gruntu przed niezamierzonym uruchomieniem.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub naprawczych usunąć ciśnienie ze wszystkich przewodów ciśnieniowych, szczególnie przewodów hydraulicznych i przewodów systemu wtryskowego silnika napędowego.

Na czas prac konserwacyjnych i naprawczych postawić ubijak do zagęszczania gruntu na równym i nośnym podłożu i zabezpieczyć przed odtoczeniem się i przewróceniem.

Cięższe części i podzespoły należy podczas wymiany zabezpieczyć i podnosić przy pomocy dźwigów o wystarczającym udźwigu. Zwrócić uwagę na to, aby podnoszone części lub podzespoły nie stwarzały żadnego zagrożenia.

Zabrania się przebywania lub pracy pod wiszącymi ładunkami.



Kontakt z olejami smarowymi i paliwami może prowadzić do rozwoju nowotworu skóry. W przypadku kontaktu zanieczyszczone części skóry należy bezzwłocznie oczyścić odpowiednim środkiem myjącym.

Kontrola

W zależności od warunków zastosowania i pracy ubijak do zagęszczania gruntu musi być, według potrzeb, jednakże przynajmniej raz w roku, sprawdzany przez osobę kompetentną pod względem stanu bezpieczeństwa pracy. Wyniki kontroli należy dokumentować na piśmie i przechowywać przynajmniej do następnej kontroli.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem ubijaka do zagęszczania gruntu urządzeniem wysokociśnieniowym należy zakleić wszystkie dostępne wyłączniki przewodzące prąd, połączenia kablowe itd., aby zabezpieczyć je przed wodą pod ciśnieniem.

Czyszczenie należy wykonywać tylko w odpowiednich, dopuszczonych pomieszczeniach (w tym wyposażonych w separator oleju).

Utylizacja

Wszystkie materiały eksploatacyjne i pomocnicze należy usuwać proekologicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowym.

Ważne informacje dla personelu dokonującego obsługi i konserwacji oznaczone są piktogramami.



Ostrzeżenie przed materiałami szkodliwymi lub drażniącymi



Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem



Ostrzeżenie przed wiszącym ładunkiem



Nosić ochronę słuchu



Nakaz ogólny



Ochrona środowiska



Kask ochronny




Obuwie ochronne



Rękawice ochronne

Widok ubijaka do zagęszczania



Widok ogólny CR 5 E

- 1 Silnik
- 2 Dźwignia jazdy
- 3 Drażek kierowania ręcznego
- 4 Ucho do dźwigu
- 5 Płyta gruntowa
- 6 Rama ochronna
- 7 Wzbudnik drgań
- 8 Dźwignia gazu
- 9 Płyty zabudowy
- 10 Licznik motogodzin
- 11 Wyłącznik zapłonu
- 12 Ochrona słuchu (naklejka)



Opis urządzenia

Ubijak do zagęszczania typu CR 5 E stosowany jest do ciężkich prac zagęszczania gruntu w budownictwie drogowym i w ogrodnictwie.

Napęd

Silnik wysokoprężny Hatz chłodzony powietrzem służy do napędu ubijaka. Moment na wzbudnik drgań przenoszony jest mechanicznie pasem klinowym.


Obsługa


Silnik wysokoprężny Hatz uruchamiany jest urządzeniem do rozruchu elektrycznego. Po uruchomieniu drgania przenoszone są przez sprzęgło odśrodkowe zamontowane na silniku. Dźwignią gazu reguluje się prędkość obrotową silnika pomiędzy prędkością biegu jałowego i pełnego gazu.

Pracą do przodu i wstecz steruje się bezstopniowo przy pomocy uchwyty umieszczonego na drążku prowadzenia ręcznego.

Dane techniczne

	CR 5 E
Ciężar	
Ciężar roboczy CECE w kg (maszyna podstawowa)	298
Wymiary	
Długość gabarytowa (w mm)	1520
Szerokość gabarytowa /z płytami zabudowy (w mm)	550/700
Wysokość przy złożonym drążku (w mm)	1070
Długość płyty gruntowej (oparcie w mm)	250
Powierzchnia nacisku (w mm)	250 x 550
Napęd	
Producent silnika	Hatz
Typ	1 B 30
Moc przy prędkości obrotowej pracy według ISO 3046-1 (kW)	4,6
Metoda spalania	Silnik wysokoprężny czterosurowy
Prędkość obrotowa pracy (m/min)	3000
Prędkość jazdy (zależnie od gruntu, w m/min)	20
Zdolność pokonywania wzniesień (zależnie od gruntu, w %)	35
Wydajność /z płytami zabudowy (w m ² /h)	660/840
Drgania	
System	Wibrator dwuwałkowy
Rodzaj napędu	Mechaniczny
Częstotliwość (w Hz)	75
Siła odśrodkowa (w kN)	42

	CR 5 E
Wartości hałasu zgodnie z 2000/14/EG	
Poziom ciśnienia akustycznego L_{PA} wyznaczony według EN 500, w dB (A)	98
Poziom mocy akustycznej L_{WA} wyznaczony według EN ISO 3744 i EN 500, w dB (A)	108
Wartości drgań	
Drgania dłoń-ramię wartość efektywna ważona przyspieszenia wyznaczona według EN 500, w m/s ²	3,3
 Użytkownik musi przestrzegać zachowania wartości drgań zgodnie z dyrektywą 2006/42/EG.	



1 Oznaczenie

.....

2 TYP

.....

3 Numer seryjny

.....

4 Rok produkcji

.....

5 Masa


.....

6 Moc znamionowa kW


.....

Czynności przed rozpoczęciem pracy


Transport


-  Podczas transportu na pojeździe zabezpieczyć ubijak odpowiednimi linami lub łańcuchami.


Drażek (1) zablokować rygłem sprężynowym (2).



Hak dźwigu zaczepić w składane ucho (1) i maszynę podnieść na odpowiedni środek transportu.


-  Używać tylko podnośników o minimalnym udźwigu 350 kg.

-  Nie wchodzić pod wiszący ładunek.



Ustawienie drążka prowadzenia ręcznego

Pożądaną wysokość roboczą drążka prowadzenia ręcznego ustawić śrubą nastawczą (1).




Sprawdzenie poziomu oleju silnika

Wyciągnąć prętowy wskaźnik poziomu oleju z obudowy skrzyni korbowej.





Prawidłowy poziom oleju pomiędzy znakiem min. i max.



Sprawdzenie zapasu paliwa

Pokrywę (1) otworzyć, otworzyć i zdjąć pokrywę zbiornika (2), sprawdzić poziom, ewentualnie nalać czystego oleju napędowego zgodnie ze specyfikacją do dolnej krawędzi króćca napełniania.

-  Podczas prac przy instalacji paliwowej przygotować odpowiedni rozpuszczalnik.

-  Zabrania się ognia, otwartego płomienia i palenia papierosów!




Sprawdzenie poziomu oleju hydraulicznego

Poziom oleju hydraulicznego sprawdzać, gdy maszyna jest ciepła. Prawidłowy poziom oleju osiągnięty jest wtedy, gdy olej widoczny jest w połowie wziernika.



Montaż płyt zabudowy

Śruby (1) płyt zabudowanych (2) dokręcić momentem 310 Nm.



Montaż maty ochronnej

Matę ochronną przymocować przy użyciu uchwyty, śrub, podkładek sprężystych i nakrętek do płyty gruntowej z przodu i z tyłu.

⚠ Zwrócić uwagę na to, aby mata znajdowała się pod płytą.



Uruchomienie


Dźwignię gazu przestawić w położenie pełnego gazu.

Włożyć kluczyk zapłonu (1) i obrócić w położenie 1

Kluczyk zapłonu (1) i obrócić w położenie 2

Gdy silnik uruchomi się, zwolnić kluczyk zapłonu


⚠ Kontrolka ładowania (3) i wskaźnik ciśnienia oleju (4) muszą zgasnąć bezpośrednio po uruchomieniu.



⚠ Symbole (2, 5 lub 6) nie są wykorzystane.


⚠ Uruchamiać bez przerwy maksymalnie 20 sekund. Gdy silnik nie uruchomi się, powtórzyć rozruch po jednej minucie. Jeśli po dwóch próbach rozruchu silnik nie uruchomi się, szukać przyczyny według tabeli usterek.

⚠ Jeśli kluczyk nie powróci samoczynnie w poz. 1, maszynę natychmiast wyłączyć – niebezpieczeństwo uszkodzenia rozrusznika przez pracę rozrusznika podczas pracy silnika.




Zagęszczanie

Dźwignię gazu (1) przestawić w położenie pełnego gazu.



Prędkość i kierunek jazdy wyregulować rączką (1).

 Maszynę prowadzić tylko w obszarze chwytu drążka.





Wyłączenie

Dźwignię gazu (1) przestawić w położenie biegu jałowego.





Nacisnąć przycisk wyłączenia (1).


 Silnik można wyłączyć wyłącznie przyciskiem wyłączenia!



Kluczyk zapłonu obrócić w położenie pionowe przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.







 Podczas przerw w pracy, także krótkotrwałych, maszyna musi zostać wyłączona.

 Odstawiony sprzęt, który stanowi przeszkodę, zabezpieczyć ewidentnymi środkami.



Przegląd konserwacji

Okres konserwacji	Miejsce konserwacji	Czynność konserwacyjna
Po pierwszych 25 godzinach pracy	Silnik	<ul style="list-style-type: none"> – Wymienić olej silnikowy – Sprawdzić luz zaworu, ew. ustawić – Dokręcić wszystkie dostępne połączenia śrubowe
Co 8 godzin pracy / codziennie	Filtr powietrza	– Oczyszczyć wkład filtra powietrza, sprawdzić pod kątem uszkodzeń, w razie potrzeby wymienić
Co 150 godzin pracy / co pół roku	Silnik Przełączanie	<ul style="list-style-type: none"> – Wymienić olej silnikowy – Wymienić filtr paliwa – Wymienić filtr oleju – Skontrolować poziom oleju
Co 150 godzin pracy / co rok	Przełączanie Wzbudnik drgań	<ul style="list-style-type: none"> – Wymienić olej – Wymienić olej
Co 250 godzin pracy	Silnik	– Sprawdzić luz zaworu, ew. ustawić

-  Dodatkowo do czynności wymienionych w przeglądzie konserwacji należy przestrzegać instrukcji producenta silnika!
-  Prace należy wykonywać przy pomocy właściwych narzędzi i podczas wszystkich prac należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji.
-  Warunki wszystkich prac konserwacyjnych: pojemniki wybrać na tyle duże, aby olej nie przedostał się do gruntu. Zużyty olej usunąć zgodnie z zasadami ochrony środowiska (rozporządzenie w sprawie zużytych olejów mineralnych).
-  Oleje, smary, szmaty nasączone olejem, wymienione części zanieczyszczone olejem należy usuwać zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
-  Kontakt z olejami smarowymi i paliwami może prowadzić do rozwoju nowotworu skóry. W przypadku kontaktu zanieczyszczone części skóry należy bezzwłocznie oczyścić odpowiednim środkiem myjącym.
-  Sprawdzić stan i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych, które dostępne są w ramach prac konserwacyjnych.


Prace konserwacyjne

Wymiana oleju silnika


Otworzyć pokrywę (1) króćca wlewu oleju.





Rurę spustu oleju (1) przykręcić do zaworu spustowego silnika i spuścić olej.

 Olej silnika spuszczać tylko wtedy, gdy jest ciepły.

Po całkowitym opróżnieniu odkręcić rurę od zaworu i wlać olej zgodny ze specyfikacją.

 Niebezpieczeństwo oparzenia przez gorący olej.


 Podczas prac w obszarze komory silnika istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!





Czyszczenie filtra oleju silnika

Spuścić silnik oleju.

Śrubę (1) poluzować o około 5 obrotów.

 Niebezpieczeństwo oparzenia przez gorący olej.

 Podczas prac w obszarze komory silnika istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!




Wyciągnąć filtr oleju (1) z obudowy silnika.


Filtr oleju (1) przedmuchać sprężonym powietrzem od wewnątrz na zewnątrz.


Pierścienie uszczelniające (2) z obydwu stron filtra oleju lekko naoleić.

Sprawdzić pierścienie uszczelniające (2), czy nie są uszkodzone i dobrze osadzone, w razie uszkodzenia wymienić filtr oleju.

Filtr oleju wcisnąć do oporu w obudowę skrzyni korbowej.



 Przed dokręceniem śrub zwrócić uwagę na to, czy sprężyny napinające przylegają obydwooma końcami „1” do filtra oleju.




Wymienić filtr paliwa

Odłączyć przewód paliwa (2) z obydwu stron od filtra paliwa (1).
Wymienić wkład filtra.



Oleje i paliwa mogą powodować raka skóry przy kontakcie ze skórą. W przypadku kontaktu zanieczyszczone części skóry bezzwłocznie oczyścić odpowiednim środkiem myjącym.



Czyszczenie/wymiana wkładu filtra powietrza


Odkręcić pokrywę filtra (1).



Wyjąć wkład filtra (1) z obudowy filtra powietrza.
Wkład filtra oczyścić zgodnie z instrukcją producenta silnika, w razie uszkodzenia lub mocnego zabrudzenia – wymienić.



Oleje, smary, szmaty nasączone olejem, wymienione części zanieczyszczone olejem usuwać zgodnie z zasadami ochrony środowiska.



Wymiana oleju we wzбудniku drgań


Wykręcić śrubę spustu oleju (1) i spuścić olej.

W celu napełnienia maszyny lekko pochylić i wlać świeżego oleju według tabeli przez otwór spustowy.




Pojemnik wybrać na tyle duży, aby olej nie przedostał się do ziemi. Zużyty olej usunąć zgodnie z zasadami ochrony środowiska (rozporządzenie w sprawie zużytego oleju).

Plamy po oleju lub pozostałości oleju wytrzeć i szmatę usunąć zgodnie z zasadami ochrony środowiska.




Kontrola pasa klinowego

Wyjąć osłonę pasa klinowego (1).



Sprawdzić stan pasa klinowego (1) (pęknięcia, wyłamane boki, zużycie).

W przypadku zbyt dużego zużycia pas klinowy wymienić zgodnie z instrukcją naprawy.



Materiały eksploatacyjne i ilości napełnienia

Podzespół	Materiał eksploatacyjny Lato Zima Jakość	Ilość
		CR 5 E
Silnik Olej silnikowy	SAE 10 W 40 (-10 ~ +50 °C) API – CD CE-CF-CG lub SHPD Lub CCMC – D4 – D5 – PD2	1,1 l
Zbiornik paliwa	Silnik wysokoprężny Silnik wysokoprężny według DIN 51601-DK lub BS2869-A1/A2 lub STM D975-1D/2D	4,6 l
Wibrator	Olej przekładniowy syntetyczny API GL-5/GL-4 Pierwsze napełnienie Fuchs Titan SINTOPOID LS SAE 75W-90	0,75 l
Przełączanie	Olej przekładniowy według DEXRON II-D-ATF Pierwsze napełnianie Fuchs Titan ATF 3000 Lub podobny	Według potrzeb

Wyszukiwanie uszkodzeń

Usterka	Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
Ubijaka do zagęszczania gruntu nie można uruchomić	Błąd obsługi Brak paliwa Filtr paliwa zabrudzony Filtr powietrza zabrudzony	Wykonać uruchomienie zgodnie z opisem Sprawdzenie zapasu paliwa Wymienić filtr paliwa Czyszczenie/wymiana wkładu filtru powietrza
Brak wibracji/ brak lub niedostateczna praca	Pas klinowy wibratora uszkodzony	Wymienić pas klinowy wibratora
Ubijak nie włącza się	Poziom oleju hydraulicznego w drążku kierowania ręcznego nie jest prawidłowy	Sprawdzić poziom oleju Skorygować poziom oleju

Środki przy dłuższym magazynowaniu (powyżej 1 miesiąca)


Cały ubijak do zagęszczania gruntu	<ul style="list-style-type: none">– Dokładnie oczyścić– Sprawdzić szczelność– W razie nieszczelności – usunąć stwierdzone usterki
Zbiornik paliwa	<ul style="list-style-type: none">– Spuścić paliwo i wlać czyste paliwo do dolnej krawędzi króćca wlewu
Silnik	<ul style="list-style-type: none">– Sprawdzić poziom oleju, w razie potrzeby uzupełnić do górnej kreski na wskaźniku– Sprawdzić filtr powietrza, oczyścić, w razie potrzeby wymienić– Sprawdzić filtr paliwa, w razie potrzeby wymienić
Wszystkie odsłonięte części / dźwignia gazu / linki gazu / sworzeń zabezpieczający	<ul style="list-style-type: none">– Naoleić / nasmarować
Akumulator rozrusznika (jeśli jest)	<ul style="list-style-type: none">– Wymontować akumulator– Sprawdzić poziom elektrolitu, gdy poziom jest za niski, dolać wody destylowanej do znaku max. na akumulatorze– Przechowywać w warunkach bez mrozu– Podłączyć do ładowarki



Jeśli maszyna magazynowana jest dłużej niż sześć miesięcy, omówić dalsze środki z serwisem firmy Weber.

Ładowanie akumulatora rozrusznika w maszynie przy pomocy ładowarki

Odchylić pokrywę ochronną (1) gniazda ładowania.



Włożyć wtyczkę (1) do gniazda ładowania.



Ładowarkę podłączyć do sieci prądowej.



Ładowarkę obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi producenta. Instrukcja obsługi ładowarki dołączona jest do każdej dostawy ładowarki. Ładowarka BA 200 dostępna jest pod numerem zamówienia 021000603.



facebook.com/WeberMT



youtube.com/MyWeberMT



Weber Maschinenteknik GmbH

Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Germany
Phone +49 2754 398 0 · Fax +49 2754 398 101
info@webermt.de · www.webermt.de

085101204-115 / CR 5 E_2020-03
Instrukcja oryginalna