



Bobcat

One Tough Animal

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE T66-2, T76-2, T86-2

Ewolucja serii R

🌐 Europa



WIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ I KOMFORT OPERATORA

Najnowsza ewolucja ładowarek z serii R zapewnia idealne połączenie solidnej trwałości i najnowocześniejszej inteligencji, dzięki czemu maszyny te są idealne do wydajnych prac na dużą skalę. Ulepszona instalacja elektryczna zwiększająca bezawaryjność, imponująca wysokość podnoszenia 3,7 m w niektórych modelach, doskonały 8-calowy ekran dotykowy i konfigurowane tryby jazdy – seria R zapewnia to, co najlepsze, jeśli chodzi o komfort i wygodę na każdym terenie prac.

Bobcat rozumie, jak ważny jest dostęp do odpowiednich produktów i usług.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem sprzętu lub odwiedzić stronę www.bobcat.com.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DANE TECHNICZNE				
	Jedn.	T66-2	T76-2	T86-2
Znamionowy udźwąg roboczy (ISO 14397-1)	kg	1 110	1 417	1 780
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	kg	3 175	4 050	5 087
Masa robocza	kg	4 000	4 565	5 481
Silnik (marka)		Silnik wysokoprężny Bobcat 2,4 l, Stage V		Silnik wysoko- prężny Bobcat 3,4 l, Stage V
Silnik (moc przy 2 600 obr./min)	KM (kW)	74 (55)		115 (85,8)
Prędkość jazdy (1. – 2. bieg)	km/h	10,3 – 15	10,9 – 14,8	8,9 – 17,2
Przepływ hydrauliczny (wysoki przepływ / superprzepływ)	l/min	102	115	159

WYMIARY				
	Jedn.	T66-2	T76-2	T86-2
Wysokość (szczyt kabiny)	mm	2 045	2 079	2 111
Szerokość z gąsienicami	mm	1 801	1 981	
Długość z łyżką standardową	mm	3 427	3 615	3 783

STWORZONE DO MAKSYMALNEJ PRODUKTYWNOŚCI

Ulepszone ładowarki z serii R definiują na nowo efektywność na terenie prac, łącząc solidną trwałość z najnowocześniejszą inteligencją. Ulepszona instalacja elektryczna i zwiększona ochrona węży sprawiają, że maszyny te zapewniają maksymalną niezawodność. Niewielkie rozmiary i niski nacisk na podłoże sprawiają, że doskonale sprawdzają się w ciasnych miejskich przestrzeniach lub na wrażliwych nawierzchniach, gdzie gorzej radzą sobie większe lub kołowe maszyny. T86-2 to najwyższy model o mocy 115 KM i wysokości podnoszenia 3,7 metra, co pozwala na bezproblemowy załadunek wywrotek o wysokich burtach. Dzięki konfigurowanym profilom operatora i czterem trybom jazdy do wyboru modele z serii R idealnie dostosowują reakcje na każdy twój ruch.

Zintegrowany podgląd kamer cofania i bocznych z podziałem ekranu

Moc silnika zwiększona do 115 KM (T86-2)

Tryby jazdy do wyboru (zrównoważony, manewrowy, dynamiczny, wydajny)

8-calowy wyświetlacz wysokiej rozdzielczości (1 280 × 720), ekran dotykowy do obsługi w rękawicach

Doskonałe połączenie przez porty USB C i Bluetooth do rozmów telefonicznych i przesyłania muzyki

Wysokość podnoszenia 3,7 m (T86-2) przy sworzniu przegubu do załadunku przez wysokie burt

Całkowicie przebudowana instalacja elektryczna do pracy w trudnych warunkach

