

# Tarcza diamentowa TYROLIT FSH-A PREMIUM 350/25,4 mm

[Link do produktu](#)

Symbol TR-620559 - Data wydruku: 11-06-2026



## Opis produktu

Tarcze do cięcia nawierzchni marki Tyrolit z serii FSH-A przeznaczone są do maszyn o mocy powyżej 50 kW. Idealne do twardych kruszyw ściernych. Specjalny kształt segmentu zapobiega przedwczesnemu zużyciu dysku w strefie łączenia. Do tarcz o otworze 35 mm dostarczany jest pierścień redukcyjny 35-25,4 mm.

- Stała, duża wydajność cięcia, wysoka trwałość w przypadku zastosowania do materiałów powodujących duże ścieranie
- Skośnie ustawione segmenty ochronne
- Nadaje się również od HGT (hydraulicznie związane warstwy bazowe).

*\*zdjęcie poglądowe*

## Dane techniczne

Typ: Tarcza segmentowa

Zastosowanie: do przecinarek jezdnych,

---

Otwór mocujący: 25,4 mm

Średnica tarczy: 350 mm

Chłodzenie: Na mokro

Zastosowanie tarczy: asfalt i inne materiały ściernalne

Typ segmentu: Segmentowy

Do betonu: nie

Do asfaltu: tak

Wysokość segmentu [mm]: 9

## **Galeria**