

Agregat prądotwórczy FOGO FD 130 B-Q

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FD130B-Q - Data wydruku: 27-04-2026



Opis produktu

Agregaty prądotwórcze FOGO w obudowie wyciszonej, odpornej na czynniki atmosferyczne. Agregaty te można z powodzeniem stosować w warunkach zewnętrznych, ograniczając koszty instalacyjne do wykonania fundamentu. W przypadku instalacji w pomieszczeniu, wymagają także wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjnej i spalinowej. Obudowy wykonane są z blachy powlekanej alucynkiem.

CECHY AGREGATU

- Elektroniczna regulacja napięcia +/-1 %
- Niski poziom zakłóceń THD 3%
- Prąd startowy prądnicy 300% 10s % In
- Klasa izolacji H
- Stopień ochrony prądnicy IP23
- Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5)
- Szybkie przyjęcie obciążenia
- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia 35,2 h

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- Silnik Baudouin 6M11G2D0/5
- Prądnica Linz PRO22M E/4
- Prądnica bezszczotkowa

- Elektroniczny AVR HVR-11
- Sterownik ComAp IL-AMF25
- Wyłącznik główny agregatu Schneider
- Cewka wybijakowa wyłącznika
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Grzałka bloku silnika
- Elektroniczny regulator obrotów
- System paliwowy wtrysk bezpośredni
- Ramozbiornik 900 l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną Dwa wlewy paliwa
- 4 punkty podnoszenia z zawieszami
- Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża

Zużycie paliwa dla obciążenia:

- 50% - 15.9 l/h
- 75% - 23 l/h
- 100% - 30.2 l/h

Wymiary: 3300 x 1200 x 2200 mm

Dane techniczne

Masa: 1.920 kg

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Baudouin

Moc silnika - KM: 156 KM

Moc silnika - kW: 115 kW

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Moc znamionowa trójfazowa [kW~3]: 104 kW

Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 130 kVA

Moc znamionowa P.R.P. [kVA]: 130 kVA

Prąd znamionowy ~3: 188 A

Pojemność zbiornika paliwa: 900 L

Gwarancja: 12 lub 60 miesięcy (uzależnione od zastosowania)

Galeria