

Agregat prądotwórczy FOGO FD 150 B-Q

[Link do produktu](#)

Symbol FG-37521 - Data wydruku: 12-06-2026



Opis produktu

Agregaty prądotwórcze FOGO w obudowie wyciszonej, odpornej na czynniki atmosferyczne. Agregaty te można z powodzeniem stosować w warunkach zewnętrznych, ograniczając koszty instalacyjne do wykonania fundamentu. W przypadku instalacji w pomieszczeniu, wymagają także wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjnej i spalinowej. Obudowy wykonane są z blachy powlekanej alucynkiem.

CECHY AGREGATU

- Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %
- Kontrola napięcia na trzech fazach
- Niski poziom zakłóceń THD 2%
- Prąd startowy prądnicy 270 % I_n (opcjonalnie 300 %)
- Klasa izolacji H
- Stopień ochrony prądnicy IP23
- Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5)
- Szybkie przyjęcie obciążenia
- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Czas pracy na zbiorniku przy 75% obciążenia 12,4 h

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- Silnik Baudouin 6M11G2DO/S
- Prądnica Leroy Sommer TAL 044 J
- Prądnica bezszczotkowa
- Cyfrowy AVR

- Sterownik ComAp IL-AMF25
- Wyłącznik główny agregatu Schneider
- Cewka wybijakowa wyłącznika
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Grzałka bloku silnika
- Elektroniczny regulator obrotów
- System paliwowy wtrysk bezpośredni
- Ramozbiornik 340 l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną
- Dwa wlewy paliwa
- 4 punkty podnoszenia z zawieszami

Zużycie paliwa dla obciążenia:

- 50% - 16.7 l/h
- 75% - 24.6 l/h
- 100% - 32.6 l/h

Wymiary: 3280 x 1140 x 1770 mm

Dane techniczne

Masa: 1.960 kg

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Baudouin

Moc silnika - KM: 180 KM

Moc silnika - kW: 133 kW

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Moc znamionowa trójfazowa [kW~3]: 120 kW

Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 150 kVA

Moc znamionowa P.R.P. [kVA]: 150 kVA

Prąd znamionowy ~3: 217 A

Pojemność zbiornika paliwa: 340 L

Gwarancja: 12 lub 60 miesięcy (uzależnione od zastosowania)

Galeria