

# Przecinarka do świeżego betonu HUSQVARNA SOFF CUT 4000

[Link do produktu](#)

Symbol HQ-9668455-06 - Data wydruku: 02-05-2026



## Opis produktu

Przecinarka spalinowa z napędem własnym Husqvarna Soff-Cut 4000 przeznaczona jest do wymagających prac w budownictwie przemysłowym oraz przy nawierzchniach dróg. Jej zalety to dwucylindrowy silnik górnozaworowy 20 KM, filtr powietrza przystosowany do ciężkich warunków pracy, rozrusznik elektryczny, smarowanie ciśnieniowe, hydrauliczne popychacze zaworu oraz mechaniczna pompa paliwowa. Możliwość użycia trzech szerokości tarcz, co umożliwia wykonywanie szczelin dylatacyjnych różnych szerokości przy jednoczesnej kontroli pęknięć.

Husqvarna Soff-Cut to idealne rozwiązanie do bardzo wczesnego wycinania dylatacji po wylaniu płyt betonowych. System opracowano z myślą o minimalizacji ryzyka przypadkowego pęknięcia – jednego z najbardziej problematycznych zjawisk napotykanym przez wykonawców robót budowlanych. Docenisz wysokie tempo produkcji, możliwość wylewania i cięcia betonu tego samego dnia, a także, oczywiście, efekt schludnego cięcia osiągnąony dzięki płytkiemu cięciu.

System Husqvarna Soff-Cut® to idealny system do wykonywania szczelin dylatacyjnych na możliwie najwcześniejszym etapie, tuż po wylaniu betonu. To rozwiązanie, pozwalające zminimalizować ryzyko powstawania niekontrolowanych pęknięć, które należą do najkosztowniejszych i najpoważniejszych problemów, na jakie natrafiają firmy budowlane. Główne korzyści to wysoka wydajność, możliwość wylania i cięcia betonu tego samego dnia oraz oczywiście estetyczne rezultaty pracy, które osiągnąć można wyłącznie przy mniejszej głębokości

cięcia. Na ofertę Husqvarna Soff-Cut składają się trzy modele o głębokości cięcia od 30 mm do 76 mm, zasilane silnikami od 3,3 kW po 15 kW, o ciężarze od 39 kg do 221 kg. Dla uzyskania optymalnej wydajności należy wybrać model Soff-Cut najbardziej odpowiedni do danej pracy.

## Dane techniczne

Typ: Przecinarka jezdna spalinowa SOFF-CUT

Masa: 206 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Model silnika: Kohler

Moc silnika - KM: 20,5 KM

Moc silnika - kW: 15,3 kW

Długość całkowita: 1600 mm

Rozruch: Elektryczny

Max. średnica tarczy: 350 mm

Otwór mocujący: Trójkątny Soff-Cut

Głębokość cięcia: 70 mm

Gwarancja: 12 miesięcy

## Galeria

