Przecinarka do świeżego betonu HUSQVARNA SOFF CUT 2000E

Link do produktu

Symbol HQ-9668453-04 - Data wydruku: 31-10-2026



Opis produktu

Przecinarka spalinowa, z napędem własnym, do cięcia na sucho, doskonale nadaje się do średnio i bardzo wymagających prac w budownictwie przemysłowym oraz przy nawierzchniach drogowych. Husqvarna Soff-Cut 2000 e to wszechstronna, łatwa w obsłudze oraz niezwykle wydajna maszyna. Użycie trzech szerokości tarcz umożliwia wykonywanie szczelin dylatacyjnych różnej szerokości, przy jendoczesnej kontroli pęknięć. Jej zalety to silnik 9 KM, elektroniczny zapłon oraz cyklonowy filtr powietrza, zwiększający trwałość silnika.

Husqvarna Soff-Cut to idealne rozwiązanie do bardzo wczesnego wycinania dylatacji po wylaniu płyt betonowych. System opracowano z myślą o minimalizacji ryzyka przypadkowego pękania – jednego z najbardziej problematycznych zjawisk napotykanych przez wykonawców robót budowlanych. Docenisz wysokie tempo produkcji, możliwość wylewania i cięcia betonu tego samego dnia, a także, oczywiście, efekt schludnego cięcia osiągany dzięki płytkiemu cięciu.

System Husqvarna Soff-Cut® to idealny system do wykonywania szczelin dylatacyjnych na możliwie najwcześniejszym etapie, tuż po wylaniu betonu. To rozwiązanie, pozwalające zminimalizować ryzyko powstawania niekontrolowanych pęknięć, które należą do

najkosztowniejszych i najpoważniejszych problemów, na jakie natrafiają firmy budowlane. Główne korzyści to wysoka wydajność, możliwość wylania i cięcia betonu tego samego dnia oraz oczywiście estetyczne rezultaty pracy, które osiągnąć można wyłącznie przy mniejszej głębokości cięcia. Na ofertę Husqvarna Soff-Cut składają się trzy modele o głębokości cięcia od 30 mm do 76 mm, zasilane silnikami od 3,3 kW po 15 kW, o ciężarze od 39 kg do 221 kg. Dla uzyskania optymalnej wydajności należy wybrać model Soff-Cut najbardziej odpowiedni do danej pracy.

Dane techniczne

Typ: Przecinarka jezdna spalinowa SOFF-CUT
Masa: 143 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Kohler
Moc silnika - KM: 9,5 KM
Moc silnika - kW: 6,5 kW
Długość całkowita: 1440 mm
Rozruch: Elektryczny
Otwór mocujący: Trójkątny Soff-Cut
Głębokość cięcia: 38 mm
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria



