Walec prowadzony AMMANN ARW 65-S Hatz

Link do produktu

Symbol AM-ARW65S-HATZ - Data wydruku: 31-10-2026



Opis produktu

Model ARW 65-S jest dostępny z silnikami Honda (benzynowymi) oraz Hatz i Yanmar (dieselowymi). Te mocne silniki gwarantują dobre właściwości jezdne nawet w trudnym terenie. Wszystkie wersje są standardowo wyposażone w rozrusznik elektryczny.

Walec łączy dwa zastosowania w jednej maszynie. Operator wybiera, czy chce skorzystać z trybu wysokiej amplitudy do pracy na żwirze i gruncie, czy z trybu niskiej amplitudy do pracy na asfalcie i materiałach bitumicznych. Dużą zaletą jest płynny ruch boczny, możliwy dzięki 15-stopniowemu kątowi skrętu, który umożliwia ruch we wszystkich kierunkach.

ZASTOSOWANIE

- Roboty ziemne i asfaltowe
- Budowa i naprawa chodników/ścieżek rowerowych
- Tereny sportowe
- Budowa i konserwacja dróg dojazdowych w rolnictwie/leśnictwie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Zastosowanie do gruntu i asfaltu

- Ustawienie o wysokiej amplitudzie do pracy na żwirze/glebie
- Ustawienie o niskiej amplitudzie do asfaltu i materiałów bitumicznych
- Fabrycznie montowane zgarniacze, system zraszania i zbiornik na wodę do pracy na asfalcie

Napęd hydrauliczny

- Zapewnia płynną regulację prędkości
- Zapewnia płynny rozruch/hamowanie
- Niskie koszty utrzymania dzięki napędowi hydrostatycznemu i wibracjom

Dwie amplitudy

- Wysoka amplituda (0,3 mm/0,01 cala) do podbudowy
- Niska amplituda (0,15 mm/0,005 cala) do asfaltu

Efektywność na krawędziach

- Prześwit po obu stronach bębna umożliwia zagęszczanie w pobliżu przeszkód.
- Nie wymaga czasochłonnej obróbki krawędzi.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

- Dźwignia bezpieczeństwa zatrzymuje maszynę, gdy operator puszcza uchwyt.
- Dźwignia bezpieczeństwa przesuwa się do pozycji „do przodu”, gdy maszyna pracuje zbyt blisko operatora w trybie jazdy wstecz.
- W trybie jazdy wstecz ograniczenie prędkości walca do jazdy wstecz jest ustawione na 42 m/min (1,6 mph)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Hydrostatycznie regulowane obciążniki mimośrodowe dla 2 trybów pracy
- Ergonomiczny uchwyt
- Dźwignia czuwakowa dla bezpieczeństwa operatora
- Zintegrowany hydrauliczny hamulec postojowy
- 60-litrowy zbiornik na wodę z systemem zraszania
- Zgarniacze bębna przedniego i tylnego
- Rozrusznik elektryczny

Dane techniczne

Producent: Ammann
Typ: Walec wibracyjny
Masa: 812 kg
Siła wymuszająca: 14 kN
Siła wymuszająca: 23 kN
Szerokość robocza: 650 mm
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Hatz 1D42S,
Moc silnika - KM: 8,6 KM

Moc silnika - kW: 6,4 kW
Statyczny nacisk liniowy - przód [kg]: 6,3
Częstotliwość wibracji: 65 Hz
Pojemność zbiornika na wodę: 60 L
Rozruch: Elektryczny
Pojemność zbiornika paliwa: 5,0 L
Gwarancja: 24 miesiące (limit 2000 mtg)

Galeria






