

Agregat prądowórczy FOGO FD 80 B-Q

[Link do produktu](#)

Symbol FG-48917 - Data wydruku: 27-04-2026



Opis produktu

Agregaty prądowórcze FOGO w obudowie wyciszonej, odpornej na czynniki atmosferyczne. Agregaty te można z powodzeniem stosować w warunkach zewnętrznych, ograniczając koszty instalacyjne do wykonania fundamentu. W przypadku instalacji w pomieszczeniu, wymagają także wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjnej i spalinowej. Obudowy wykonane są z blachy powlekanej alucynkiem.

CECHY AGREGATU

- Elektroniczna regulacja napięcia +/-1 %
- Niski poziom zakłóceń THD 2,5%
- Prąd startowy prądnicy 300% 10s In
- Klasa izolacji H
- Stopień ochrony prądnicy IP23
- Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5)
- Szybkie przyjęcie obciążenia
- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia 17,3 h

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- Silnik Baudouin 4M10G4D0/S
- Prądnica Linz PRO22S B/4
- Prądnica bezszczotkowa
- Elektroniczny AVR HVR-11
- Sterownik ComAp IL-AMF25

- Wyłącznik główny agregatu Schneider
- Cewka wybijakowa wyłącznika
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Grzałka bloku silnika
- Elektroniczny regulator obrotów
- System paliwowy wtrysk bezpośredni
- Ramozbiornik 260 l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną
- Dwa wlewy paliwa
- 4 punkty podnoszenia z zawieszami
- Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża

Zużycie paliwa dla obciążenia:

- 50% - 9.1 l/h
- 75% - 13.5 l/h
- 100% - 18.8 l/h

Wymiary: 2330 x 1160 x 1470 mm

Dane techniczne

Masa: 1.360 kg

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Baudouin

Moc silnika - KM: 94 KM

Moc silnika - kW: 69 kW

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Moc znamionowa trójfazowa [kW~3]: 62 kW

Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 78 kVA

Moc znamionowa P.R.P. [kW]: 62 kW

Moc znamionowa P.R.P. [kVA]: 78 kVA

Prąd znamionowy ~3: 112 A

Pojemność zbiornika paliwa: 260 L

Gwarancja: 12 lub 60 miesięcy (uzależnione od zastosowania)

Galeria