Minikoparka BOBCAT E20z R2

Link do produktu

Symbol BC-E20z-R2 - Data wydruku: 06-11-2026



Opis produktu

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Koparka kompaktowa Bobcat E20z wyznacza nowe standardy w swojej klasie, zapewniając zerowe zachodzenie nadwozia (ZHS) oraz w pełni zamkniętą kabinę jako opcję – i to wszystko przy masie poniżej dwóch ton. Niewiarygodna stabilność i imponujący udźwig sprawiają, że z łatwością radzi sobie z najróżniejszymi zadaniami. Nowy silnik i ulepszony układ hydrauliczny zapewniają jeszcze większą moc, a ze sterowaniem pod palcami i zwiększonym komfortem praca staje się przyjemnością. Ponadto opcjonalna funkcja automatycznej prędkości jałowej pozwala na bardziej efektywną pracę, od początku do końca.

Ciesz się dużą wydajnością, całodniowym komfortem i łatwym transportem naszych kompaktowych, ale potężnych koparek. Nasze maszyny zapewniają wszechstronność, precyzyjne pozycjonowanie oraz wygodę, dzięki którym dzień pracy jest bardziej produktywny. Ponadto dzięki większej trwałości można zoptymalizować wydajność, przy minimalnych nakładach na konserwację.

ŁATWOŚĆ I PRECYZJA

Uzyskaj maksymalne osiągi z naszym ulepszonym układem hydraulicznym, wyposażonym w pompę z czujnikiem obciążenia, zamkniętym układem hydraulicznym oraz wysokiej jakości

joystickami zapewniającymi płynną, łatwą obsługę.

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Ciesz się komfortem i efektywnością przez cały dzień, korzystając z silnika z automatycznym biegiem jałowym, który pozwala na oszczędność paliwa i zmniejszenie hałasu i drgań. Poza tym możesz też odtwarzać ulubioną muzykę na radiu BT DAB.

BEZPROBLEMOWY TRANSPORT

Nasze maszyny są zbudowane z myślą o łatwym transporcie, z optymalnymi punktami podnoszenia, wbudowanymi punktami mocowania oraz automatycznym hamulcem obrotu nadwozia: to wszystko zapewnia bezproblemowy przewóz na teren kolejnych robót.

NOWY POZIOM TRWAŁOŚCI

Dodaliśmy wzmocnione, łatwo otwierające się pokrywy, oświetlenie pod wysięgnikiem, większy prześwit gąsienic, ulepszone mechanizmy mocowania łyżek, lepsze mocowanie siłowników oraz wytrzymałe gąsienice – wszystko, czego potrzeba, aby pracować jak najlepiej.

WYDAJNA MOC

Ulepszona architektura układu hydraulicznego we wszystkich nowych modelach wraz z nowym silnikiem zapewniają niezrównaną wydajność. Krótkie czasy trwania cykli i płynne sterowanie największą w swojej klasie siłą na łyżce stanowią gwarancję najwyższej wydajności. Unikalna dla tej klasy maszyn funkcja tłumienia siłownika wysięgnika i ramienia łyżki poprawia płynność pracy.

PODNOŚ WIĘCEJ, PODNOŚ WYŻEJ

Doskonała wysokość zrzutu sprawia, że załadunek ciężarówek jest prosty, a zasięg na poziomie podłoża oznacza, że nie trzeba tak często przestawiać maszyny podczas kopania. Dzięki zwiększonej stabilności i większemu udźwigowi w połączeniu z niewymagającymi wysiłku joystickami obsługa jest bardzo płynna przy zachowaniu całej mocy.

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO ODPOWIEDNIEGO ZADANIA

Na zapleczu, w obszarach miejskich i innych ciasnych miejscach duża maszyna oznacza duże wyzwania. Maszyny Bobcat pozwalają operatorom pracować na ograniczonej przestrzeni, bardzo blisko ścian i w innych trudnych sytuacjach.

ZEROWE ZACHODZENIE NADWOZIA

Koncepcja zerowego zachodzenia nadwozia w maszynach Bobcat to rozszerzenie koncepcji zerowego zachodzenia tyłu, która dodatkowo chroni przednie narożniki nadwozia przy pełnym obrocie. Konstrukcja ta eliminuje również wystawanie siłownika obrotu wysięgnika podczas kopania równoległego.

Dane techniczne

Typ: Minikoparka
Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)

Masa: 1.863 kg
Głębokość kopania: 2.544,0 mm
Siła kopiąca [kN]: 18,33 kN
Szerokość całkowita: 980 mm
Wysokość podnoszenia: 2,59 m
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Yanmar 3TNV70-SBC1 (STAGE V)
Moc silnika - kW: 10,1 kW
Ilość cylindrów: 3
Zasięg na poziomie gruntu [mm]: 4.333,0 mm
Długość całkowita: 3.708 mm
Wysokość całkowita: 2.321,00 mm
Max. przepływ oleju: 44 l/min
Max. prędkość jazdy: 4 km/h
Wymiary lemiesza: 980/1.360,0x246 mm
Rozsuwane gąsienice: 980 - 1.360 mm
Szerokość gąsienic: 230 mm
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

Galeria




