

# Agregat prądotwórczy FOGO FD 30 Z5-E

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FD30Z5-E - Data wydruku: 11-06-2026



## Opis produktu

Agregaty prądotwórcze FOGO w obudowie wyciszonej, odpornej na czynniki atmosferyczne. Agregaty te można z powodzeniem stosować w warunkach zewnętrznych, ograniczając koszty instalacyjne do wykonania fundamentu. W przypadku instalacji w pomieszczeniu, wymagają także wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjnej i spalinowej. Obudowy wykonane są z blachy powlekanej alucynkiem.

## CECHY AGREGATU

- Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %
- Kontrola napięcia na trzech fazach
- Niski poziom zakłóceń THD 3%
- Prąd startowy prądnicy 320% In 10s
- Klasa izolacji H
- Stopień ochrony prądnicy IP23
- Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5)
- Szybkie przyjęcie obciążenia
- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku

## WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- Silnik Deutz TD 2.2 L3
  - Prądnica Linz PRO18S C/4
  - Prądnica bezszczotkowa
  - Cyfrowy DVR DR-30
  - Sterownik ComAp
-

- Wyłącznik główny agregatu Schneider
- Cewka wybijakowa wyłącznika
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Grzałka bloku silnika
- Elektroniczny regulator obrotów
- System paliwowy
- Ramozbiornik z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną
- Dwa wlewy paliwa
- 4 punkty podnoszenia z zawieszami
- Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża

Zużycie paliwa dla obciążenia:

- 50% - 3,7 l/h
- 75% - 5.4 l/h
- 100% - 7.2 l/h

Wymiary: 2170 x 1020 x 1300 mm

## **Dane techniczne**

Masa: 880 kg

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Deutz

Moc silnika - kW: 25,3 kW

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Moc znamionowa trójfazowa [kW~3]: 22 kW

Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 28 kVA

Prąd znamionowy ~3: 40 A

Pojemność zbiornika paliwa: 190 L

Gwarancja: 12 lub 60 miesięcy (uzależnione od zastosowania)

## **Galeria**