

Agregat prądotwórczy FOGO FD 40 Z5-E

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FD40Z5-E - Data wydruku: 27-04-2026



Opis produktu

Agregaty prądotwórcze FOGO w obudowie wyciszonej, odpornej na czynniki atmosferyczne. Agregaty te można z powodzeniem stosować w warunkach zewnętrznych, ograniczając koszty instalacyjne do wykonania fundamentu. W przypadku instalacji w pomieszczeniu, wymagają także wykonania dodatkowej instalacji wentylacyjnej i spalinowej. Obudowy wykonane są z blachy powlekanej alucynkiem.

CECHY AGREGATU

- Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %
- Kontrola napięcia na trzech fazach
- Niski poziom zakłóceń THD 3%
- Prąd startowy prądnicy 320 % In 10s
- Klasa izolacji H
- Stopień ochrony prądnicy IP23
- Klasa wykonania G3 (wg ISO 8528-5)
- Szybkie przyjęcie obciążenia
- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Możliwość podnoszenia wózkiem od przodu i od boku

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- Silnik Deutz TD 2.9 L4
- Prądnica Linz PRO18M E/4
- Prądnica bezszczotkowa

- Cyfrowy DVR DR-30
- Sterownik ComAp
- Wyłącznik główny agregatu Schneider
- Cewka wybijakowa wyłącznika
- Transformatorowa ładowarka akumulatora
- Grzałka bloku silnika
- Elektroniczny regulator obrotów
- System paliwowy
- Ramozbiornik z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną
- Dwa wlewy paliwa
- 4 punkty podnoszenia z zawieszami
- Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża

Zużycie paliwa dla obciążenia:

- 50% - 5 l/h
- 75% - 7,3 l/h
- 100% - 9.5 l/h

Wymiary: 1920 x 1020 x 1600 mm

Dane techniczne

Masa: 850 kg

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Deutz

Moc silnika - kW: 35 kW

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Moc znamionowa trójfazowa [kW~3]: 31 kW

Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 39 kVA

Prąd znamionowy ~3: 57 A

Pojemność zbiornika paliwa: 200 L

Gwarancja: 12 lub 60 miesięcy (uzależnione od zastosowania)

Galeria