

Miniładowarka gąsienicowa BOBCAT MT100

[Link do produktu](#)

Symbol BC-MT100 - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Miniładowarka gąsienicowa MT100 to nowoczesne rozwiązanie, które znacząco ułatwi Twoją pracę. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i najlepszym technologiom marki Bobcat, doskonale sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach, zwiększając efektywność i oszczędzając cenny czas.

Najważniejsze cechy Bobcat MT100:

Widoczność 360°

Zapewnia pełną kontrolę i bezpieczeństwo pracy dzięki doskonałej widoczności z platformy operatora.

Wysokość podnoszenia ponad 2 metry

Idealna do załadunku materiału.

Standardowy interfejs osprzętu Bob-Tach™

-Umożliwia szybki i łatwy montaż szerokiego wachlarza osprzętu, kompatybilny również z przemysłowym interfejsem standardowym.

Zintegrowana platforma operatora

Zapewnia wygodną i bezpieczną pozycję podczas pracy, zwiększając komfort i wydajność.

Regulowany system przeciwwagi

Możliwość przesunięcia przeciwwagi z pozycji centralnej (dla lepszej równowagi) do tylnej (dla zwiększenia udźwigu).

Większa produktywność i samodzielność

Pozwala na realizację lżejszych projektów bez potrzeby angażowania dodatkowej pomocy.

System Bob-Tach™ z ponad 25 rodzajami osprzętu

Łatwa i szybka wymiana osprzętu - od łyżek, wideł, przez zmiatarki, aż po młoty hydrauliczne - w kilka sekund.

Ergonomiczne joysticki ISO

Intuicyjne sterowanie zarówno jazdą, jak i osprzętem roboczym zapewnia precyzyjną i wygodną obsługę.

Łatwy dostęp serwisowy

Podnoszona maska umożliwi szybki, beznarzędziowy dostęp do elementów wymagających rutynowej konserwacji.

Automatyczne wyłączenie przepływu hydraulicznego

Pomocniczy przepływ osprzętu wyłącza się automatycznie po zejściu operatora z platformy.

Opcjonalne szerokie gąsienice

Zwiększają szerokość maszyny z 904 mm do 1045 mm, co poprawia stabilność i zmniejsza nacisk na podłoże.

Bezpieczna i efektywna obsługa

Dzięki widoczności 360°, intuicyjnemu sterowaniu ISO oraz kompaktowym rozmiarom idealnie sprawdza się w ciasnych przestrzeniach.

Kompaktowa, lekka konstrukcja z funkcją sterowania poślizgowego

Pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach, w których większe maszyny nie mają szansy się zmieścić.

Dane techniczne

Typ: Miniładowarka gąsienicowa

Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)

Masa: 1.538 kg

Obciążenie przewracające: 1.314,0 kg

Wysokość podnoszenia: 2,06 m

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Kubota D902

Moc silnika - kW: 18,5 kW

Ilość cylindrów: 3

Wysokość wysypu: 1.488,2 mm

Długość całkowita: 2.698,4 mm

Wysokość całkowita: 1.387,2 mm

Max. przepływ oleju: 45,4 l/min

Max. prędkość jazdy: 6,6 km/h

Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

Galeria

