

# Agregat prądowórczy inwerterowy FOGO F 5001 iSG

[Link do produktu](#)

Symbol FG-36699 - Data wydruku: 12-06-2026



## Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 4 kW - mocy znamionowej 3,8 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy Rato R225, masa urządzenia nie przekracza 48 kg.

Agregaty stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Stabilizacja napięcia  $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 3\%$
- Ultra cichy 94 dB(A) Tylko 48 kg
- Dual Fuel - możliwość pracy na benzynie (PB) lub gazie (LPG)
- Gotowość do pracy w trybie automatycznym i ręcznym
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów F 5001 iSG w jeden zespół prądowórczy
- Rozruch elektryczny

Wyposażenie standardowe:

- 2 gniazda 230 V 16 A
- Gniazdo USB

- Sygnalizacja przeciążenia
- Wskaźnik napięcia (V), częstotliwości (Hz), czasu pracy (H), mocy (%), poziomu paliwa (%)
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju
- Zestaw transportowy
- Akumulator rozruchowy
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Wąż z reduktorem

Wymiary: 590x456x511 mm

### Dane techniczne

Masa: 48 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 4 kW

Model silnika: Rato R225

Rozruch: Ręczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

Rodzaj paliwa: Gaz LPG

Ciśnienie akustyczne: 94 db(A)

Rodzaj prądnicy: Inwerter - +/-1%

Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 3,8 kW

Prąd znamionowy ~1: 16,5 A

Pojemność zbiornika paliwa: 8,3 L

Stopień ochrony: IP 23

Gwarancja: 12 miesięcy

### Galeria

