

Zagęszczarka jednokierunkowa AMMANN APF 10/33 B&S

[Link do produktu](#)

Symbol AM-APF1033-B&S - Data wydruku: 17-06-2026



Opis produktu

MAŁE ZAGĘSZCZARKI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DO PRAC ASFALTOWYCH

Małe zagęszczarki serii APF - modele APF 10/33, APF 12/40 i APF 12/50 są zagęszczarkami zaprojektowanymi tak, aby spełnić wymagania dotyczące prac asfaltowo-remontowych. Lekka waga pozwala je łatwo przetransportować w dowolne miejsce podczas cząstkowych remontów dróg. Modele APF 12/40 i 12/50 poza systemem zraszającym mogą być również wyposażone w matę do zagęszczania kostki brukowej oraz zestaw transportowy, dla jeszcze większej mobilności na budowie.

Wyposażone w silnik Briggs & Stratton o mocy 3,8KM oraz kompaktowe wymiary, szerokość robocza od 330mm do 500mm w zależności od modelu. Płyta jest wyposażona w zaawansowany techniczny wibrator wzbudzany bezobsługowo o długiej żywotności.

Zalety zagęszczarek APF 10/33, APF 12/40 i APF 12/50

- uchwyt antywibracyjny w standardzie
 - niewielkie wymiary pozwalają przetransportować maszyny nawet w niewielkim samochodzie
-

- doskonała manewrowość sprawia, że praca staje się łatwiejsza
- samowzbudny wibrator o dużej mocy
- duża siła wymuszająca i prędkość zagęszczania
- duża zdolność pokonywania wzniesień oraz żywotność
- kompaktowe wymiary pozwalają na użycie w miejscach o małej przestrzeni
- idealna dla firm rentalowych, niskie koszty serwisu oraz łatwość obsługi
- maszyny skonstruowane z myślą o pracach remontowo asfaltowych

Wyposażenie opcjonalne dla zagęszczarki APF 10/33, APF 12/40, APF 12/50

- zestaw zraszający (APF 10/33 – 5 l.) (APF 12/40 i APF 12/50 – 10l.)
- płyta elastomerowa do kostki brukowej (dot. APF 12/40 i APF 12/50)
- zestaw transportowy (dot. APF 12/40 i APF 12/50)

Zastosowanie

- miejsca o małej przestrzeni do manewrowania
- nawierzchnie asfaltowe, remonty cząstkowe
- rekultywacja terenów zielonych, ogrody

Dane techniczne

Typ: Zagęszczarka wibracyjna

Masa: 54 kg

Siła wymuszająca: 10,5 kN

Szerokość robocza: 330 mm

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Model silnika: Briggs & Stratton XR 550

Moc silnika - KM: 3,8 KM

Moc silnika - kW: 2,6 kW

Częstotliwość wibracji: 100 Hz

Zdolność pokonywania wzniesień: 30%

Rozruch: Ręczny

Prędkość robocza: 22 m/min

Gwarancja: 12 lub 36 miesięcy

Galeria

