

Miniładowarka gąsienicowa BOBCAT MT120

[Link do produktu](#)

Symbol BC-MT120 - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Miniładowarka gąsienicowa MT120 to nowoczesne rozwiązanie, które znacząco ułatwi Twoją pracę. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i najlepszym technologiom marki Bobcat, doskonale sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach, zwiększając efektywność i oszczędzając cenny czas.

Najważniejsze cechy Bobcat MT120:

Widoczność 360°

Zapewnia pełną kontrolę i bezpieczeństwo pracy dzięki doskonałej widoczności z platformy operatora.

Wysokość podnoszenia ponad 2 metry

Idealna do załadunku materiału.

Standardowy interfejs osprzętu Bob-Tach™

Umożliwia szybki i łatwy montaż szerokiego wachlarza osprzętu, kompatybilny również z przemysłowym interfejsem standardowym.

Zintegrowana platforma operatora

Zapewnia wygodną i bezpieczną pozycję podczas pracy, zwiększając komfort i wydajność.

Regulowany system przeciwwagi

Możliwość przesunięcia przeciwwagi z pozycji centralnej (dla lepszej równowagi) do tylnej (dla zwiększenia udźwigu).

Większa produktywność i samodzielność

Pozwala na realizację lżejszych projektów bez potrzeby angażowania dodatkowej pomocy.

System Bob-Tach™ z ponad 25 rodzajami osprzętu

Łatwa i szybka wymiana osprzętu - od łyżek, wideł, przez zmiatarki, aż po młoty hydrauliczne - w kilka sekund.

Ergonomiczne joysticki ISO

Intuicyjne sterowanie zarówno jazdą, jak i osprzętem roboczym zapewnia precyzyjną i wygodną obsługę.

Łatwy dostęp serwisowy

Podnoszona maska umożliwi szybki, beznarzędziowy dostęp do elementów wymagających rutynowej konserwacji.

Automatyczne wyłączanie przepływu hydraulicznego

Pomocniczy przepływ osprzętu wyłącza się automatycznie po zejściu operatora z platformy.

Opcjonalne szerokie gąsienice

Zwiększają szerokość maszyny z 904 mm do 1045 mm, co poprawia stabilność i zmniejsza nacisk na podłoże.

Bezpieczna i efektywna obsługa

Dzięki widoczności 360°, intuicyjnemu sterowaniu ISO oraz kompaktowym rozmiarom idealnie sprawdza się w ciasnych przestrzeniach.

Kompaktowa, lekka konstrukcja z funkcją sterowania poślizgowego

Pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach, w których większe maszyny nie mają szansy się zmieścić.

Dane techniczne

Typ: Miniładowarka gąsienicowa
Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)
Masa: 1.689 kg
Obciążenie przewracające: 1.573,00 kg
Szerokość całkowita: 1.031,0 mm
Wysokość podnoszenia: 2,24 m
Szerokość robocza: 904 mm
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Deaong 3L123
Moc silnika - kW: 18,3 kW
Ilość cylindrów: 3
Długość całkowita: 2.726 mm
Wysokość całkowita: 1.463,00 mm
Max. przepływ oleju: 44,7 l/min
Max. prędkość jazdy: 7,6 km/h
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

Galeria

