

# Miniładowarka gąsienicowa BOBCAT MT120

[Link do produktu](#)

Symbol BC-MT120 - Data wydruku: 27-04-2026



## Opis produktu

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Miniładowarka gąsienicowa MT120 to nowoczesne rozwiązanie, które znacząco ułatwi Twoją pracę. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i najlepszym technologiom marki Bobcat, doskonale sprawdza się w ograniczonych przestrzeniach, zwiększając efektywność i oszczędzając cenny czas.

### Najważniejsze cechy Bobcat MT120:

#### **Widoczność 360°**

Zapewnia pełną kontrolę i bezpieczeństwo pracy dzięki doskonałej widoczności z platformy operatora.

#### **Wysokość podnoszenia ponad 2 metry**

Idealna do załadunku materiału.

#### **Standardowy interfejs osprzętu Bob-Tach™**

Umożliwia szybki i łatwy montaż szerokiego wachlarza osprzętu, kompatybilny również z przemysłowym interfejsem standardowym.

#### **Zintegrowana platforma operatora**

Zapewnia wygodną i bezpieczną pozycję podczas pracy, zwiększając komfort i wydajność.

#### **Regulowany system przeciwwagi**

---

Możliwość przesunięcia przeciwwagi z pozycji centralnej (dla lepszej równowagi) do tylnej (dla zwiększenia udźwigu).

### **Większa produktywność i samodzielność**

Pozwala na realizację lżejszych projektów bez potrzeby angażowania dodatkowej pomocy.

### **System Bob-Tach™ z ponad 25 rodzajami osprzętu**

Łatwa i szybka wymiana osprzętu - od łyżek, wideł, przez zmiatarki, aż po młoty hydrauliczne - w kilka sekund.

### **Ergonomiczne joysticki ISO**

Intuicyjne sterowanie zarówno jazdą, jak i osprzętem roboczym zapewnia precyzyjną i wygodną obsługę.

### **Łatwy dostęp serwisowy**

Podnoszona maska umożliwi szybki, beznarzędziowy dostęp do elementów wymagających rutynowej konserwacji.

### **Automatyczne wyłączanie przepływu hydraulicznego**

Pomocniczy przepływ osprzętu wyłącza się automatycznie po zejściu operatora z platformy.

### **Opcjonalne szerokie gąsienice**

Zwiększają szerokość maszyny z 904 mm do 1045 mm, co poprawia stabilność i zmniejsza nacisk na podłoże.

### **Bezpieczna i efektywna obsługa**

Dzięki widoczności 360°, intuicyjnemu sterowaniu ISO oraz kompaktowym rozmiarom idealnie sprawdza się w ciasnych przestrzeniach.

### **Kompaktowa, lekka konstrukcja z funkcją sterowania poślizgowego**

Pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach, w których większe maszyny nie mają szansy się zmieścić.

## **Dane techniczne**

Typ: Miniładowarka gąsienicowa  
Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)  
Masa: 1.689 kg  
Obciążenie przewracające: 1.573,00 kg  
Szerokość całkowita: 1.031,0 mm  
Wysokość podnoszenia: 2,24 m  
Szerokość robocza: 904 mm  
Typ silnika: Diesel  
Model silnika: Deaong 3L123  
Moc silnika - kW: 18,3 kW  
Ilość cylindrów: 3  
Długość całkowita: 2.726 mm  
Wysokość całkowita: 1.463,00 mm  
Max. przepływ oleju: 44,7 l/min  
Max. prędkość jazdy: 7,6 km/h  
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

---

**Galeria**

