

Agregat prądowórczy inwerterowy FOGO F 12000 iSG

[Link do produktu](#)

Symbol FG-F12000iSG - Data wydruku: 27-04-2026



Opis produktu

Przenośny, trójfazowy, inwerterowy agregat F12000iSG DUAL POWER.

System DUAL POWER, umożliwia odbiór pełnej mocy agregatu w trybie pracy jednofazowej lub trójfazowej. Silnik ma możliwość pracy zarówno na benzynie, jak i na gazie LPG.

F 12000 iSG posiada moc maksymalną 9.5 kW. Ten model z pewnością wpasuje się w zapotrzebowanie zasilania gospodarstw domowych – także tych, w których źródłem ciepła są pompy ciepła.

Wyposażenie standardowe:

- 1 gniazdo 230 V 16 A
- 1 gniazdo 230 V 32 A
- 1 gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo USB
- Sygnalizacja przeciążenia
- Wskaźnik napięcia (V), częstotliwości (Hz), czasu pracy (H), mocy (%)
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Zestaw transportowy
- Akumulator rozruchowy
- Wąż z reduktorem

Zbiornik LPG: 11kg * standardowa butla gazowa propan-butan / spalanie przy mocy 50% to 2kg/h / spalanie przy mocy 100% to 4kg/h.

Wymiary: 848x645x710 mm

Dane techniczne

Masa: 105 kg
Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz
Moc maksymalna [kW~1]: 9,5 kW
Model silnika: Rato R500
Rozruch: Ręczny i elektryczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Rodzaj paliwa: Gaz LPG
Ciśnienie akustyczne: 95 db(A)
Rodzaj prądnicy: Inwerter - +/-1%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 9 kW
Prąd znamionowy ~1: 39 A
Pojemność zbiornika paliwa: 33 L
Zużycie paliwa przy 100% obciążenia [l/h]: 6
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

