

Miniładowarka gąsienicowa BOBCAT T76-2

[Link do produktu](#)

Symbol BC-T76-2 - Data wydruku: 26-08-2026



Opis produktu

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Najnowsza ewolucja ładowarek z serii R zapewnia idealne połączenie solidnej trwałości i najnowocześniejszej inteligencji, dzięki czemu maszyny te są idealne do wydajnych prac na dużej skale. Ulepszona instalacja elektryczna zwiększająca bezawaryjność, imponująca wysokość podnoszenia, doskonały 8-calowy ekran dotykowy i konfigurowane tryby jazdy – seria R zapewnia to, co najlepsze, jeśli chodzi o komfort i wygodę na każdym terenie prac

Ulepszone ładowarki z serii R definiują na nowo efektywność na terenie prac, łącząc solidną trwałość z najnowocześniejszą inteligencją. Ulepszona instalacja elektryczna i zwiększona ochrona węży sprawiają, że maszyny te zapewniają maksymalną niezawodność.

Niewielkie rozmiary i niski nacisk na podłoże sprawiają, że doskonale sprawdzają się w ciasnych miejskich przestrzeniach lub na wrażliwych nawierzchniach, gdzie gorzej radzą sobie większe lub kołowe maszyny.

Wyposażenie standardowe :

- Tablica przyrządów Deluxe 5 cali (z możliwością montażu radia)
 - Regulowany fotel z amortyzacją
 - Alarm cofania
 - Obudowa kabiny z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
 - Dwukierunkowe pozycjonowanie łyżki (z przełącznikiem WŁ/WYŁ)
 - Układ hydrauliczny z wysokim przepływem
-

- Przednie i tylne światła robocze LED
- Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
- Tłumik z chwytaczem iskier
- Dwubiegowy napęd jazdy
- IQ maszyny (telematyka)

Dane techniczne

Typ: Miniładowarka gąsienicowa

Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)

Masa: 4.565 kg

Obciążenie przewracające: 4.050,0 kg

Pojemność łyżki standardowej: 0,63 m³

Wysokość podnoszenia: 3,26 m

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Bobcat 2.4L

Moc silnika - kW: 55,0 kW

Ilość cylindrów: 4

Wysokość wysypu: 2.604 mm

Długość całkowita: 2.895 mm

Wysokość całkowita: 2.079 mm

Max. przepływ oleju: 115 l/min

Max. ciśnienie: 245 bar

Max. prędkość jazdy: 14,8 km/h

Gwarancja: 36 miesięcy (limit 3000 mtg)

Galeria

