

Walec prowadzony AMMANN ARW 65 Yanmar

[Link do produktu](#)

Symbol AM-ARW65Yanmar - Data wydruku: 24-08-2026



Opis produktu

MASZYNA 2 W 1 ARW 65 oferuje funkcje 2 w 1, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdej firmy budowlanej. Ustawienie wysokiej amplitudy zapewnia walec prowadzony ręcznie, który działa tak, jakby został zaprojektowany specjalnie do pracy z gruntem i kruszywami. Poprzez proste ustawienie niskiej amplitudy operator może zmienić walec na taki, który idealnie nadaje się do pracy z asfaltem i materiałami bitumicznymi. Maszyna jest dostępna z silnikami wysokoprężnymi Hatz lub Yanmar, co pozwala na wybór silnika według preferencji klienta.

APLIKACJA ZIEMI I BITUMU

- Ustawienie wysokiej amplitudy do pracy ze żwirem/gruntem.
- Ustawienie niskiej amplitudy do pracy z asfaltem i materiałami bitumicznymi.
- Zgarniacze, system zraszania i duży zbiornik na wodę do pracy z już ułożonym materiałem bitumicznym.

NAPĘD HYDRAULICZNY

- Zapewnia płynną regulację prędkości.
- Zapewnia płynny rozruch/hamowanie.
- Niskie koszty utrzymania dzięki napędowi hydrostatycznemu i wibracjom.

DWIE AMPLITUDY

- Duża amplituda (0,3 mm) dla podbudowy
- Mała amplituda (0,15 mm) dla asfaltu

WYDAJNOŚĆ NA KRAWĘDZIACH

- Prześwit po obu stronach bębna umożliwia zagęszczanie w bardzo bliskiej odległości od przeszkód.
- Brak konieczności czasochłonnej obróbki krawędzi.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

- Dźwignia bezpieczeństwa zatrzymuje maszynę, gdy operator puszcza uchwyt.
- Dźwignia bezpieczeństwa zmienia kierunek na przód, gdy maszyna znajduje się zbyt blisko operatora w trybie jazdy wstecz.
- W trybie jazdy wstecz ograniczenie prędkości walca wynosi 42 m/min (1,6 mil/h).

ZASTOSOWANIA

- Roboty ziemne i asfaltowe
- Budowa i naprawa chodników / ścieżek rowerowych
- Tereny sportowe
- Budowa i utrzymanie dróg rolniczych
- Budowa i utrzymanie dróg dojazdowych do lasów

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Hydrostatycznie regulowane obciążniki mimośrodowe dla 2 trybów pracy
- Ergonomiczny uchwyt
- Dźwignia bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa operatora
- Zintegrowany hydrauliczny hamulec postojowy
- Zbiornik na wodę o pojemności 60 l z systemem zraszania
- Skrobaki na bębnie przednim i tylnym
- Rozrusznik elektryczny (wersja Yanmar)

**zdjęcia poglądowe*

Dane techniczne

Producent: Ammann

Typ: Walec wibracyjny

Masa: 687 kg

Siła wymuszająca: 14 kN

Siła wymuszająca: 23 kN

Szerokość robocza: 650 mm

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Yanmar L100

Moc silnika - KM: 8,6 KM

Moc silnika - kW: 6,1 kW

Statyczny nacisk liniowy - przód [kg]: 5,5

Częstotliwość wibracji: 65 Hz

Pojemność zbiornika na wodę: 60 L

Rozruch: Ręczny

Pojemność zbiornika paliwa: 4,7 L

Gwarancja: 24 miesiące (limit 2000 mtg)

Galeria

