Silnik spalinowy HONDA GX25

Link do produktu

Symbol HD-GX25SEOH - Data wydruku: 24-11-2026



Opis produktu

Silnik Honda GX 25 to lekki, niezawodny napęd 4-suwowy o mocy 1,0 KM, idealny do zasilania przenośnych urządzeń ogrodniczych i budowlanych. Dzięki konstrukcji OHC i systemowi pracy 0–360° zapewnia stabilną pracę niezależnie od położenia urządzenia, a niskie zużycie paliwa (ok. 0,54 l/h) przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Kompaktowe wymiary i masa poniżej 3 kg ułatwiają integrację z lekkimi maszynami, zachowując przy tym charakterystyczną dla Hondy trwałość.

Kluczowe dane techniczne:

- Typ silnika: czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem, górnozaworowy OHC
- Pojemność skokowa: 25,0 cm³
- Średnica × skok: 35 × 26 mm
- Stopień sprężania: 8,0:1
- Moc maksymalna (netto): 0,72 kW (1,0 KM) przy 7000 obr.
- Maksymalny moment obrotowy: 1,0 Nm przy 5000 obr.
- Kierunek obrotu wału: przeciwny do ruchu wskazówek zegara (od strony wału

wyjściowego)
- Układ zapłonowy: tranzystorowy magneto (T.C.I.)
- Paliwo: benzyna bezołowiowa (min. 86 OK, zalecana Pb95)
- Zbiornik paliwa: 0,53–0,58 l (w zależności od wersji)
- Zużycie paliwa: ok. 0,54 l/h przy 7000 obr.
- Olej: SAE 10W-30 (API SG lub wyższy), pojemność 0,08
- Układ smarowania: mgła olejowa / rozbryzgowy (pompowany)
- Wymiary (dł. × szer. × wys.): 192 × 221 × 230 mm
- Masa sucha: ok. 2,78–2,90 kg (w zależności od wersji i wyposażenia)

Dane techniczne

Typ: Silnik spalinowy
Masa: 2,8 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Moc silnika - KM: 1,0 KM
Moc silnika - kW: 0,72 kW
Ilość cylindrów: 1
Rozruch: Ręczny
Pojemność zbiornika paliwa: 0,58 L
Średnica wału silnika: komplet ze sprzęgłem
Pojemność: 25 cm3
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria



