

Olej transmisyjny BOBCAT Axle 80W90 5L

[Link do produktu](#)

Symbol BC-M6987805A - Data wydruku: 17-10-2026



Opis produktu

Olej przekładniowy BOBCAT 5L API GL-4 to oryginalny olej do osi i przekładni maszyn marki Bobcat. Produkt został opracowany z myślą o pracy w trudnych warunkach budowlanych - przy niskich prędkościach obrotowych i wysokim momencie obrotowym (LS/HT). Zapewnia skuteczną ochronę przekładni, synchronizatorów oraz układów napędowych.

Oryginalny olej do osi i przekładni Bobcat – maksymalna ochrona podzespołów. Stosowanie oryginalnego oleju przekładniowego Bobcat gwarantuje:

- optymalne smarowanie przekładni i mostów napędowych,
- redukcję zużycia kół zębatach i łożysk,
- ochronę przed korozją i utlenianiem,
- stabilność parametrów pracy w szerokim zakresie temperatur,
- wydłużoną żywotność układu napędowego.
- To idealne rozwiązanie do maszyn pracujących pod dużym obciążeniem w branży budowlanej, komunalnej i rolniczej.

Klasa jakości: API GL-4:

- Olej spełnia wymagania i normy:
- ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
- Allison C-4

- Caterpillar TO-2
- Ford / New Holland ESEN M2C86C
- Ford / New Holland M2C86A/B, M2C41B, M2C48B, M2C53A, M2C134A/B/C
- Massey Ferguson M1135, M1110, M1127, M1129A, M1141
- John Deere J20C
- Case International MS1210, MS1204, MS1205, MS1206, MS1207
- Denison HF-0 / HF-1 / HF-2

Dzięki zgodności z API GL-4 olej zapewnia właściwą ochronę przekładni manualnych oraz osi w maszynach roboczych.

Olej przekładniowy BOBCAT 5L przeznaczony jest do:

- koparek i minikoparek
- ładowarek kompaktowych
- ładowarek gąsienicowych
- ładowarek teleskopowych
- maszyn specjalistycznych Bobcat

Produkt dedykowany jest do osi, mostów napędowych oraz przekładni pracujących w ciężkich warunkach terenowych.

Olej kompatybilny m.in. z modelami:

Koparki: 319, 323, 325, 331, 335, 337, 341, 425, 428, 430, 435, 442 / E08, E10, E10e, E10z, E14, E16, E17, E17z, E19, E20, E20z, E25, E26, E27, E27z, E32, E34, E35, E35z, E37, E45, E50, E50z, E55, E55W, E55z, E57W, E60, E62, E80, E85

Ładowarki kompaktowe (seria S): S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S630, S650, S66, S70, S76, S770, S850

Ładowarki gąsienicowe (seria T): T110, T140, T180, T190, T2250, T250, T300, T320, T450, T550, T590, T650, T66, T76, T770, T870

Ładowarki teleskopowe (TL, T35-T41, TR): TL26.60, TL30.60, TL30.70, TL34.65, TL34.65HF, TL35.70, TL358, TL360, TL38.70, TL38.70HF, TL43.80, TL43.80HF, TL470, TL470HF, T35.105, T35.130, T35.140, T36.120, T40.180, T41.140, TR35160, TR38160 EVO, TR40250 EVO, TR45190

TR50.180, TR50.210, TR50.250, TR50190 EVO, TR50210 EVO, TR60.210, TR60.250

Dane techniczne

Typ: Olej przekładniowy

Zastosowanie: do miniładowarek,

Zastosowanie: do podnośników teleskopowych,

Zastosowanie: do koparek,

Zastosowanie: do ładowarek,

Pojemność: 5 L



Galeria