

Zagęszczarka dwukierunkowa AMMANN APH 50/75 DE

[Link do produktu](#)

Symbol AM-APH5075DE - Data wydruku: 24-08-2026



Opis produktu

Ta hydrostatyczna zagęszczarka płytowa wyróżnia się wysoką mocą zagęszczania i zdolnością pokonywania wzniesień. Zagęszczarka jest wyposażona w wiodący na rynku trójwałowy wibrator Ammann, który nie tylko zapewnia wydajność i zdolność pokonywania wzniesień, ale także sprawia, że maszyna jest bardziej responsywna i łatwiejsza podczas skręcania. Wiele zalet tej maszyny sprawia, że zagęszczarka pasuje do Twoich konkretnych potrzeb.

- Jedną z najważniejszych zalet zagęszczarki APH 50/75 jest wiodąca w branży zdolność pokonywania wzniesień i optymalne działanie wgłębne, nawet na mokrym i spoistym podłożu.
- Zagęszczarka posiada standardowe poszerzenia dzięki którym jej szerokość robocza wynosi 600 mm. Maszyna posiada rozrusznik elektryczny oraz korbę rozruchową.

Płyta uniwersalna, znajdująca zastosowanie także w trudnych warunkach. Pracuje wykorzystując napęd hydrauliczny: począwszy od napędu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego też płyta ta jest nadzwyczaj zwrotna, poręczna i łatwa w obsłudze, sprawdza się nawet na wąskim obszarze lub na trudnym materiale. Siła zagęszczania może być zmiennie dopasowywana do materiału - przestawiając prędkość obrotową (duża zaleta pełnej hydrauliki). Zagęszczarka została wyposażona w sprawdzony silnik Hatz Diesel, który jest zabezpieczony na wypadek spadku ciśnienia oleju.

Nowe modele APH wyposażone są w wysoko ceniony układ sterowniczy Ammann Orbitrol ułatwiający zmianę kierunku pracy maszyny i precyzyjną kontrolę, nawet w zamkniętych obszarach, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Prędkość i kierunek maszyny można regulować za pomocą prostego obrotu dźwigni sterującej, takie rozwiązania umożliwia zagęszczanie w miejscu.

Rękojeść prowadząca w zagęszczarkach APH jest izolowana za pomocą specjalnej konstrukcji, aby zminimalizować wibracje na rękach i ramionach operatora. Poziom wibracji jest najniższy w klasie i nie przekracza 2,5 m/s² (z wyłączeniem APH 100-20) umożliwiając operatorom pracę przez

dłuższy czas z zachowaniem komfortu. W pełni hydrostatyczny układ napędowy eliminuje potrzebę stosowania paska klinowego i sprzęgła odśrodkowego - a także związanej z nimi konserwacji. Silnik hydrauliczny napędza wały mimośrodowe.

Dane techniczne

Typ: Zagęszczarka wibracyjna
Masa: 382 kg
Siła wymuszająca: 50 kN
Szerokość robocza: 600 mm
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Hatz Supra 1D50S,
Moc silnika - KM: 9,5 KM
Moc silnika - kW: 7,0 kW
Częstotliwość wibracji: 70 Hz
Rozruch: Ręczny i elektryczny
Prędkość robocza: 25 m/min
Gwarancja: 12 lub 36 miesięcy

Galeria

