

## Automatyka SZR FOGO do TRA/CRA

[Link do produktu](#)

Symbol FG-SZRm1 - Data wydruku: 28-05-2026



### Opis produktu

Zewnętrzny układ do agregatów serii TRA / CRA który połączony z agregatem prądotwórczy umożliwia samoczynny rozruch agregatu oraz zasilanie awaryjne obiektu. Układ przystosowany do

współpracy z agregatami prądotwórczymi - przenośnymi FOGO. Układ obsługuje zakres mocy od 2 do 20 kVA. Układ SZR został wyposażony w sterownik firmy ComAp AMF25.

Opisywany panel obejmuje wszystkie funkcje niezbędne do zarządzania zespołem generatora elektrycznego:

- Moduł zabezpieczenia silnika i sterowania zespołów wytwarzających energię elektryczną zasilane olejem napędowym lub benzyną;
- Zespół pomiarowy do wyświetlania podstawowych wielkości elektrycznych;
- Moduł sterowania dwóch różnych źródeł zasilania (Automatic Mains Failure);
- Automatyczne przełączenie obciążenia do dwóch różnych źródeł zasilania (Automatic Transfer Switch).
- W zestawie z układem (sieć-agregat) dostarczany jest przewód 7x1,5mm<sup>2</sup> - długość 10m.

Układ przeznaczony do monitorowania przebiegu napięcia przemiennego w układach jednofazowych, trójfazowych i trójfazowych z fazą zerową oraz do przełączania obciążenia w chwili, gdy wartość napięcia przekroczy dopuszczalną wartość. Układ do stosowania wewnętrznego. Wymiar skrzynki: wys. 420 x szer. 275 x wys. 180 [cm]. Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji, wokół panelu musi być przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni.

Zestaw do samodzielnego montażu.

## Dane techniczne

Typ: Akcesoria

Zastosowanie: do agregatów prądotwórczych,

## Galeria

