

## Miniładowarka BOBCAT S76

[Link do produktu](#)

Symbol BC-S76 - Data wydruku: 02-05-2026



### Opis produktu

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Ładowarka o sterowaniu burtowym S76 została zaprojektowana, aby pomóc Ci osiągnąć więcej za pomocą jednej maszyny. Ta ładowarka o sterowaniu burtowym o mocy 74 KM i pionowym podnoszeniu zapewnia duże siły odspajania, krótkie czasy cykli i ulepszone możliwości podnoszenia - w tym zwiększony udźwig i wysokość. Udoskonalenia maszyny obejmują silnik rzędowy i układ napędu bezpośredniego, ramiona podnoszące ze stali odlewanej i ulepszoną wydajność chłodzenia. Jest bardzo zwrotny, oferując efektywny skręt i poślizg, który jest idealny do trudnych prac w ciasnych miejscach. Wszystko to plus nowy poziom komfortu operatora dzięki przestronnej kabinie, ergonomicznym elementom sterującym, opcjonalnemu automatycznemu ogrzewaniu i klimatyzacji i nie tylko. S76 jest zoptymalizowany, aby zapewnić większą użyteczną moc i ogólną wydajność, której potrzebujesz, aby podjąć większą, bardziej wymagającą pracę.

Wyposażenie standardowe :

- Tablica przyrządów Deluxe 5 cali (z możliwością montażu radia)
- Regulowany fotel z amortyzacją
- Alarm cofania
- Obudowa kabiny z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
- Dwukierunkowe pozycjonowanie łyżki (z przełącznikiem WŁ/WYŁ)
- Układ hydrauliczny z wysokim przepływem
- Przednie i tylne światła robocze LED
- Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
- Tłumik z chwytaczem iskier
- Dwubiegowy napęd jazdy

- IQ maszyny (telematyka)

## Dane techniczne

Typ: Miniładowarka kołowa  
Rodzaj podwozia: Kołowe (pneumatyczne)  
Układ napędowy: Hydrostatyczny 4x4  
Tor podnoszenia ramienia: Pion  
Masa: 3.422 kg  
Obciążenie przewracające: 2.722,0 kg  
Pojemność łyżki standardowej: 0,63 m<sup>3</sup>  
Szerokość całkowita: 1.828,0 mm  
Wysokość podnoszenia: 3,26 m  
Typ silnika: Diesel  
Model silnika: Bobcat D24  
Moc silnika - KM: 74,0 KM  
Ilość cylindrów: 4  
Wysokość wysypu: 2.526,0 mm  
Długość całkowita: 3.736 mm  
Wysokość całkowita: 2.078,0 mm  
Rozstaw osi: 1.227 mm  
Rodzaj pompy hydraulicznej: Zębata  
Max. przepływ oleju: 88,10 l/min  
Max. przepływ oleju High Flow: 114,7 l/min  
Max. ciśnienie: 245 bar  
Max. prędkość jazdy: 10,9 km/h  
Opony: 12x16,5-12  
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 3000 mtg)

## Galeria

