Miniładowarka BOBCAT S100

Link do produktu

Symbol BC-S100 - Data wydruku: 06-11-2026



Opis produktu

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Miniładowarka S100 to jedna z najmniejszych maszyn tego typu, jednak jeżeli potrzebujesz maszyny do trudnych zadań w ciasnej przestrzeni, użyj tej wysoko wydajnej maszyny. Wybierz osprzęt spośród szerokiej gamy urządzeń Bobcat aby wykonać wszelkie pracy- od kopania, uprawy i plantowania gruntu, do łamania betonu i zamiatania ulic. System mocowania Bob-Tach zapewnia szybką i łatwą wymianę osprzętu.

Większość innych ładowarek o sterowaniu burtowym ma płaskie dna. Oznacza to, że gdy warunki zmieniają się w mokre i błotniste, mogą łatwo tonąć, wirować i walczyć. Ładowarki Bobcat o sterowaniu burtowym są zaprojektowane inaczej i lepiej radzą sobie w trudnych warunkach. Podwozie ma kształt klinu, a najniższy punkt znajduje się pośrodku maszyny, dzięki czemu ładowarka mija większość przeszkód, tak jak łódź przecina wodę. Będziesz mógł pracować wydajniej, nawet w trudnych warunkach.

Najważniejsze zalety:

- masa do 2T - możliwość przewożenia na przyczepach DMC 2700 kg
- prosty silnik Kubota bez Ad-Blue i bez DPF

- legendarna i trwała konstrukcja Bobcat

Trwałość:

- wzmocniona ramiona
- nowe mocowania silnika przyczynią się do stworzenia bardziej wytrzymałej maszyny
- nowo zaprojektowany napęd pasowy z automatycznym napinaczem

Komfort operatora:

- doskonała widoczność na boki i przód
- reflektory zapewniające doskonałe światło w miejscu pracy
- łatwe do zdejmowania okna górne i tylne (bez narzędzi)
- mniej wibracji dzięki nowej konstrukcji mocowania pompy i silnika

Dane techniczne

Typ: Miniładowarka kołowa
Rodzaj podwozia: Kołowe (pneumatyczne)
Układ napędowy: Hydrostatyczny 4x4
Tor podnoszenia ramienia: Promień
Masa: 1.818 kg
Obciążenie przewracające: 907 kg
Pojemność łyżki standardowej: 0,27 m^3
Szerokość całkowita: 1.270,0 mm
Wysokość podnoszenia: 2,63 m
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Kubota V1505-E2B-BCZ
Moc silnika - KM: 35,5 KM
Moc silnika - kW: 26,5 kW
Ilość cylindrów: 4
Wysokość wysypu: 1.971,0 mm
Długość całkowita: 2.929 mm
Wysokość całkowita: 1.878,0 mm
Rozstaw osi: 818 mm
Rodzaj pompy hydraulicznej: Zębata
Max. przepływ oleju: 50 l/min
Max. ciśnienie: 207 bar
Max. prędkość jazdy: 10,4 km/h
Rozmiar opon: 8.5x15
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

Galeria





