

Agregat prądowórczy FOGO FH 3541

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FH3541 - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

Jednofazowy, przenośny agregat prądowórczy o mocy maksymalnej - 3,0 kW, mocy znamionowej - 2,7 kW. Agregat posiada prądnicę asynchroniczną która doskonale nadaje się do zasilania urządzeń które wymagają bardzo stabilnych parametrów prądu.

Agregaty tego typu znajdują zastosowanie przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek, sprzętu RTV, UPSów, serwerowni, komputerów, falowników, itd. Stopień ochrony IP54, dopuszczalna asymetria obciążeń poszczególnych faz do 30%. Możliwość 3-krotnego chwilowego przeciążenia prądnicy.

Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 2 gniazda 230 V 16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Licznik czasu pracy

Wymiary: 580x420x430 mm

Dane techniczne

Masa: 53 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kVA]: 3 kVA

Model silnika: Honda GX200,
Moc silnika - KM: 6,0 KM
Moc silnika - kW: 4,5 kW
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 96 db(A)
Rodzaj prądnicy: Asynchroniczna - +5/-10
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 2,7 kW
Prąd znamionowy ~1: 11,7 A
Pojemność zbiornika paliwa: 3,1 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 1,4 l/h
Stopień ochrony: IP 54
Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria