

Miniładowarka BOBCAT S450

[Link do produktu](#)

Symbol BC-S450 - Data wydruku: 23-06-2026



Opis produktu

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Szerokość Bobcata S450 sprawia, że jest on znakomity pod względem rozmiarów - a wąski promień skrętu pozwala wykonywać duże prace na małych obszarach. S450 jest teraz wyposażony w specjalnie opracowany silnik Bobcat zgodny ze standardem V o wyższym momencie obrotowym i oferuje podnoszenie "po promieniu" dla większego maksymalnego zasięgu na średnich wysokościach, takich jak zrzucanie nad ścianą, zasypywanie lub rozładowywanie ciężarówek z platformą.

Panel sterowania Deluxe serii M jest teraz standardem i zapewnia najnowsze osiągnięcia w zakresie komunikacji, monitorowania, wydajności i kontroli w ładowarce o sterowaniu burtowym lub kompaktowej ładowarce gaśnicowej. Monitoruje kluczowe funkcje modułu ładującego, komunikuje ostrzeżenia, zarządzanie DPF i zapewnia dodatkowe informacje o załącznikach w celu śledzenia użycia. Za pomocą wyjątkowo ostrego ekranu LCD i intuicyjnego interfejsu będziesz mieć dostęp do danych i pomocnych powiadomień, aby utrzymać maksymalną wydajność ładowarki przy maksymalnym czasie pracy.

Dodatkową funkcją, która jest standardowo wyposażona w panel Deluxe, jest Keyless Start chroniony hasłem, który umożliwia konfigurowanie kodów specyficznych dla wielu operatorów w celu monitorowania użycia maszyny i uniknięcia utraty kluczy w przypadku przestoju.

Dane techniczne

Typ: Miniładowarka kołowa
Rodzaj podwozia: Kołowe (pneumatyczne)
Układ napędowy: Hydrostatyczny 4x4
Tor podnoszenia ramienia: Promień
Masa: 2.436 kg
Obciążenie przewracające: 1.308,0 kg
Pojemność łyżki standardowej: 0,36 m³
Szerokość całkowita: 1.490,0 mm
Wysokość podnoszenia: 2,78 m
Typ silnika: Diesel
Model silnika: Bobcat D24
Moc silnika - kW: 36,5 kW
Ilość cylindrów: 4
Wysokość wysypu: 2.157,0 mm
Długość całkowita: 3.172 mm
Wysokość całkowita: 1.976,0 mm
Rozstaw osi: 900 mm
Rodzaj pompy hydraulicznej: Zębata
Max. przepływ oleju: 63 l/min
Max. ciśnienie: 238 bar
Max. prędkość jazdy: 11,4 km/h
Max. prędkość jazdy na 2-gi biegu: 14,8 km/h
Rozmiar opon: 10x16.5
Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

Galeria

