

Przecinarka spalinowa HUSQVARNA K970 14"

[Link do produktu](#)

Symbol HQ-967348001 - Data wydruku: 01-05-2026



Opis produktu

Nowa wersja uniwersalnej przecinarki, umożliwiająca głębokie cięcia do 125 mm. Bardzo wydajna i prosta w użyciu dzięki dużej mocy, małow ciężarowi i dobremu wyważeniu. Łatwe uruchamianie i ergonomiczna konstrukcja. Przecinarkę Husqvarna K 970 charakteryzuje wyjątkowy stosunek ciężaru do mocy. Maszyna wyposażona jest w Active Air Filtration™ nowej generacji, jeden z najbardziej skutecznych na rynku systemów odśrodkowego oczyszczania powietrza, umożliwiający pracę nawet przez rok bez konieczności wymiany filtra, oraz w SmartCarb, zintegrowany automatyczny system kompensacji filtra. Posiada ona także bardzo wydajny układ tłumienia drgań.

K 970 posiada silnik X-Torq, ograniczający emisję zanieczyszczeń nawet o 75% i zmniejszający zużycie paliwa o 20% oraz DuraStarter™ – uszczelniony rozrusznik, zwiększający jej trwałość i niezawodność. Air Purge i zawór dekompresyjny bardzo ułatwiają uruchamianie. Przecinarka posiada nowy, ergonomiczny tylny uchwyt dobrze dopasowany do sylwetki operatora, z łatwymi w obsłudze przyciskami. K 970 nadaje się doskonale do bardziej intensywnego cięcia betonu i kamienia podczas remontów, prac przy budowie i przebudowie. Świetnie sprawdza się również przy wykonywaniu i dopasowywaniu otworów na drzwi czy okna, a także podczas cięcia rur, asfaltu i metalu.

X-Torq - silnik z technologią X-Torq wytwarza o 75 % mniej zanieczyszczeń, zużywa o 20 % mniej paliwa, a przy tym ma większą moc. Opatentowany, zabezpieczający przed dostawaniem się pyłu uszczelniony rozrusznik.

DuraStarter™ także charakteryzuje się wytrzymałą linką zapewniającą większą niezawodność i trwałość. W efekcie rozrusznik pozostaje bezobsługowy co zapewnia maszynie długą żywotność. Uszczelniony rozrusznik z wytrzymałą linką, zmniejsza ryzyko przestojów i zapewnia większą niezawodność i trwałość. EasyStart - powoduje, że rozruch staje się łatwiejszy o 50% dzięki redukcji sprężania w cylindrze

Wszystkie przecinarki Husqvarny K 970 wyposażone są w nowy, wytrzymały zestaw do cięcia na mokro o niskim zużyciu wody. Dwustronne ramię tnące oraz uszczelniona obudowa zabezpieczająca pasek przed pyłem itp., zwiększając jego trwałość. Hermetyczna obudowa paska napędowego redukuje jego poślizg i zużycie. Nasz system tłumienia drgań redukuje drgania uchwytów, by maszyny można było użytkować wygodnie i przez dłuższy czas. Oddalone od siebie uchwyty umożliwiają przyjęcie wygodnej pozycji podczas pracy i ograniczają zbędny wysiłek. Uchwyty i korpus maszyny są skonstruowane w sposób umożliwiający użytkownikowi trzymanie maszyny blisko ciała, co ułatwia obsługę i kontrolę nad maszyną. DEX, nowy system eliminacji pyłu, umożliwia czystsze cięcie przy mniejszym zużyciu wody i zmniejszonej produkcji ścieku. Nowy Active Air Filtration™ jest obecnie na rynku jednym z najbardziej efektywnych systemów oczyszczania powietrza, umożliwiającym pracę (na sucho) bez konieczności serwisowania filtrów nawet przez rok. Silnik z technologią X-Torq wytwarza o 75% mniej zanieczyszczeń, zużywa o 20% mniej paliwa, a przy tym ma większą moc.

DuraStarter™, uszczelniony rozrusznik z wytrzymałą linką, zmniejsza ryzyko przestojów i zapewnia większą niezawodność i trwałość maszyny. SmartCarb™, zintegrowany automatyczny system kompensacji filtra, pozwala zachować dużą moc i zmniejsza zużycie paliwa. Łatwy rozruch z pompką paliwa i zaworem dekompresyjnym.

Wielorowkowy pasek klinowy zapewnia lepsze przenoszenie mocy, nie wymaga tak częstego napinania i jest znacznie trwalszy. Wydajny układ tłumienia drgań utrzymuje poziom drgań poniżej 5 m/s², zapewniając większy komfort pracy. Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku pomaga unikać niepotrzebnych przestojów.

Dane techniczne

Producent: Husqvarna
Typ: Przecinarka spalinowa ręczna
Masa: 11 kg
Typ silnika: Benzynowy (2-suw)
Model silnika: Husqvarna-Dwusuw
Moc silnika - KM: 6,4 KM
Moc silnika - kW: 4,8 kW
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Mieszanka paliwowo-olejowa
Max. średnica tarczy: 350 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Głębokość cięcia: 125 mm
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

