Przecinarka spalinowa HUSQVARNA K770 12" DRY&CUT

Link do produktu

Symbol HQ-9679420-01 - Data wydruku: 30-10-2026



Opis produktu

Husqvarna K 770 Dry Cut to lekka przecinarka przeznaczona do cięcia na sucho, która cechuje się sprawdzoną jakością standardowego modelu K 770, a dodatkowo ma funkcję odprowadzania pyłu. Model K 770 Dry Cut jest wyposażony w zintegrowaną obudowę wentylatora oraz charakteryzuje się silnym przepływem powietrza (170 m3/min), skutecznie usuwając pył i transportując go do worka, gdzie pozostaje zamknięty dzięki wbudowanej dyszy. Cechuje się imponującą maksymalną głębokością cięcia, która wynosi 122 mm i jest zbliżona do maszyny 14".

Zwiększona głębokość cięcia została uzyskana dzięki cofniętej pozycji koła pasowego oraz 60 mm flansza zwiększająca głębokość cięcia do zakresu standardowych przecinarek z tarczą 350 mm. Zintegrowana przekładania zmniejsza obroty w celu zwiększenia transportu pyłu od operatora w stronę osłony a dalej do worka lub odkurzacza przemysłowego.

Mocny wielorowkowy pasek klinowy wraz z naszym bezobsługowym rozrusznikiem DuraStarter™ i wydajnym systemem filtrowania Active Air Filtration™ zapewniają długą pracę bez przestojów. Wyjątkowa konstrukcja gaźnika, cylindra i elektronicznego układu zapłonowego wraz z pompką paliwową i zaworem dekompresyjnym zapewniają łatwe uruchamianie. Optymalna sprawność silnika dzięki wydajnej konstrukcji cylindra, elektronicznemu układowi zapłonowemu i technologii X-Torq. Spowalniacz tarczy - skraca czas zatrzymywania się tarczy po wyłączeniu maszyny, dzięki czemu można szybko przejść do kolejnego zadania. Cięcie blisko ścian i podłóg - możliwe dzięki odwracanemu ramieniu tnącemu.

Zoptymalizowany, cyfrowy układ zapłonowy zapewnia zoptymalizowaną, mocną iskrę z idealnym czasem zapłonu, umożliwiając łatwy rozruch i wydajne spalanie. Bezobsługowy filtr powietrza - filtr należy regularnie sprawdzić i wymienić wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik zauważy spadek mocy. Możliwość stosowania różnych wrzecion - dwustronna tuleja umożliwia użycie tarcz o otworze zarówno 20 mm, jak i 25,4 mm. Bezobsługowy rozrusznik zabezpieczony przed zanieczyszczeniami rozrusznik z zamkniętymi hermetycznie sprężyną zwrotną i łożyskiem koła

pasowego w zasadzie nie wymaga konserwacji. Ponadto wyposażony jest w wytrzymałą linkę.

W zestawie worek na pył. Cena nie obejmuje narzędzia tnącego.

Dane techniczne

Producent: Husqvarna
Typ: Przecinarka spalinowa ręczna
Masa: 11,9 kg
Typ silnika: Benzynowy (2-suw)
Model silnika: Husqvarna-Dwusuw
Moc silnika - KM: 4,9 KM
Moc silnika - kW: 3,7 kW
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Mieszanka paliwowo-olejowa
Max. średnica tarczy: 300 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Głębokość cięcia: 122 mm
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria




