

## Walec tandemowy AMMANN ARX 36-2

[Link do produktu](#)

Symbol AM-ARX36-2 - Data wydruku: 03-05-2026



### Opis produktu

Walce wibracyjne samojezdne w klasie kompaktowej ARX (zakres 23-36) przeznaczone są do stosowania na małych i średnich budowach, w szczególności w zakresie budowy dróg, krajobraz ogrodów i terenów zielonych. Nowa seria ARX doskonale sprawdziła się jako bardzo skuteczna i wydajna maszyna do zagęszczania.

Średni zakres walcy wibracyjnych samojezdnych firmy Ammann obejmuje pięć modeli w zakresie wagowym od 2,5 do 4,3 tony o szerokości roboczej od 1000 do 1300 mm. Walce wibracyjne w tym zakresie wagowym doskonale sprawdzają się przy zagęszczaniu asfaltu i żwiru oraz przy robotach związanych z zagęszczaniem podłoży spoistych. Wszystkie modele od ARX23 do ARX36 posiadają optymalną konstrukcję uwzględniającą użycie w ciężkich warunkach oraz optymalne wykorzystanie w warunkach budowy znajdujące bezpośrednie przełożenie na wydajność i efektywność działania. Wykorzystanie silnika wysokoprężnego firmy Kubota umożliwiło wzrost wydajności maszyny przy jednoczesnym skutecznym obniżeniu poziomu spalania i poziomu akustycznego.

Z niezwykłą dbałością zaprojektowano stanowisko pracy operatora skupiając się na ergonomii i komforcie pracy. Zwiększono izolację drgań dla platformy roboczej operatora, uproszczono panel sterowania, udoskonalono dźwignię sterowania posuwu. Nowa konstrukcja walcy ARX23-36 posiada zaskakująca średnicę wałów, która doskonale sprawdza się przy pracach na asfalcie. Wydajny i pojemny układ wodny zapewnia długą autonomię pracy, każdy z wałów został wyposażony w skrobak, ponadto walce posiadają składany układ ROPS ułatwiający transport.

Nowa seria walcy wibracyjnych samojezdnych ARX to przede wszystkim podwójny układ napędu, dwie częstotliwości pracy, kompaktowa i zwarta budowa oparta o najnowsze osiągnięcia techniki

budowlanej, duża średnica bębna i niezwykle pojemny zbiornik na wodę. Wszystkie te elementy powodują że nowa seria walczy ARX doskonale sprawdza się na każdej budowie, stanowiąc doskonałe wsparcie dla najbardziej wymagających wykonawców.

### Wyposażenie standardowe:

- Zabezpieczenie ROPS
- Światła robocze
- Światło ostrzegawcze migające żółte
- Kierunkowskazy
- Alarm cofania

### Dane techniczne

Producent: Ammann

Typ: Walec wibracyjny

Masa: 3.785 kg

Szerokość całkowita: 1.385,0 mm

Siła wymuszająca: 50,7 kN

Siła wymuszająca: 51,9 kN

Szerokość robocza: 1.300,0 mm

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Kubota D1803-CR-T

Moc silnika - kW: 32,8 kW

Długość całkowita: 3.000 mm

Wysokość całkowita: 2.840,0 mm

Max. prędkość jazdy: 10 km/h

Statyczny nacisk liniowy - przód [kg]: 14,1

Statyczny nacisk liniowy - tył [kg]: 16,5

Częstotliwość wibracji: 55 Hz

Częstotliwość wibracji: 41 Hz

Amplituda: 0,6 mm

Amplituda: 0,4 mm

Średnica bębna: 850 mm

Zdolność pokonywania wzniesień: 40%

Pojemność zbiornika na wodę: 340 L

Pojemność zbiornika paliwa: 57 L

Gwarancja: 24 miesiące (limit 2000 mtg)

### Galeria



