

Agregat prądowórczy FOGO FH 9000 T

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FH9000T - Data wydruku: 28-05-2026



Opis produktu

Przenośny, trójfazowy agregat prądowórczy. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX390.

Agregaty stosowane w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 1 gniazdo 400 V 16A
- 1 gniazdo 230 V 16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Tłumik z przyłączem węża do spalin

Wymiary: 790x580x650 mm

Dane techniczne

Masa: 100 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz

Moc maksymalna [kVA]: 8,7 kVA
Model silnika: Honda GX390,
Moc silnika - KM: 11,0 KM
Moc silnika - kW: 8,2 kW
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +/-4%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 5,6 kW
Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 7,8 kVA
Prąd znamionowy ~1: 22,6 A
Prąd znamionowy ~3: 11,3 A
Pojemność zbiornika paliwa: 45 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,7 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria