

## Agregat prądowórczy FOGO FV 13000 TE

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FV13000TE - Data wydruku: 28-05-2026



### Opis produktu

Trójfazowy, przenośny agregat prądowórczy. Wyposażony w silnik B&S Vanguard z rozruchem elektrycznym. Prądnica synchroniczna zapewnia stabilne parametry prądu i wysoki prąd rozruchowy.

Aggregat prądowórczy wyposażony w prostą i trwałą prądnicę. Przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających dużego prądu rozruchu. Ten typ agregatów doskonale sprawdza się do zasilania dużych silników elektrycznych oraz innych urządzeń, które nie wymagają bardzo stabilnych parametrów prądu, a oczekują chwilowej większej mocy w ramach prądu rozruchowego.

### Wyposażenie standardowe :

- 1 gniazdo 16A - 230V
  - 1 gniazdo 32A - 400V
  - Czujnik ciśnienia oleju
  - Wyłącznik termiczny
  - Licznik motogodzin
  - Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
  - Tłumik z przyłączem węża do spalin
-

Wymiary: 790x580x765 mm

### **Dane techniczne**

Masa: 128 kg  
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)  
Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz  
Moc maksymalna [kVA]: 12,5 kVA  
Model silnika: B&S Vanguard 18HPE,  
Moc silnika - KM: 18,0 KM  
Moc silnika - kW: 12 kW  
Rozruch: Ręczny i elektryczny  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Ciśnienie akustyczne: 96 db(A)  
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +/-4%  
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 6,6 kW  
Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 11,5 kVA  
Prąd znamionowy ~1: 28,9 A  
Prąd znamionowy ~3: 16,6 A  
Pojemność zbiornika paliwa: 45 L  
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 4,5 l/h  
Stopień ochrony: IP 23  
Gwarancja: 36 miesięcy

### **Galeria**