

Agregat prądowórczy FOGO FV 15000 TE

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FV15000TE - Data wydruku: 28-05-2026



Opis produktu

Trójfazowy, przenośny agregat prądowórczy. Wyposażony w silnik B&S Vanguard z rozruchem elektrycznym. Prądnica synchroniczna zapewnia stabilne parametry prądu i wysoki prąd rozruchowy.

Aggregat prądowórczy wyposażony w prostą i trwałą prądnicę. Przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających dużego prądu rozruchu. Ten typ agregatów doskonale sprawdza się do zasilania dużych silników elektrycznych oraz innych urządzeń, które nie wymagają bardzo stabilnych parametrów prądu, a oczekują chwilowej większej mocy w ramach prądu rozruchowego.

Wyposażenie standardowe :

- 1 gniazdo 16A - 230V
- 1 gniazdo 32A - 400V
- Czujnik ciśnienia oleju
- Wyłącznik termiczny
- Licznik motogodzin
- Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
- Tłumik z przyłączem węża do spalin

Wymiary: 790x580x765 mm

Dane techniczne

Masa: 136 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz
Moc maksymalna [kVA]: 14,5 kVA
Model silnika: B&S Vanguard 21HPE
Moc silnika - KM: 21,0 KM
Moc silnika - kW: 15,7 kW
Rozruch: Ręczny i elektryczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +/-4%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 7,8 kW
Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 12,5 kVA
Prąd znamionowy ~1: 33,9 A
Prąd znamionowy ~3: 18,1 A
Pojemność zbiornika paliwa: 45 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 4,9 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria