

## Agregat prądowórczy FOGO FV 20000 TE

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FV20000TE - Data wydruku: 28-05-2026



### Opis produktu

Trójfazowy, przenośny agregat prądowórczy. Wyposażony w silnik B&S Vanguard z rozruchem elektrycznym i dużym zbiornikiem paliwa.

Ten typ agregatów doskonale sprawdza się do zasilania dużych silników elektrycznych oraz innych urządzeń, które nie wymagają bardzo stabilnych parametrów prądu, a oczekują chwilowej większej mocy w ramach prądu rozruchowego.

### Wyposażenie standardowe:

- 1 gniazdo 16A - 230V
- 1 gniazdo 32A - 400V
- Czujnik ciśnienia oleju
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Licznik motogodzin
- Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
- Tłumik z przyłączem węża do spalin

Wymiary: 900x580x890 mm

---

## **Dane techniczne**

Masa: 180 kg  
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)  
Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz  
Moc maksymalna [kVA]: 19,5 kVA  
Model silnika: B&S Vanguard 31HPE  
Moc silnika - KM: 31,0 KM  
Moc silnika - kW: 23 kW  
Rozruch: Ręczny i elektryczny  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Ciśnienie akustyczne: 100 db(A)  
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +/-4%  
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 10,4 kW  
Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 17,5 kVA  
Prąd znamionowy ~1: 45,2 A  
Prąd znamionowy ~3: 25,4 A  
Pojemność zbiornika paliwa: 45 L  
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 6,5 l/h  
Stopień ochrony: IP 23  
Gwarancja: 36 miesięcy

## **Galeria**