

Agregat prądotwórczy FOGO FV 20000 CRA

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FV20000CRA - Data wydruku: 28-05-2026



Opis produktu

Trójfazowy, przenośny agregat prądotwórczy. Wyposażony w silnik B&S Vanguard z rozruchem elektrycznym i dużym zbiornikiem paliwa.

Agregaty prądotwórcze przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują zastosowanie przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek, sprzętu RTV, komputerów, UPSów, itd.

Wyposażenie standardowe:

- 1 gniazdo 16A - 230V
 - 1 gniazdo 32A - 400V
 - Czujnik ciśnienia oleju
 - Zabezpieczenie przeciążeniowe
 - Licznik motogodzin
 - Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
 - Tłumik z przyłączem węża do spalin
 - AVR
 - Przyłącze do automatyki z układem SZR
 - Wymiary: 900x580x890 mm
-

Dane techniczne

Masa: 280 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz
Moc maksymalna [kVA]: 19,5 kVA
Model silnika: B&S Vanguard 31HPE
Moc silnika - KM: 31,0 KM
Moc silnika - kW: 23 kW
Rozruch: Ręczny i elektryczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 100 db(A)
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR Digital +/-1.5%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 9 kW
Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 17,5 kVA
Prąd znamionowy ~1: 39,1 A
Prąd znamionowy ~3: 25,4 A
Pojemność zbiornika paliwa: 45 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 6,5 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria