Przecinarka elektryczna HUSQVARNA FS 500 E

Link do produktu

Symbol HQ-9679636-01 - Data wydruku: 31-10-2026



Opis produktu

Jezdna przecinarka elektryczna HUSQVARNA FS 500E to wszechstronna maszyna do cięcia podłogowego. Maszyna została wyposażona w silnik elektryczny mocy 7,5 kW oraz umożliwia zastosowanie maksymalnej traczy tnącej o średnicy 500 mm co umożliwia cięcie na głębokość maksymalną 190 mm. Przecinarka posiada regulowany uchwyt dla operatora, który jednocześnie zapewnia niski poziom wibracji i ergonomiczną pozycję podczas pracy.

Płynna regulacja głębokości cięcia z wygodnym wskaźnikiem ułatwiają pracę, w prosty i czytelny sposób prezentując aktualny zakres wykonywanej pracy. Dodatkowo maszyna została wyposażona w hamulec postojowy, który daje pewność operatorowi że maszyna samoczynnie się nie przetoczy. Automatyczny miękki start, wykrywanie błędu fazy i przesunięcia fazowego zapewniają łatwość użytkowania. Łatwo dostępne codzienne smarowanie wałka tarczy tnącej.

Konstrukcja przecinarki HUSQVARNA FS 500 E oparta jest o budowę skrzyniową z czterema łożyskowanymi kołami, zapewnia to znacząca stabilność podczas pracy. Dodatkowo koła zostały wyposażone w łożyska wodo i pyło szczelne zapewniając odporność na środowisko pracy. Maszyna umożliwia podłączenie zewnętrznego zasilania wodnego posiadając odpowiednie złącze, a także zestaw rurek doprowadzających zraszanie bezpośrednio na narzędzie tnące.

- Wydajna maszyna z tarczą tnącą do 500 mm - max. gł. cięcia 190 mm.
- Niski poziom drgań, solida obudowa zapewniająca stabilność.

- Regulowany, amortyzowany uchwyt zapewnia operatorowi komfort pracy.
- Wspomagany układ podnoszenia / opuszczania (wniosek patentowy).
- Optymalne przekazywanie mocy silnika do tarczy przez wielorowkowy pasek klinowy.
- Duży, zintegrowany zbiornik na wodę.

Dane techniczne

Typ: Przecinarka jezdna elektryczna
Napięcie znamionowe: 400V-3-50Hz
Masa: 145 kg
Typ silnika: Elektryczny
Moc silnika - KM: 9,5 KM
Moc silnika - kW: 7,5 kW
Pojemność zbiornika na wodę: 25 L
Rozruch: Elektryczny
Max. średnica tarczy: 500 mm
Otwór mocujący: 25,4 mm
Głębokość cięcia: 190 mm
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria



