

## Miniładowarka gąsienicowa BOBCAT T590

[Link do produktu](#)

Symbol BC-T590 - Data wydruku: 23-06-2026



### Opis produktu

Gwarancja wynosi 36 miesięcy z limitem 2000 mtg lecz istnieje możliwość dokupienia przedłużenia standardowej gwarancji według różnych scenariuszy do 5 lat z limitem 6000 mtg.

Ładowarka T590 oferuje doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, umożliwiając sprawną pracę w ograniczonej przestrzeni. Układ hydrauliczny o wysokim wydatku jest dostępny jako opcja montowana fabrycznie. Nowa generacja ładowarek o sterowaniu burtowym. Mocniejsze, bardziej wydajne ze szczelnymi kabinami dla jeszcze większego komfortu operatora.

### Wyposażenie standardowe :

- Fotel amortyzowany z poduszką
- Siłowniki podnoszące z amortyzacją
- Automatycznie włączana nagrzewnica powietrza dolotowego
- Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny
- Rama Bob-Tach™
- System blokady sterowania Bobcat (BICS)
- Kabina operatora w wersji Deluxe\* Obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, boczne, górne i tylne okna, wiązki przewodów Deluxe, okno dachowe, złącze elektryczne, uchwyt na kubek, schowek i klakson
- Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WŁ/WYŁ)
- Przednie drzwi z wycieraczką
- Wskaźniki
- Zestaw do zmniejszania hałasu
- Wspornik ramienia podnoszącego
- Światła robocze, przednie i tylne

- Hamulec postojowy
- Pas bezpieczeństwa
- Pałak ochronny
- Turboładowarka z zatwierdzonym chwytaczem iskier
- Gąsienice gumowe 320 mm

## Dane techniczne

Typ: Miniładowarka gąsienicowa

Rodzaj podwozia: Gąsienicowe (gumowe)

Masa: 3.570 kg

Obciążenie przewracające: 2.834,0 kg

Pojemność łyżki standardowej: 0,40 m<sup>3</sup>

Wysokość podnoszenia: 3,9 m

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Bobcat D24

Moc silnika - kW: 46,2 kW

Ilość cylindrów: 4

Wysokość wysypu: 2.319,0 mm

Długość całkowita: 3.378 mm

Wysokość całkowita: 1.972,0 mm

Max. przepływ oleju: 101,1 l/min

Max. ciśnienie: 238 bar

Max. prędkość jazdy: 11,8 km/h

Gwarancja: 36 miesięcy (limit 2000 mtg)

## Galeria

