

Statyw wiertnicy TYROLIT DRU160

[Link do produktu](#)

Symbol TR-10987400 - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

Wyjątkowo lekki wśród statywów o średnicy do 160 mm. Znormalizowany kołnierz zaciskowy umożliwia szybki montaż dostępnych na rynku wiertnic. Ponadto wskaźnik środka, wskaźnik kąta oraz poziomica zwiększają komfort użytkownika i pomagają zaoszczędzić czas poświęcany na regulację statywu. Możliwość mocowania kołka lub mocowania podciśnieniowego zwiększa elastyczność zastosowania.

- Dokładne wykonywanie zadań dzięki wysokiej jakości suportowi ze stabilną prowadnicą wałka.
- Uniwersalne zastosowanie dzięki regulacji po przekątnej w zakresie 90°-45°.
- Efektywna regulacja statywu za pomocą seryjnego wskaźnika środka.
- Mocowanie tego statywu odbywa się za pomocą tradycyjnego kołka rozporowego lub pompy próżniowej VPE600P
- Wymiary [dł x szer. x wys.]: 400 x 200 x 866 mm

Idealny do współpracy z napędami : DME22SU, DME20PU, DME17DP.

Dane techniczne

Typ: Statyw wiertnicy

Masa: 9 kg

Max. średnica wiertła: 162 mm

Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria