

Wiertnica elektryczna TYROLIT DRS162

[Link do produktu](#)

Symbol TR-10990700 - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

System do wiercenia rdzeniowego DRS162 - Wiercenie rdzeniowe na sucho lub mokro do \varnothing 162 mm. System DRS162 to idealny model do podstawowego wiercenia wiertłami koronowymi. Wiertnica i statyw tworzą jednolitą maszynę. Stała prędkość obrotowa oraz kompaktowa, lekka konstrukcja gwarantują prostą obsługę. Zintegrowany wyłącznik bezpieczeństwa PRCD zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.

- Wydajny silnik o mocy 2,2 kW.
- Jednobiegowa przekładnia do wiercenia do średnic 162 mm.
- Łatwość montażu dzięki ergonomicznej podstawie mocowanej kołkami.
- Prędkość obrotowa: 450 [1/min]

Mała lekka, profesjonalna wiertnica wszechstronnego zastosowania. Idealna do prac instalatorskich. Wygodna i łatwa obsługa poprzez posuw przekładniowy przy pomocy ręcznego pokrętkła. Wyposażona w diodowy wskaźnik OPTYMALNEJ siły wiercenia oraz wyłącznik PRCD. Ustawiana podstawa z ruchomymi podstawkami. W komplecie: silnik + statyw.

**Cena nie obejmuje wiertła diamentowego.*

Dane techniczne

Typ: wiertnica ze statywem
Masa: 15 kg
Typ silnika: Elektryczny
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Moc silnika - kW: 2,2 kW
Otwór mocujący: UNC 1-1/4"
Prędkość obrotowa: 450 obr/min
Max. średnica wiertła: 162 mm
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria