

# Podnośnik teleskopowy BOBCAT TL30.70

[Link do produktu](#)

Symbol BC-TL30.70 - Data wydruku: 11-06-2026



## Opis produktu

Ta 7-metrowa ładowarka teleskopowa jest wyjątkowym rozwiązaniem, które łączy zwartość z wydajnością. Dzięki ładowności 3 ton, TL30.70 idealnie nadaje się dla firm budowlanych oraz wynajmujących. Sprawdza się idealnie do pracy w ciasnych miejscach. Model TL30.70 jest dostępny z niską kabiną dla miejsc pracy o ograniczonej wysokości lub z wyższą kabiną dla lepszej widoczności wideł i łyżki. Kompaktowość TL30.70 zapewnia doskonałą dostępność i łatwość manewrowania.

## Najważniejsze elementy wyposażenia:

- Blokada ruchów niebezpiecznych (AMA = Aggravating Movements Arrester) zgodna z normą EN15000
- Magistrala CAN z systemem autodiagnostyki
- Wielofunkcyjny ekran LCD
- Wielofunkcyjny joystick z proporcjonalnymi elementami sterującymi oraz przełącznikiem kierunku jazdy do przodu/do tyłu

- System SHS (Smart Handling System) umożliwiający regulację szybkości wszystkich ruchów wysięgnika (podnoszenia, wysuwania teleskopowego, przechylenia)
- System SMS (Speed Management System) umożliwiający regulację maksymalnej prędkości jazdy niezależnie od prędkości obrotowej silnika
- Tryb ECO zmniejszający zużycie paliwa
- Układ AFM (Auxiliary Flow Management) umożliwiający regulację i włączanie stałego przepływu w układzie hydraulicznym
- 3 tryby kierowania (2WS/4WS/CRAB) z półautomatyczną funkcją wyrównania ustawienia kół (dostępny także tryb ręczny)

## Dane techniczne

Typ: Podnośnik teleskopowy

Rodzaj podwozia: Kołowe (pneumatyczne)

Układ napędowy: Hydrostatyczny 4x4

Układ kierowania: 2WS / 4WS / jazda na ukos

Masa: 5.800 kg

Obciążenie przewracające: 3.000,0 kg

Szerokość całkowita: 2.100,0 mm

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Bobcat D34

Moc silnika - KM: 75,0 KM

Moc silnika - kW: 55,8 kW

Ilość cylindrów: 4

Udźwig przy max. zasięgu na oponach [kg]: 1.050,0 kg

Udźwig przy max. wysokości na oponach [kg] : 2.000,0 kg

Max. zasięg w przód na oponach: 4.020,0 mm

Max. wysokość podnoszenia na oponach: 6.675,0 mm

Długość całkowita: 4.670 mm

Wysokość całkowita: 2.250,0 mm

Prześwit: 264 mm

Rozstaw osi: 2.820 mm

Rodzaj pompy hydraulicznej: Zębata

Max. przepływ oleju: 100 l/min

Max. ciśnienie: 250 bar

Max. prędkość jazdy: 31 km/h

Siła odspajania: 4.900 daN

Gwarancja: 36 miesięcy (limit 3000 mtg)

## Galeria



