

Wiertnica hydrauliczna HYCON HCD25-100

[Link do produktu](#)

Symbol HC-3030150 - Data wydruku: 27-04-2026



Opis produktu

Wiertnica hydrauliczna ręczna HYCON HCD25-100 umożliwia wykorzystanie i zastosowanie wiertel diamentowych (rdzeniowych) w zakresie średnic od 25 do 100 mm. Wszystkie części maszyny pracują w oleju – co zapewnia gwarancję długiej żywotności i niskich kosztów eksploatacji. Narzędzie jest całkowicie odporne na wodę, kurz itp., istnieje możliwość zastosowania wiertnicy pod wodą. Wiertnica HCD25-100 rdzeniowa zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wbudowanemu systemowi ASCO (automatyczne wyłączenie bezpieczeństwa). Narzędzie automatycznie wyłącza się, jeśli wiertło diamentowe się zacina.

- moment obrotowy: 20 Nm
- prędkość obrotowa: 1500 obr/min.
- wiertła z mocowaniem: ½" i 1-1/4"
- maszyna wyposażona w węże hydrauliczne podłączeniowe o długości 2m

Zastosowanie:

Bezpieczne wykonywanie otworów na rury wentylacyjne, grzewcze i gazowe o średnicy do 100 mm w betonie zbrojonym i asfalcie – w ograniczonej przestrzeni i bez użycia stojaka. Wysoka sprawność robocza także przy wierceniu pod wodą.

**Cena nie obejmuje wiertła.*

Dane techniczne

Typ: wiertnica bez statywu
Masa: 7,6 kg
Typ silnika: Hydrauliczny
Max. przepływ oleju: 20 l/min
Max. ciśnienie: 170 bar
Ciśnienie: 100 bar
Prędkość obrotowa: 1.500 obr/min
Max. średnica wiertła: 100 mm
Poziom hałasu: 85 db(A)
Poziom wibracji: 2,5 m/s²
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

