

Wiertnica hydrauliczna HYCON HCD50-200

[Link do produktu](#)

Symbol HC-3030050 - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

Wiertnica hydrauliczna ręczna HYCON HCD50-200 umożliwia wykorzystanie i zastosowanie wiertel diamentowych (rdzeniowych) w zakresie średnic od 50 do 350 mm. Wszystkie części maszyny pracują w oleju – co zapewnia gwarancję długiej żywotności i niskich kosztów eksploatacji. Narzędzie jest całkowicie odporne na wodę, kurz itp., istnieje możliwość zastosowania wiertnicy pod wodą. Wiertnica HCD50-200 rdzeniowa zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wbudowanemu systemowi ASCO (automatyczne wyłączenie bezpieczeństwa). Narzędzie automatycznie wyłącza się, jeśli wiertło diamentowe się zacina.

- moment obrotowy: 48 Nm
- prędkość obrotowa: 600 obr/min.
- wiertła z mocowaniem: ½" i 1-1/4"
- maszyna wyposażona w węże hydrauliczne podłączeniowe o długości 2m

Zastosowanie:

Bezpieczne wykonywanie otworów na rury wentylacyjne, grzewcze i gazowe o średnicy do 200 mm w betonie zbrojonym i asfalcie – w ograniczonej przestrzeni i bez użycia stojaka. Wysoka sprawność robocza także przy wierceniu pod wodą.

**Cena nie obejmuje wiertła.*

Dane techniczne

Typ: wiertnica bez statywu

Masa: 7,6 kg

Typ silnika: Hydrauliczny

Max. przepływ oleju: 20 l/min

Max. ciśnienie: 170 bar

Ciśnienie: 100 bar

Prędkość obrotowa: 600 obr/min

Max. średnica wiertła: 350 mm

Poziom hałas: 85 db(A)

Poziom wibracji: 2,5 m/s²

Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

