

Młot pneumatyczny CHICAGO PNEUMATIC CP 1260 SVR

[Link do produktu](#)

Symbol CP-8900003032 - Data wydruku: 25-05-2026



Opis produktu

Chicago Pneumatic CP 1260 SVR to zupełnie nowa konstrukcja zbudowana w oparciu o doświadczenia wielu lat eksploatacji młotów pneumatycznych. CP 1260 SVR to następca doskonale znanego młota CP 1230 SVR. Konstrukcja młota oparta jest o uchwyt oburęczny typu T, w przypadku wersji SVR są to uchwyty amortyzowane. Seria VR zapewnia wysoką redukcję wibracji zapewniając operatorowi wysoki komfort pracy.

Spust roboczy przymocowany jest to jednej z rękojeści. Obrotowy nypel z otworem dolotowym powietrza zapewnia komfort manewrowania młotem podczas pracy. Młot wyposażony jest w wbudowaną smarownicę wzbogacającą docierające do młota sprężone powietrze w drobiny olejowe, zapewniając w ten sposób stałe smarowanie. CP 1260 SVR wyposażony jest w tuleję narzędziową o rozmiarze 32x160 mm. Ponadto, w młocie wykorzystano ulepszony system zaworów sterujących, który zwiększa moc o 20% zapewniając większą wydajność urządzenia. Redukcja wibracji, na którą narażony jest operator staje się coraz ważniejszym aspektem, z którym liczą się producenci maszyn budowlanych, a w szczególności młotów udarowych.

- zapotrzebowanie na powietrze: 34.50 l/s
- rękojeści: amortyzowane (ergonomiczne)

Wyposażenie:

- wbudowana smarownica

- złącze kłowe (do podłączenia węża)

Dane techniczne

Typ: Młot pneumatyczny

Masa: 34 kg

Długość całkowita: 735 mm

Częstotliwość uderzeń: 1.300 1/min

Ciśnienie: 6,2 bar

Uchwyt narzędzia: 32x160 mm

Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

