

Podnośnik teleskopowy BOBCAT TL43.80 HF AGRI

[Link do produktu](#)

Symbol BC-TL43.80HFAGRI - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

Maksymalna pojemność i wysokość podnoszenia. TL43.80HF pokazuje swoje mięśnie. Mocny jak kulturysta, ten nowy model zapewnia niesamowity udźwig 4,3 tony i maksymalną wysokość podnoszenia prawie 8 metrów.

Wykorzystując swoje 50-letnie doświadczenie w projektowaniu silników, Bobcat zaprojektował silnik D34 pod kątem wysokich osiągnięć przy jednoczesnym zachowaniu bardzo niskiego zużycia paliwa. Ta seria silników spełnia końcowe przepisy Stage IV / Tier 4 z pakietem redukcji emisji bez filtra cząstek stałych, który obejmuje recyrkulację spalin (EGR), katalizator utleniania oleju napędowego (DOC) i selektywną redukcję katalityczną (SCR). Bobcat D34 jest dostępny w wersjach o mocy 75, 100 i 130 KM. Zwiększony moment obrotowy osiągany jest przez najwyższej klasy elektroniczny wtrysk paliwa, technologię wysokiego ciśnienia Common Rail (HPCR) i turbodoładowane zarządzanie powietrzem. Kompaktowa konstrukcja pozwala na optymalną integrację, co zapewnia doskonałą dostępność i widoczność z prawej strony kabiny.

Ładowarki teleskopowe Bobcat zapewniają wytrzymałą przekładnię hydrostatyczną, która zapewnia płynną moc szybko, gdy jej potrzebujesz, z wysokim momentem obrotowym koła do kopania i pchania. Obsługa jest bezpieczna i łatwa, z wieloma dodatkowymi funkcjami, które pomagają szybko i wydajnie wykonać zadanie: dwa zakresy prędkości z funkcją zmiany biegów w locie, funkcja automatycznej zmiany biegów w warunkach dużego obciążenia, system zarządzania prędkością (SMS), dynamiczny pedał hamowania i pedał przyspieszenia. Wytrzymałe modele Bobcat TL oferują również 2-biegową mechaniczną skrzynię biegów, która optymalizuje prędkość i moment obrotowy dla każdego zadania.

Maszyna wyposażona w zestaw wyposażenia AGRI* :**

- Układ High speed - 40km/h
- Opony Alliance 460/70 R24"
- Komfortowy fotel pneumatyczny
- Hydrauliczna wymiana osprzętów
- Amortyzacja wysięgnika
- Dodatkowy przełącznik kierunku jazdy pod kierownicą
- Hak do przyczep ze złączem elektrycznym
- Klimatyzacja
- Rewers wentylatora
- Podłokietnik
- Radio z głośnikami i anteną

Wyposażenie zawarte w cenie: Widły paletowe. Łyżka do materiałów lekka 3500 litrów. Łyżka do kopania.

Dane techniczne

Typ: Podnośnik teleskopowy

Rodzaj podwozia: Kołowe (pneumatyczne)

Układ napędowy: Hydrostatyczny 4x4

Układ kierowania: 2WS / 4WS / jazda na ukos

Masa: 8.040 kg

Obciążenie przewracające: 4.300,0 kg

Szerokość całkowita: 2.300,0 mm

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Bobcat D34

Moc silnika - KM: 130,0 KM

Moc silnika - kW: 97,0 kW

Ilość cylindrów: 4

Udźwig przy max. zasięgu na oponach [kg]: 1.600,0 kg

Udźwig przy max. wysokości na oponach [kg] : 1.800,0 kg

Max. zasięg w przód na oponach: 4.022,0 mm

Max. wysokość podnoszenia na oponach: 7.505,0 mm

Długość całkowita: 6.168 mm

Wysokość całkowita: 2.424,0 mm

Prześwit: 430 mm

Rozstaw osi: 2.870 mm

Rodzaj pompy hydraulicznej: Tłoczkowa

Max. przepływ oleju: 190 l/min

Max. ciśnienie: 255 bar

Max. prędkość jazdy: 40 km/h

Siła odspajania: 7.400 daN

Gwarancja: 36 miesięcy (limit 3000 mtg)

Galeria

