Pompa elektryczna TSURUMI GPN411

Link do produktu

Symbol TS-GPN411(3-100) - Data wydruku: 10-11-2026



Opis produktu

Seria GPN to pompy o napięciu 400V-50Hz z agitatorem. Mocna, odporna na wycieranie pompa do piasku – wirnik ze staliwa chromowego, płyta ssawna z HiCrFC. Spiralny grubościenny korpus o dużych przekrojach, odporny na wycieranie. To wszystko zapewnia dużą odporność pompy na zużycie. Dodatkowo seria GPN wyposażona w 4-polowy bardzo trwały silnik.

Mieszadło na końcu wału miesza medium, dzięki czemu muł, osad i piasek są pompowane bez problemu. Ciecz przepływająca między korpusem silnika i płaszczem skutecznie chłodzi silnik nawet przy pracy z zasysaniem powietrza.

Zakres roboczy w zakresie temperatur 0-40 stop. C. W pompach serii GPN zastosowano wirnik otwarty z podwójnym wewnętrznym uszczelnieniem mechanicznym oraz zastosowano łożyska kulkowe zamknięte. Korpus wykonano z żeliwa szarego GG20, silnik indukcyjny 4-biegunowy, posiada izolację klasy IP68.

- wymiary dł x szer x wys [mm]: 617x450x860
- typ wirnika: Otwarty
- materiał wirnika: żeliwo chromowane

Dane techniczne

Typ: Pompa elektryczna zatapialna
Napięcie znamionowe: 400V-3-50Hz
Masa: 217 kg
Wydajność [l/min]: 3.250
Wysokość podnoszenia: 19,3 m
Zastosowanie pompy: osady z piaskiem / woda z piaskiem / bentonit
Typ silnika: Elektryczny
Moc silnika - kW: 11,0 kW
Prąd znamionowy ~3: 22 A
Max. średnica zanieczyszczeń: 30 mm
Króćce przyłączeniowe [cal]: 4"
Maks. temperatura cieczy: 40 °C
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria