

Pompa do igłofiltrów BBA PT150 D185

[Link do produktu](#)

Symbol TS-PT150D185 - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

PT Pompa do igłofiltrów, doskonała do odwodnień pionowych i poziomych, w obudowie dźwiękochłonnej.

Pompa PT jest przeznaczona do stosowania w odwodnieniowych instalacjach igłofiltrowych. Dzięki doskonałej zdolności do samozasysania ta tłokowa pompa może pompować powietrze i wodę i ich mieszaninę bez potrzeby oddzielnej instalacji zasysającej.

Te pompy mogą też dowolnie długo pracować na sucho bez uszkodzenia i nadmiernego zużycia części.

Najwyższa efektywność

Agregat pompy PT oferuje najniższy koszt posiadania i jest trwałym i niezawodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zajmujących się odwodnieniami na całym świecie. Ta technologia sprawdziła się w praktyce i zrewolucjonizowała rynek w skali globalnej, bo oferuje najwyższą sprawność przy minimalnych kosztach, poprawiając rentowność inwestycji (ROI).

Najważniejsze zalety pompy PT

- Samozasysanie bez żadnej dodatkowej instalacji wspomagającej
- Doskonała zdolność zasysania
- Wysoka sprawność
- Może pracować na sucho dowolnie długo
- Tania i łatwa wymiana części eksploatacyjnych
- Technologia całkowicie mechaniczna
- Bardzo duża żywotność
- Ergonomiczna konstrukcja

- Całość zaprojektowana i wykonana przez BBA Pumps
- Własny projekt i produkcja
- Ponad 60-letnie doświadczenie w tej dziedzinie
- Bogate własne wyposażenie badawcze
- Nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania
- Materiały trwałe i przyjazne środowisku

Wymiary dł x szer x wys [mm]: 2300x1050x1425

Poziom spalania: 1.4 l/h

Dane techniczne

Typ: Pompa spalinowa tłokowa

Masa: 1.575 kg

Wydajność [l/min]: 1.500

Zastosowanie pompy: instalacje igłofiltrowe

Typ silnika: Diesel

Model silnika: Hatz 1D90V DriveOn,

Moc silnika - KM: 8,3 KM

Moc silnika - kW: 6,1 kW

Rozruch: Elektryczny

Prędkość obrotowa: 1.500 obr/min

Króćce przyłączeniowe [cal]: 4"

Wydajność [m³/h]: 90

Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

