

Buława wibracyjna ENAR M38 AFP

[Link do produktu](#)

Symbol EN-281401 - Data wydruku: 02-05-2026



Opis produktu

Obudowa wyłącznika wykonana ze stopu aluminium, silna i szczelna, chroniąca przed dostaniem się mleka cementowego. Wyłącznik chroniony podwójną uszczelką kauczukową, odporną na ścieranie i ciągłe użytkowanie. Buławy produkowane w różnych rozmiarach zaspokajają wszystkie bieżące potrzeby rynku. Ich częstotliwość i amplituda gwarantują optymalne zagęszczenie i homogeniczność betonu.

W wyniku stosowania buławy wibracyjnej ENAR otrzymujemy beton wytrzymały, bez pęknięć, o gładkiej i jednorodnej powierzchni pozbawionej zagłębień. Wszystkie buławy wibracyjne ENAR, napędzane są trójfazowym prądem 42V. Wały ochronne o długości 5 m, przewód podłączeniowy 10 m.

- wymaga przetwornicy: TAK

Dane techniczne

Typ: Buława wibracyjna elektryczna

Masa: 11 kg

Średnica robocza: 38 mm

Długość całkowita: 370 mm

Częstotliwość wibracji: 200 Hz

Wydajność [m³/h]: 20

Siła odśrodkowa: 1.500 N



Obroty: 12.000,0 obr/min
Napięcie wyjściowe: 42 V3~200Hz
Moc: 580W 8A
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria